

Suszarka bębnowa

TD6-7 z pompą ciepła



Wyjątkowe oszczędności i łatwość eksploatacji



Ludzie na pierwszym miejscu

Potwierdzona certyfikatem, ergonomiczna budowa zapewniająca wyjątkowy komfort obsługi

- Filtr puchu
Pozioma szuflada filtra zapewnia łatwy dostęp oraz wygodę czyszczenia bez konieczności schylania się, gdy suszarka jest zamontowana na urządzeniu WH6-6
- W celu zapewnienia lepszej pozycji w przypadku montażu na innym urządzeniu wyświetlacz można łatwo przełożyć tak, aby znalazł się w dolnej części suszarki bębnowej



Oszczędności w dłuższej perspektywie

Innowacyjne rozwiązania zapewniają oszczędność pieniędzy i czasu a zastosowanie pompy ciepła pozwoliło obniżyć zużycie energii nawet o 65%

- Funkcja utrzymania optymalnej wilgotności „Moisture Balance” pomaga zatrzymać proces suszenia w momencie umożliwiającym ograniczenie kosztów energii



Pełna kontrola

Monitorowanie urządzenia z dowolnego miejsca umożliwia sterowanie jego pracą oraz optymalizację wyników finansowych dzięki zastosowaniu programu OnE Laundry, który zapewnia możliwość kontroli higieny, procesu oraz przychodów (opcja)



Wyjątkowa wydajność

Suszenie większej ilości prania w krótszym czasie: przełomowe rozwiązanie

- Zmiana kierunku pracy bębna minimalizuje zagniecenia oraz czas suszenia, zapewniając wydajne i jednolite wyniki suszenia
- Suszarka bębnowa może pracować w temperaturze otoczenia w zakresie od +10°C do +45°C

Inne opcje

- Dzięki izolacji szklane drzwiczki rozgrzewają się od środka, lecz pozostają chłodne na zewnątrz, co sprawia, że urządzenie nie ma wpływu na temperaturę panującą w pomieszczeniu
- System Lagoon Advanced Care
- Drzwiczki oraz panel przedni i panele boczne są dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej
- Możliwość podłączenia do systemu rezerwacji/obsługi płatności lub mechanizmu wrzutowego



Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.

Podstawowe dane techniczne		TD6-7
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:15	kg/lb	9,0 / 19,8
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:18	kg	7,5/16,5
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:22	kg	6,1/13,4
Pojemność bębna	litry	135
Średnica bębna	ø mm	575
Moc znamionowa	kW	2,3
Dane zużycia mediów¹		
Czas całkowity	Min.	42
Pobór energii	kWh	1,28
Odparowywanie	g/ min.	73
Energia do odparowania wody	kWh/l	0,42

1. Przy pojemności znamionowej 1:22 dla 100% wsadu bawełnianego o 50% początkowej wilgotności, wysuszonego do 0%.

Wyprodukowano w sposób zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001.

Poświadczono certyfikatem CB zgodności z wymogami dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz znakiem S zgodności z wymaganiami dyrektywy maszynowej (MD). Stopień ochrony IP X4D.

Przyłącza elektryczne					
Urządzenia z pompą ciepła	220 – 240 V 1/1 N 3 ~	50/60	1	2,3	10
	380 – 415 V 3 N ~	50/60	1	2,3	10

1. W takich przypadkach moc całkowita i zalecany bezpiecznik nie są zależne od mocy grzewczej.

Poziomy hałas		TD6-7
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy suszeniu ¹	dB(A)	63/48
Ciepło wypromieniowywane		
Średnia emisja ciepła w jednym cyklu suszenia stosowana do oceny koniecznej wentylacji ²	kW	0,7
Dane transportowe ³		
Waga	netto, kg	131
Objętość transportowa	m ³	0,81
1. Panel obsługi 2. Otwór drzwi, ø 392 mm 3. Połączenie elektryczne 4. Spust (woda skroplona)		

- Poziomy mocy akustycznej zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.
- W celu uzyskania pomocy odnośnie potrzeb wentylacyjnych należy się skontaktować z uprawnionym technikiem wentylacyjnym. Aby zapewnić wystarczającą wentylację, należy uwzględnić wszystkie źródła doprowadzające ciepło oraz doliczyć wszystkie pozostałe parametry wpływające na zapotrzebowanie na wentylację. Strefa klimatyczna, parametry budynku, wielkość pomieszczenia itp.
- Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji. W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

Dla numeru katalogowego 472998313 można zamówić próbki koloru srebrnoszarego i ciemnoniebieskiego.

