

Tørketrommel

TD6-7



Eksepsjonelle besparelser og enkel bruk



Menneskene først

Sertifisert ergonomisk design med en menneskesentrert tilnærming som gir en enestående brukeropplevelse

- Lofilter
Den horisontale filterskuffen er posisjonert for enkel tilgang og rengjøring uten behov for å bøye seg ned ved stabling
- Displayet kan lett flyttes til nederst på tørketrommelen for bedre plassering ved eventuell stabling



Langsiktige besparelser

Innovative funksjoner som sparer tid og penger samt fremmer en bærekraftig livsstil



Full kontroll

Du kan overvåke utstyret og ytelsen hvor du enn befinner deg, og forbedre virksomheten din med One Laundry - den personlige assistenten som hjelper deg med hygienegodkjenning, prosessstyring og inntektsforvaltning (ekstraustyr)



Enestående produktivitet

- Tørk mer tøy på mindre tid: en banebrytende forbedring
- Reverserende trommel minimerer skrukker og tørketid for å få en effektiv og jevn tørkeytelse



Total, avansert hygiene

Global avansert hygieneprogrampakke^I Med påvist log 6 reduksjon^{II} Desinfisering av tekstiler gjennom vaskeprosessen, i samsvar med kriteriene i alle lokale godkjente standarder

- I. Programmet er tilgjengelig i standardbiblioteket for gass- og elektrisk oppvarmede tørkere, unntatt produkter for spesifikke segmenter hvor vanntemperaturen ikke kan kontrolleres
- II. Log 6 reduksjon tilsvarer 99,9999% virusinfeksjonsreduksjon. Effektiviteten for reduksjon av SARS-CoV-2 og andre patogener i prosessen er bekreftet av Svenska Forskningsinstitutet (RISE) på grunnlag av laboratoriedata fra Electrolux

Andre alternativer

- De isolerte glassdørene holder døren kald på utsiden og varm på innsiden, slik at romtemperaturen ikke påvirkes
- Lagoon Advanced Care
- Dør, front- og sidepanelene er tilgjengelige i rustfritt stål
- Kan kobles til bestillings-/betalingssystem eller myntteller
- Høydemonteringssett
- Fuktighetsbalanse bidrar til å stoppe tørkeprosessen på riktig tid for å redusere energikostnadene
- Sett for høydeinstallasjon av gassvarmede tørketromler (>610 m)



Bildene som vises, er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

Hovedspesifikasjoner		TD6-7			
Kapasitet tørrvekt, fyllfaktor 1:15	kg / lb	9,0 / 19,8			
Kapasitet tørrvekt, fyllfaktor 1:18	kg / lb	7,5 / 16,5			
Kapasitet tørrvekt, fyllfaktor 1:22	kg / lb	6,1 / 13,4			
Trommel, volum	liter	135			
Trommel, diameter	ø mm	575			
Oppvarmingsalternativer:					
El.	kW	3,0 / 4,5 / 6,0			
Gass	kW / BTU/t	7,0 / 23900			
Forbruksdata^I		Elektrisk 3,0 kW	Elektrisk 4,5 kW	Elektrisk 6,0 kW	Gass
Total tid	Min.	57	40	30	30
Energiforbruk	kWt	3,11	3,11	3,04	3,67
Fordampning	g/min	54	78	104	101
Energi vannfordampning	kWh/l	1,01	1,01	0,99	1,20

I. Ved nominell kapasitet 01 01:22, en maskin fylt med 100% bomull ved 50% opprinnelig fuktighet tørket til 0%.

Produsert i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001.

Sertifisert med CB-sertifikat for lavspenningsdirektiv og S-merke i samsvar med maskindirektivet. Kapslingsgrad IP X4D.

Elektrisk tilkobling					
Oppvarmingsalternativ	Nettspenning	Hz	Oppvarmingseffekt kW	Totaleffekt kW	Anbefalt sikring A
Elektrisk oppvarmede maskiner	220-240V 1~	50/60	3,0/4,5/6,0	3,3/4,8/6,3	16/25/32
	220-230V 3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	16/20
	240V 3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	16/16
	380-400V 3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	10/10
	415/440/480V 3~	60	4,5/6,0	4,8/6,3	10/10
Gassoppvarmede maskiner	220-480V 1/3~	50/60	1	0,3	10

1. Total effekt og anbefalt sikring er ikke avhengig av oppvarmingseffekten i disse tilfellene.

Gass- og lufttilkoblinger ¹		TD6-7
Gass	ISO 7/1-R	1/2"
Gasstrykk, naturgass	Pa	2000
	mbar	20
Gasstrykk, propan	Pa	2800-5000
	mbar	28-50
Luftavløp	ø mm	125
Utblåst luft, elektrisk, 3,0/4,5 kW	m ³ /t	150
Utblåst luft, elektrisk, 6,0 kW	m ³ /t	220
Utblåst luft, gass, 7,0 kW	m ³ /t	280
Trykkfall, elektrisk, 3,0/4,5 kW	Maks. Pa	350
Trykkfall, elektrisk, 6,0 kW	Maks. Pa	270
Trykkfall, gass, 7,0 kW	Maks. Pa	230
Lydnivåer		
Lydeffekt/lydtryknivå ved tørking ²	dB(A)	63/48
Varmeavgivelse		
% av installert effekt, maks.		15
Forsendelsesdata ³		
Vekt	netto, kg	109
Forsendelsesvolum	m ³	0,81
1. Betjeningspanel	4. Utblåsingstilkobling	
2. Døråpning, ø 392 mm	5. Gasstilkobling	
3. Elektrisk tilkobling		

1. Standard gassapparater er laget for å fungere enten med GNH eller LPG gass som skal installeres i en høyde på maksimalt 610 m (2001 ft), ellers må det installeres et eget sett for høydeinstallasjon på maskinen. Se reservedellisten for delenr.

2. Lydnivåer målt i samsvar med ISO 60704.

3. Gjennomsnittsdato. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

Sølvgrå og mørkeblå fargeprøver kan bestilles på delenummer 472998313.

