

Suszarka bębnowa

TD6-7



Wyjątkowe oszczędności i łatwość eksploatacji



Ludzie na pierwszym miejscu

Potwierdzona certyfikatami, ergonomiczna budowa zapewniająca wyjątkowy komfort obsługi

- Filtr puchu
- Pozioma szuflada filtra zapewnia łatwy dostęp oraz wygodę czyszczenia bez konieczności schylania się, gdy suszarka jest zamontowana na innym urządzeniu
- W celu zapewnienia lepszej pozycji w przypadku montażu na innym urządzeniu wyświetlacz można łatwo przelożyć tak, aby znalazł się w dolnej części suszarki bębnowej



Oszczędności w dłuższej perspektywie

Innowacyjne funkcje, które pozwalają oszczędzać czas i pieniądze, a także przyczyniają się do ochrony środowiska.



Pełna kontrola

Monitoruj urządzenie z dowolnego miejsca, steruj jego pracą oraz optymalizuj wyniki finansowe dzięki zastosowaniu programu OnE Connected – osobistego asystenta, który umożliwia kontrolę higieny, procesu oraz przychodów (opcja)



Wyjątkowa wydajność

- Suszenie większej ilości prania w krótszym czasie: przełomowe rozwiązanie
- Zmiana kierunku pracy bębna minimalizuje zagniecenia oraz czas suszenia, zapewniając wydajne i jednolite wyniki suszenia



Global Advanced Hygiene

Pakiet z programem Globalnej Higieny Zaawansowanej¹ ze sprawdzonym wskaźnikiem redukcji log 6^{II} dla dezynfekcji tekstyliów w procesie prania oraz z wypełnieniem kryteriów wszystkich lokalnie zatwierdzonych standardów

I. program jest dostępny w standardowej bibliotece wszystkich suszarek podgrzewanych gazem i elektrycznie, z wyłączeniem produktów dla specjalnych segmentów, gdzie nie można sterować temperaturą wody.

II. Wskaźnik redukcji log 6 oznacza redukcję zakaźności wirusami o 99,9999%. Skuteczność redukcji SARS-CoV-2 oraz innych patogenów w procesie została potwierdzona przez RISE (The Research Institute of Sweden - Szwedzki Instytut Badawczy) na podstawie danych laboratoryjnych Electrolux Professional.



Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.

Inne opcje

- Dzięki izolacji szklane drzwiczki rozgrzewają się od środka, lecz pozostają chłodne na zewnątrz, co sprawia, że urządzenie nie ma wpływu na temperaturę panującą w pomieszczeniu
- System Lagoon Advanced Care
- Drzwiczki oraz panel przedni i panele boczne są dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej
- Możliwość podłączenia do systemu rezerwacji/obsługi płatności lub mechanizmu wrzutowego
- Zestaw łączący dla TD6-7 z pompą ciepła na WH6-6 oraz TD6-7 na TD6-7
- Funkcja utrzymania optymalnej wilgotności „Moisture Balance” pomaga zatrzymać proces suszenia w momencie umożliwiającym ograniczenie kosztów energii
- Zestaw do dużych wysokości dla suszarek bębnowych z podgrzewaniem gazowym (>610 m)

Podstawowe dane techniczne		TD6-7			
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:15	kg/lb	9,0 / 19,8			
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:18	kg/lb	7,5 / 16,5			
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:22	kg/lb	6,1 / 13,4			
Pojemność bębna	litry	135			
Średnica bębna	ø mm	575			
Opcje podgrzewania:					
El.	kW	3,0 / 4,5 / 6,0			
Gazowe	kW / BTU/godz.	7,0/23900			
Dane zużycia mediów ¹		El. 3,0 kW	El. 4,5 kW	El. 6,0 kW	Gazowe
Czas całkowity	Min.	57	40	30	30
Pobór energii	kWh	3,11	3,11	3,04	3,67
Odparowywanie	g/ min.	54	78	104	101
Energia do odparowania wody	kWh/l	1,01	1,01	0,99	1,20

1. Przy pojemności znamionowej 1:22 dla 100% wsadu bawełnianego o 50% początkowej wilgotności, wysuszonego do 0%.

Wyprodukowano w sposób zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001.

Poświadczono certyfikatem CB zgodności z wymogami dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz znakiem S zgodności z wymaganiami dyrektywy maszynowej (MD). Stopień ochrony IP X4D.

Przyłącza elektryczne					
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie zasilania	Hz	Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Urządzenia z podgrzewaniem elektrycznym	220-240 V 1 ~	50/60	3,0/4,5/6,0	3,3/4,8/6,3	16/25/32
	220 - 230 V 3 ~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	16/20
	240 V 3 ~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	16/16
	380 - 400 V 3 ~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	10/10
	415/440/480 V 3 ~	60	4,5/6,0	4,8/6,3	10/10
Urządzenia z podgrzewaniem gazowym	220-480V 1/3~	50/60	1	0,3	10

1. W takich przypadkach moc całkowita i zalecany bezpiecznik nie są zależne od mocy grzewczej.

Przyłącza gazu i powietrza ¹		TD6-7
Gaz	ISO 7/1-R	1/2 cala
Ciśnienie gazu, gaz ziemny	Pa	2000
	mbar	20
Ciśnienie gazu, propan	Pa	2800-5000
	mbar	28-50
Wylot powietrza	ø mm	125
Odprowadzane powietrze, układ elektryczny, 3,0/4,5 kW	m ³ /h	150
Odprowadzane powietrze, układ elektryczny, 6,0 kW	m ³ /h	220
Odprowadzane powietrze, układ gazowy, 7,0 kW	m ³ /h	280
Spadek ciśnienia, układ elektryczny, 3,0/4,5 kW	Maks. Pa	350
Spadek ciśnienia, układ elektryczny, 6,0 kW	Maks. Pa	270
Spadek ciśnienia, układ gazowy, 7,0 kW	Maks. Pa	230
Poziomy hałas		
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy suszeniu ²	dB(A)	63/48
Ciepło wypromieniowywane		
Wartość maksymalna [% mocy zainstalowanej]		15
Dane transportowe ³		
Waga	netto, kg	109
Objętość transportowa	m ³	0,81
1. Panel obsługi 2. Otwór drzwi, ø 392 mm 3. Połączenie elektryczne 4. Przyłącze wylotowe 5. Przyłącze gazu		

1. Urządzenia z domyślnym podgrzewaniem gazowym są zaprojektowane do stosowania gazu ziemnego lub LPG pod warunkiem, że są zainstalowane na wysokości nie wyższej niż 610 m (2001 ft) n.p.m. Na większych wysokościach w urządzeniu należy zainstalować specjalny zestaw do dużych wysokości. Numer katalogowy zestawu można znaleźć na liście części zamiennych.

2. Poziomy mocy akustycznej zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.

3. Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji. W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

Dla numeru katalogowego 472998313 można zamówić próbki koloru srebrnoszarego i ciemnoniebieskiego.

