

Torktumlare

TD6-7



Stora besparingar och enkel hantering



Människorna först

Certifierat ergonomisk design med ett användarcentrerat synsätt för extraordinär användarvänlighet

- Luddfilter
Den vågräta filterlådan är placerad för att vara lätt att komma åt och rengöra, utan att du behöver böja dig när den är staplad
- Displayen kan lätt flyttas till botten av torktumlaren för en bättre position när torktumlaren är staplad



Långsiktigt sparande

Innovativa funktioner för att spara tid och pengar, och för att anamma en hållbar livsstil



Fullständig kontroll

Funktionen OnE Laundry hjälper dig att övervaka din utrustning och dess funktioner från valfri plats, vilket ger dig möjlighet att påverka och förbättra dina affärer - en personlig assistent för validering av hygien, samt hantering av tvättprocessen och dina inkomster (tillval)



Otrolig produktivitet

- Torka mer tvättgods på kortare tid: en banbrytande förbättring
- Reverserande trumma minimerar skrynklor och torktid, för effektiv och jämn torkfunktion



Global Advanced Hygiene

Programpaket Global Advanced Hygiene¹ med beprövad log 6-reduktion^{II} desinfektion av textilier genom tvättprocessen som uppfyller kriterierna för alla lokala godkända standarder

I. Program finns för gas- och elektriska eluppvärmda torkar, förutom de typer av program där det inte går att kontrollera temperaturen

II. log 6-reduktion motsvarar en minskning av viruseffektiviteten med 99,9999 %. Effektiviteten i minskningen av SARS-CoV-2 och andra patogener vid processen bekräftas av RISE The Research Institutes of Sweden på grundval av data från Electrolux Professional-laboratoriet

Andra tillval

- Isolerad glaslucka gör att luckan är sval på utsidan och varm på insidan, rummets temperatur påverkas inte
- Lagoon Advanced Care
- Lucka, front- och sidopaneler i rostfritt stål
- Kan anslutas till boknings-/betalningssystem eller myntmätare
- Pelarsats
- Hjälper till att stoppa torkprocessen vid rätt tid för att minska energikostnaderna
- Kit för hög höjd för gasuppvärmda torktumlare (>610 m)



De bilder som visas avser endast beskriva produkten. Olika varianter förekommer.

Specifikationer		TD6-7			
Kapacitet, fyllfaktor 1:15	kg / lbs	9,0 / 19,8			
Kapacitet, fyllfaktor 1:18	kg / lbs	7,5 / 16,5			
Kapacitet, fyllfaktor 1:22	kg / lbs	6,1 / 13,4			
Trumvolym	Liter	135			
Trumdiameter	ø mm	575			
Uppvärmningsalternativ:					
El	kW	3,0/4,5/6,0			
Gas	kW/BTU/h	7,0/23900			
Förbrukningsdata ¹		Eldriven 3,0 kW	Eldriven 4,5 kW	Eldriven 6,0 kW	Gas
Total tid	Min	57	40	30	30
Energiförbrukning	kWh	3,11	3,11	3,04	3,67
Förångning	g/min	54	78	104	101
Energi vattenavdunstning	kWh/l	1,01	1,01	0,99	1,20

1. Vid angiven kapacitet 1:22, tvättgods av 100 % bomull med 50 % restfuktighet, torkat till 0 %.

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Skyddsklass IP X4D.

Elektrisk anslutning					
Uppvärmingsalternativ	Nätspänning	Hz	Värmeeffekt kW	Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
Elektriskt uppvärmda maskiner	230 V 1~	50	3,0/4,5/6,0	3,3/4,8/6,3	16/25/32
	400 V 3~	50	4,5/6,0	4,8/6,3	10/10
Gasuppvärmda maskiner	230/400V 1/3~	50		0,3	10

1. Total effekt och rekommenderad säkring beror inte på uppvärmningseffekten i dessa fall.

Gas- och luftanslutningar ¹		TD6-7
Gas	ISO 7/1-R	1/2"
Gastruck, naturgas	Pa	2000
	mbar	20
Gastruck, propangas	Pa	2800-5000
	mbar	28-50
Luftutlopp	ø mm	125
Evakuerad luftmängd, eldriven, 3,0/4,5 kW	m ³ /h	150
Evakuerad luftmängd, eldriven, 6,0 kW	m ³ /h	220
Evakuerad luftmängd, gasdriven, 7,0 kW	m ³ /h	280
Tryckfall, eldriven, 3,0/4,5 kW	Max. Pa	350
Tryckfall, eldriven, 6,0 kW	Max. Pa	270
Tryckfall, gasdriven, 7,0 kW	Max. Pa	230
Ljudnivåer		
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid torkning ²	dB(A)	63/48
Värmeavgivning		
% av installerad effekt, max		15
Transportdata ³		
Vikt	netto, kg	109
Transportvolym	m ³	0,81
1. Manöverpanel 2. Lucköppning, ø 392 mm 3. Elanslutning 4. Evakueringsanslutning 5. Gasanslutning		

1. Maskiner som är tillverkade för att användas med gasol (LPG) får inte användas på höjder överstigande 610 m (2001 ft) om man inte monterar en speciell tillsats för högre höjder. Se reservdelslistan för tillsatsens nummer.
2. Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.
3. Genomsnittliga data. Pallvikt/fraktvolum beror på konfigurering. Kontakta logistik för exakta mått.

Silvergrått och mörkblått färgprov kan beställas med nr. 472998313.

