

Szárítógép

TD7-8

hőszivattyúval

Nagy teljesítményű kereskedelmi szárítás • Alacsony üzemeltetési költség • Tartós kivitel

Ezzel a páratlanul kiváló szárítási teljesítménnyel ez a professzionális szárítógép folyamatosan kiváló minőségű eredményeket biztosít a precizitásra tervezett svéd technológiának köszönhetően.

A győztes mindent visz

A megfelelő kombinációval és a WP7 mosógépsorozatunkkal együtt hihetetlen, 15%-os energiamegtakarítás érhető el a szárítás során.



Leghosszabb élettartam: 40 000 ciklus.

A tartósság az új nyereség: az egyetlen befektetés, amely ciklusról ciklusra elnyeri a bizalmát.



Az elektromos, gáz- és hőszivattyús modellekhez igazított, optimalizált légáramlás és fűtés gyors és megbízható szárítási ciklusokat biztosít.



Minimális energia, maximális hatékonyság (MeMe).

Szárításonként akár 65% energiát is megtakaríthat szabadalmaztatott hőszivattyúnkkal – amelyet az elektronikus szelep és az invertertechnológia optimalizál a maximális szárítási hatékonyság és a legrövidebb szárítási idő érdekében.



Takarítson meg még többet az ECO-programmal; ha a gyors szárítási idő nem lényeges, egy Eco-program futtatásával további 18% energiamegtakarítás érhető el kilogrammonként.



Kis töltet? Nem probléma! Az első szárítógép, amely a teljes töltetnél kisebb mennyiségnél is optimalizálja az energiafelhasználást és a hatékonyságot. Válassza az Eco-programot, és a dobtöltet felismerésének köszönhetően akár 8%-kal csökkentheti az energiafogyasztást.



Kövesse és vezérelje az összes műveletet anélkül, hogy jelen lenne a mosodájában, számszerűsítve a megtakarításokat és a termelékenységet. Bármikor. Bárhonnan.



Teljesen személyre szabott, 4,3 hüvelykes érintőképernyős vezérlés: a UniVibe egyszerű és gördülékeny használatot biztosít a kezelő számára, és minden lehetőséget megad az üzleti követelményekhez való alkalmazkodáshoz.



Műszaki adatok		TD7-8
Névleges kapacitás, töltési tényező 1:15	kg / lb	9.0 / 19.8
Névleges kapacitás, töltési faktor 1:18	kg / lb	7.5 / 16.5
Névleges kapacitás, töltési tényező 1:22	kg / lb	6.1 / 13.4
Dob, térfogat	liter	135
Dob, átmérő	ø mm	575
Névleges bemenő teljesítmény	kW	2.3

Fogyasztási adatok ¹		
Teljes programidő	Min	42
Energiafogyasztás	kWh	1.28
Párologtatás	g/min	73
Energia víz elpárologtatása	kWh/l	0.42

1. Névleges kapacitásnál 1:22, 50%-os kezdeti nedvességtartalmú, 100%-ban pamut töltet 0%-ra szárítva.

Elektromos csatlakozások					
Fűtési alternatíva	Hálózati feszültség	Hz	Fűtési teljesítmény kW	Összteljesítmény kW	Ajánlott olvadóbiztosíték A
Hőszivattyúval működő készülékek	220-240 V 1/1N 3~	50/60	¹	2,3	10
	380-415 V 3N~	50/60	¹	2,3	10

1. Az összteljesítmény és az ajánlott olvadóbiztosíték azokban az esetekben nem függ a fűtési teljesítménytől.

Hangszintek		
Zajtelsítmény-/hangnyomásszint szárításkor ¹	dB(A)	63/48
Hőkibocsátás		
Átlagos hőleadás szárítási ciklusonként, mely a szellőzési igény felméréséhez használható ²	kW	0,7
Szállítási adatok ³		
Tömeg	nettó, kg	131
Szállítási térfogat	m ³	0,81

1. A zajteljesítményszintek mérése az ISO 60704 szabvány szerint történt.
2. A szükséges szellőzés méretezéséhez forduljon engedéllyel rendelkező szellőzéstechnikai szakemberhez. A megfelelő szellőzéshez figyelembe kell venni minden hőt bevezető forrást, valamint az összes többi, a szellőzést befolyásoló paramétert: éghajlati zóna, épületparaméterek, helyiségméret stb.
3. Átlagos adatok. A ládázott tömeg/szállítási térfogat a konfigurációtól függ. A pontos méretekért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a logisztikával.

Opciók és tartozékok

- A szigetelt üvegajtó kívül hűvösen, belül pedig melegen tartja az ajtót, így a helyiség hőmérsékletét nem befolyásolja
- Lagoon Advanced Care
- Az ajtó, az előlap és az oldalpanelek rozsdamentes acélból is elérhetők
- Csatlakoztatható foglalási-/fizetési rendszerhez vagy érmebedobóhoz
- Az aljzat és az összeépítő készlet mosógéppel kombinálva, de szárítógép szárítógépre helyezéséhez is elérhető
- A Moisture Balance pontos szárítást biztosít, miközben energiát takarít meg, megakadályozza a túlszáritást és a textíliák károsodását

