

# Suojuksellinen pesukone

## WB6-110



### Taloudellisuus ja helppokäyttöisyys



#### Etusijalla ihminen

Sertifioitu ergonominen muotoilu ja ihmiskeineen suunnittelu saavat aikaan ainutlaatuisen käyttökokemuksen.

- ClarusVibe-mikroprosessori ja värillinen 7 tuuman TS-käyttöpaneeli: helppokäyttöiset, täysin muokattavat ohjelmat, useita kieliä, tilastot näytössä, pesuainepumppujen täysi hallinta
- Helppo liittää kaikkiin tavallisiin pumppuihin
- Liitäntä jopa 15 pumppuun



#### Yleinen edistyskellinen hygienia

Suojaa liiketoimintaasi ja huolehdi asiakkaistasi noudattamalla tarkkoja kansainvälisiä hygieniastandardeja

- Valvontajärjestelmä ristikontaminaation välttämiseksi
- Litteä muoto helpottaa puhdistamista ja estää bakteerien lisääntymistä



#### Erinomainen tuottavuus

Innovatiiviset ominaisuudet säästävät aikaa ja kustannuksia edistämällä kestävä kehitystä. Veden, energian ja pesuaineen kulutus on mahdollisimman alhainen.

- Ohjelmat ovat optimoitu alhaisinta veden, energian ja pesuaineen kulutusta varten
- Voimakas tyhjennystoiminto poistaa veden tehokkaasti ja säästää energiaa kuivausprosessissa



#### Reaaliaikaiset ratkaisut

Tarkkaile koneidesi tilaa ja suorituskyyä mistä ja milloin tahansa liiketoimintasi tehostamiseksi.

- Pesukoneet liitettävissä OnE Connected -järjestelmään, joka toimii henkilökohtaisena avustajanasi hygienian validoinnissa, prosessinhallinnassa sekä tuottojohtamisessa



## Päävaihtoehtot ja lisävarusteet

- Toinen näyttö pyykin tyhjennyspuolella parantaa käsittelyn valvontaa ja työn tuottavuutta
- Integrated Savings -toiminto punnitsee pyykin ja annostelee veden määrän pestävän pyykin painon mukaisesti; näin säästetään vettä ja energiaa, kun kone ei ole täynnä. Lisäksi se optimoi täyttötoimenpiteet näyttämällä reaaliajassa rummussa olevan painon
- Sisäluukku avautuu automaattisesti (AIDO) ohjelman päätteeksi, joten koneen tyhjentäminen on yksinkertaista ja nopeaa
- Titrausventtiili veden laadun valvontaan
- Ruostumaton teräsrunko kestää myös syövyttävissä olosuhteissa
- 3. tulovesiventtiili pehmeälle vedelle
- 5-osainen pesuainelokero manuaalista annostelua varten
- Toinen tyhjennysventtiili veden kierrätystä varten
- Soveltuu käyttöön puhdistiloissa

| Tärkeimmät tekniset tiedot               |             | WB6-110               |                       |               |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Nimelliskapasiteetti, täyttökerroin 1:10 | kg/lb       | 110/242               |                       |               |
| Rummun tilavuus                          | litraa      | 1080                  |                       |               |
| Rummun halkaisija                        | ø mm        | 1050                  |                       |               |
| Linkous                                  | kierr./min  | 720                   |                       |               |
| G-kerroin                                |             | 300                   |                       |               |
| Lämmitysvaihtoehtot, 380-400 V           | sähkö, kW   | 72,0                  |                       |               |
|                                          | höyry, kg/h | x                     |                       |               |
| Kulutustiedot <sup>1</sup>               |             | Sähkö/kaksoislämmitys | Höyry/kaksoislämmitys | Lämmittämätön |
| Kokonaisaika                             | Min         | 43                    | 40                    | 40            |
| Veden kulutus (kylmä)                    | litraa      | 1149                  | 1149                  | 1149          |
| Energian kulutus (moottori/lämmitys)     | kWh         | 17.71                 | 2,4                   | 2,4           |
| Höyryn kulutus                           | kg          | -                     | 36                    | -             |
| Paineilman kulutus                       | litraa      | 50                    | 50                    | 50            |

1. Täyttää standardin ISO 9398-4 testiohjelman C vaatimukset.

Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.  
 Suojaluokka IP X4D.

| Sähköliitännät     |               |       |                 |                       |
|--------------------|---------------|-------|-----------------|-----------------------|
| Lämmitysvaihtoehto | Verkkojännite | Hz    | Kokonaisteho kW | Suosittelava sulake A |
| Sähkölämmiteinen   | 400V 3~       | 50/60 | 91.0            | 160                   |
| Kaksoislämmitys    | 400 V 3~      | 50/60 | 91.0            | 160                   |
| Höyrylämmitetty    | 400V 3~       | 50/60 | 19,0            | 50                    |
| Lämmittämätön      | 400 V 3~      | 50/60 | 19,0            | 50                    |

| Vesi-, höyry- ja ilmalitännät |       | WB6-110 |
|-------------------------------|-------|---------|
| Vesiventtiilit                | DN    | 32      |
| Veden paine                   | kPa   | 50-600  |
| Kapasiteetti, 250 kPa         | l/min | 200     |
| Tyhjennysventtiili            | ø mm  | 110     |
| Tyhjennyskapasiteetti         | l/min | 380     |
| Höyryventtiili                | DN    | 25      |
| Höyrynpaine                   | kPa   | 300-600 |
| Paineilma                     | mm    | 6/8     |
| Paineilman paine              | kPa   | 550-700 |

| Äänitasot <sup>1</sup>      |       |
|-----------------------------|-------|
| Ilmassa etenevän äänen taso |       |
|                             | dB(A) |
|                             | 83    |

| Lämmön luovutus              |   |
|------------------------------|---|
| % asennetusta tehosta, maks. | 3 |

| Kuljetustiedot <sup>2</sup> |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Paino                       | nettopaino, kg                |
|                             | 2900                          |
| 1. Käyttöpaneeli            | 9. Tyhjennys                  |
| 2. Täyttöluukku             | 10. Kaksinkertainen tyhjennys |
| 3. Tyhjennysluukku          | 11. Ilmanpoistoliitäntä       |
| 4. Pesuainelokero           | 12. Sähköliitäntä             |
| 5. Kylmä kova vesi          | 13. Paineilmaliitäntä         |
| 6. Kuuma vesi               | 14. Päävirtakytkin            |
| 7. Kylmä pehmeä vesi        | 15. Pesunesteen sisääntulo    |
| 8. Höyryliitäntä            |                               |

1. Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.  
2. Tiedot ovat keskimääräisiä. Pakattu paino / rahditustilavuus riippuu kokoonpanosta. Tarkat mitat saa logistiikkaosastolta.  
Hopeanharmat ja tummansiniset värinäytteet ovat tilattavissa osanumerolla 472998313.

