

Vaskemaskine

WB6-13



Ekstraordinære sparefunktioner og let anvendelse



Mennesket kommer først

Certificeret ergonomisk design med løsninger tilpasset mennesket giver enestående brugeroplevelser

Compass Pro® mikroprocessoren har:

- Let programvalg
- Sprogvalg
- Knapper til hurtigvalg og tilvalg af de mest anvendte vaskeprogrammer og tilvalgsfunktioner
- Stor låge til ilægning og udtagning giver hurtige og lette operationer
- Rustfrit og galvaniseret stål i alle vigtige dele, hvilket giver en høj grad af rustbeskyttelse



Langsigtede besparelser

Innovative funktioner designet til at give det lavest mulige forbrug af vand, energi og vaskemiddel, de sparer tid og penge og er i god tråd med en bæredygtig livsstil

- Automatic Savings (Automatiske besparelser) Maskinen vejer tøjet og justerer vandniveauet efter fyldningen for at spare vand og energi ved mindre end hele fyldninger
- Power Balance (Effektbalance) måler, korrigerer ubalancen og justerer G-kraften i realtid og maksimerer dermed vandudtømningen og sparer både penge og tid i tørringsprocessen



Fuld kontrol

Monitorering af udstyrets status og ydelse fra alle mulige steder giver mulighed for at handle og forbedre forretningen

- Vaskemaskiner som kan slttes til OnE Laundry, den personlige assistent til hygiejvalidering, processtyring og indtægtskontrol

Primære tilvalgsfunktioner

- Certus Management Information System (CMIS) sikrer sporbarhed af vasketøjet i henhold til standarderne RABC (Risk Analysis and Bio contamination Control)
- Sæbeskuffe med fire rum
- Besparelser på kemikalier ved hjælp af Efficient Dosing, både ED peristaltiske pumper og ED Venturi
- Titreringsventil til vandprøvetagning
- Endnu et display på udtagningssiden giver den bedste proceskontrol og produktivitet
- Kabinet i rustfrit stål, som bedre kan tåle et aggressivt miljø



De viste billeder er udelukkende eksempler på produktet, og der kan forekomme variationer.

Hovedspecifikationer		WB6-13	
Nominel kapacitet, fyldningsfaktor 1:9	kg/lb	13 / 30	
Tromlevolumen	liter	130	
Tromlediameter	ø mm	650	
Centrifugering	o/m	910	
G-faktor		300	
Standardopvarmningsalternativer	Elektricitet, kW	13,0	
	damp	x	
Forbrugsdata "Normal 60°C" (6H03)¹		EI	Damp
Samlet tid	Min.	42	²
Vandforbrug (koldt+varmt)	liter	156+42	198+0
Energiforbrug (motor/opvarmning/varmt vand)	kWh	0,25/0/2,6	0,25/-
Dampforbrug	kg	-	3,9

1. Vandtemperatur 15°C koldt vand og 65°C varmt vand.

2. Afhængigt af damptryk.

Fremstillet iht. ISO 9001 og ISO 14001.

Certificeret med CB-certificering iht. lavspændingsdirektivet og S-mærke iht. maskindirektivet. Beskyttelsesklasse IP X4D.

Elektriske tilslutninger					
Opvarmingsalternativ	Netspænding	Hz	Effekt til opvarmning kW	Effekt i alt kW	Anbefalet sikring A
Eloppvarmet	200V 3~	50/60	9,0	9,3	35
	220-240V 1~	50/60	10,9-13,0	11,2-13,2	63
	220-240V 3~	50/60	10,9-13,0	11,2-13,2	35
	380-415V 3~	50/60	4,0-4,8	4,3-5,0	10
	380-415V 3~	50/60	10,9-12,9	11,1-13,2	20
Uopvarmet/ dampopvarmet	200V 3~	50/60	1	1,3	10

1. Total effekt og den anbefalede sikring afhænger ikke af opvarmningseffekten i de tilfælde.

Tilslutning til vand og damp	WB6-13	
Vandventiler	DN	20
Vandtryk	kPa	150-400
Kapacitet ved 300 kPa	l/min	27
Afløbsventil	ø mm	75
Afløbskapacitet	l/min	150
Dampventil	DN	15
Damptryk	kPa	300-600
Tilførsel af flydende sæbe		5

Krav til gulv		
Dynamisk kraftfrekvens	Hz	15,2
Gulvbelastning ved maks. centrifugering	kN	3,4 ± 0,5

Lydniveauer		
Lydtrykniveau ¹	dB(A)	73

Varmeudledning	
% af installeret effekt, maks.	5

Forsendelsesdata ²		
Vægt	netto, kg	306
Forsendelsesvolumen	m ³	1,84

Tilbehør	
Stålsokkel	x
Slangesæt til vand eller damp	x
Ekstra I/O-kort til yderligere vaskemiddelsignaler	x

1. Betjeningspanel	9. Udtømning
2. Vaskemiddelbeholder	10. Døråbning, påfyldningsside: 280 x 280 mm
3. Tilførsel af flydende sæbe	11. Døråbning, tømningsside: ø 395 mm
4. Eltilslutning	12. Sokkel
5. Koldt vand	13. Barriereramme
6. Varmt vand	14. Barriereopdeling
7. Koldt/varmt vand	
8. Tilslutning af damp	

1. Lydstyrkeniveauer målt i overensstemmelse med ISO 60704.

2. Gennemsnitsdata. Emballeret vægt/forsendelsesvægt afhænger af konfigurationen. Kontakt logistikafdelingen for at få de nøjagtige mål.

Farveprøver i sølvgrå og mørkeblå kan bestilles på reservedelsnummer 472998313.

