

Lavacentrifuga

WB6-13



Risparmio considerevole e facilità di utilizzo



Le persone prima di tutto

Design ergonomico certificato: progettato con un approccio incentrato sull'uomo per un'esperienza utente eccezionale

Il microprocessore Compass Pro® offre:

- Facile selezione dei programmi
- Selezione della lingua
- Selezione rapida e tasti opzione per programmi di lavaggio e opzioni più frequenti
- Ampia apertura dello sportello per facilitare e rendere più rapide le operazioni di carico e scarico
- Acciaio inossidabile e zincato in tutte le parti vitali per una protezione anticorrosiva elevata



Risparmio a lungo termine

Le funzioni innovative della lavatrice sono progettate per garantire il minor consumo possibile di acqua, energia e detergente, risparmi di tempo e denaro e uno stile di vita sostenibile

- Automatic Savings (risparmio automatico): la macchina pesa i capi e regola il livello di acqua in base al carico, per risparmiare acqua ed energia se la macchina non è a pieno carico
- Power Balance (bilanciamento di potenza): misura e corregge gli squilibri, regolando la forza G in tempo reale e garantendo un'efficace rimozione dell'acqua nonché un notevole risparmio di denaro e tempo nell'asciugatura



Avrai il pieno controllo

È possibile monitorare lo stato e le prestazioni delle apparecchiature ovunque tu sia; potrai inoltre adottare misure e migliorare la tua attività

- Possibilità di connettere le lavatrici a OnE Laundry, l'assistente personale per la verifica dell'igiene, la gestione dei processi e la gestione dei ricavi



Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.

Opzioni principali

- Software Certus Management Information System (CMIS) che garantisce la tracciabilità dei capi in conformità agli standard RABC (Risk Analysis and Bio contamination Control)
- Scomparto detergente a quattro vani
- Risparmio dei prodotti chimici con l'aiuto dell'Efficient Dosing, sia ED pompe peristaltiche che ED Venturi
- Valvola di titolazione per il campionamento del bagno
- Secondo display sul lato di scarico per un migliore controllo del processo e una maggiore produttività
- Corpo in acciaio inossidabile per una maggiore resistenza agli ambienti aggressivi

Caratteristiche tecniche principali		WB6-13	
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:9	kg/lb	13 / 30	
Volume del cesto	litri	130	
Diametro del cesto	ø mm	650	
Centrifuga	giri/min.	910	
Fattore G		300	
Alternative di riscaldamento standard	elettricità, kW	13,0	
	vapore	x	
Dati di consumo "Normale 60°C" (6H03)¹		EI	Vapore
Tempo totale	min.	42	²
Consumo d'acqua (fredda+calda)	litri	156+42	198+0
Consumo energetico (motore/riscaldamento/acqua calda)	kWh	0,25/0/2,6	0,25/-
Consumo di vapore	kg	-	3,9

1. Temperatura dell'acqua: acqua fredda 15 °C e acqua calda 65 °C.

2. In base alla pressione del vapore.

Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001.

Certificazione CB in base alla Direttiva Bassa Tensione e marchio S secondo la Direttiva Macchine. Classe di protezione IP X4D.

Collegamenti elettrici					
Riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza riscaldante kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Riscaldamento elettrico	200 V 3-	50/60	9,0	9,3	35
	220-240 V 1-	50/60	10,9-13,0	11,2-13,2	63
	220-240 V 3-	50/60	10,9-13,0	11,2-13,2	35
	380-415 V 3 -	50/60	4,0-4,8	4,3-5,0	10
	380-415 V 3 -	50/60	10,9-12,9	11,1-13,2	20
Senza riscaldamento/ Con riscaldamento a vapore	200 V 3-	50/60	1	1,3	10

1. In questi casi, la potenza totale e il fusibile consigliato non dipendono dalla potenza riscaldante.

Allacciamento acqua e vapore	WB6-13	
Valvole di presa dell'acqua	DN	20
Pressione dell'acqua	kPa	150-400
Capacità a 300 kPa	l/min.	27
Valvola di scarico	ø mm	75
Capacità di scarico	l/min.	150
Valvola di presa del vapore	DN	15
Pressione del vapore	kPa	300-600
Alimentazione del detersivo liquido		5

Requisiti pavimento		
Frequenza della forza dinamica	Hz	15,2
Carico sul pavimento con centrifuga max.	kN	3,4 ± 0,5

Livelli d'intensità sonora		
Livello di pressione sonora ¹	dB(A)	73

Emissione di calore	
% di potenza installata, max	5

Dati sulla spedizione ²		
Peso	netto, kg	306
Volume di spedizione	m ³	1,84

Accessori	
Base in acciaio	x
Kit di allacciamento del tubo per acqua o vapore	x
Scheda I/O supplementare per ulteriori segnali detergente	x
1. Pannello di controllo	9. Scarico
2. Vaschetta del detersivo	10. Apertura sportello, lato di carico: 280 x 280 mm
3. Alimentazione di detersivo liquido	11. Apertura sportello, lato di scarico: ø 395 mm
4. Allacciamento elettrico	12. Plinto
5. Acqua fredda	13. Telaio barriera
6. Acqua calda	14. Barriera divisoria
7. Acqua fredda/calda	
8. Collegamento vapore	

1. Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.

2. Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

Campioni di colore grigio argento e blu scuro possono essere ordinati col codice 472998313.

