

# Wasautomaat

## WB6-13



### Uitzonderlijke besparingen en zeer gebruiksvriendelijk



#### Mensen staan voorop

Gecertificeerd ergonomisch ontwerp waarbij de mens centraal staat voor een buitengewone gebruikerservaring

Compass Pro®-microprocessor biedt:

- Eenvoudige programmakeuze
- Keuze uit meerdere talen
- Snelle selectie- en optietoetsen voor de meestgebruikte wasprogramma's en opties
- Grote deuropening voor makkelijk vullen, leeghalen en eenvoudig gebruik
- Roestvast en gegalvaniseerd staal in alle vitale onderdelen voor een optimale bescherming tegen roest



#### Besparingen op lange termijn

Innovatieve functies ontworpen voor het laagst mogelijke verbruik van water, energie en wasmiddel, om geld en tijd te besparen en voor een duurzame leefstijl

- Automatische Besparing (Automatic Savings) weegt het wasgoed en past het waterniveau aan de hoeveelheid wasgoed aan, om water en energie te besparen bij een minder dan volledige belading
- Krachtige Balans (Power Balance) meet en corrigeert de onbalans en past in real-time de G-kracht aan, waardoor het ontwateren wordt gemaximaliseerd en geld en tijd worden bespaard tijdens het droogproces



#### Volledige controle

Het bewaken van de status en prestaties van apparatuur, waar u ook bent, waardoor u kunt ingrijpen en uw bedrijfsresultaten kunt verbeteren

- Wasmachines kunnen worden aangesloten op OnE Laundry, de persoonlijke assistent voor hygiënevalidatie, procesbeheer en inkomstenbeheer



De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

## Hoofdopties

- Certus Management Information System (CMIS) voor traceability van het linnengoed volgens de RABC- (Risk Analysis and Biocontamination Control-) normen
- Wasmiddelcontainer met vier vakken
- Besparen op chemicaliën met behulp van Efficient Dosing, zowel met ED peristaltische pompen als met ED Venturi
- Monsterkraan voor badmonsterring
- Tweede display aan de ontladingszijde voor de beste procesregeling en productiviteit
- Roestvrijstalen body die beter bestand is tegen agressieve omstandigheden

Belangrijkste specificaties		WB6-13	
Nominale capaciteit, vulfactor 1:9	kg/lb	13 / 30	
Trommel, volume	liter	130	
Trommel, diameter	ø mm	650	
Centrifugeren	rpm	910	
G-factor		300	
Standaard verwarmingsmogelijkheden	elektrisch vermogen, kW	13,0	
	stoom	x	
<b>Verbruiksgegevens "Normal 60°C" (6H03)<sup>1</sup></b>		Elektrisch	Stoom
Totale tijd	Min	42	<sup>2</sup>
Waterverbruik (koud+warm)	liter	156+42	198+0
Energieverbruik (motor/verwarming/heet water)	kWh	0,25/0/2,6	0,25/-
Stoomverbruik	kg	-	3,9

1. Watertemperatuur 15°C koud water en 65°C heet water.

2. Afhankelijk van de stoomdruk.

Geproduceerd volgens ISO 9001 en ISO 14001.

Gecertificeerd met CB-certificaat voor Laagspanningsrichtlijn en S-markering volgens de Machinerichtlijn. Beschermingsklasse IP X4D.

Elektrische aansluitingen					
Verwarmingsalternatief	Hoofdspanning	Hz	Verwarmingsvermogen kW	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Elektrisch verwarmd	200 V 3-	50/60	9,0	9,3	35
	220-240 V 1-	50/60	10,9-13,0	11,2-13,2	63
	220-240 V 3-	50/60	10,9-13,0	11,2-13,2	35
	380-415 V 3-	50/60	4,0-4,8	4,3-5,0	10
	380-415 V 3-	50/60	10,9-12,9	11,1-13,2	20
Niet verwarmd/met stoom verwarmd	200 V 3-	50/60	1	1,3	10

1. Totaal vermogen en aanbevolen zekering zijn in deze gevallen niet afhankelijk van het verwarmingsvermogen.

Water- en stoomaansluiting		WB6-13
Waterkleppen	DN	20
Waterdruk	kPa	150-400
Capaciteit bij 300 kPa	l/min	27
Afvoerklep	∅ mm	75
Afvoercapaciteit	l/min	150
Stoomklep	DN	15
Stoomdruk	kPa	300-600
Toevoer vloeibaar wasmiddel		5

Vloercondities		
Frequentie van de dynamische kracht	Hz	15,2
Belasting vloer bij max. centrifugeren	kN	3,4 ± 0,5

Geluidsniveaus		
Geluidsdrukniveau <sup>1</sup>	dB(A)	73

Warmteafgifte	
% van geïnstalleerd vermogen, max.	5

Verzendgegevens <sup>2</sup>		
Gewicht	netto, kg	306
Verzendvolume	m <sup>3</sup>	1,84

Accessoires	
Stalen basis	x
Slangenkits voor water of stoom	x
Extra I/O-kaart voor aanvullende wasmiddelsignalen	x

1. Bedieningspaneel	9. Afvoer
2. Wasmiddelreservoir	10. Deuropening, beladingszijde: 280 x 280 mm
3. Toevoer vloeibaar wasmiddel	11. Deuropening, ontladingszijde: ∅ 395 mm
4. Elektrische aansluiting	12. Plint
5. Koud water	13. Doorvoerframe
6. Heet water	14. Doorvoergedeelte
7. Koud/heet water	
8. Stoomaansluiting	

1. Geluidsvermogensniveaus gemeten volgens ISO 60704.

2. Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

Zilvergrijze en donkerblauwe kleurmonsters kunnen worden besteld met onderdeelnummer 472998313.

