

Yıkama ve sıkma makinesi

WB6-13



Olağanüstü tasarruf ve zahmetsiz kullanım



Önce insan

Olağanüstü bir kullanıcı deneyimi için insan merkezli bir yaklaşımla gerçekleştirilen sertifikalı ergonomik tasarım

Compass Pro® mikro işlemci aşağıdakileri sunar:

- Kolay program seçimi
- Dil seçimi
- En sık kullanılan yıkama programları ve seçenekleri için hızlı seçim ve seçenek düğmeleri
- Hızlı ve kolay çalıştırma için geniş yükleme ve boşaltma kapağı
- Yüksek derecede pas koruması için bütün önemli parçalar paslanmaz ve galvanize çelik



Uzun süreli tasarruf

Zaman ve paradan tasarruf edip sürdürülebilir bir yaşam tarzını benimsemek için mümkün olan en düşük su, enerji ve deterjan tüketimini sağlayacak şekilde tasarlanmış yenilikçi özellikler

- Automatic Savings (Otomatik Tasarruf) Makine, yarım yükün altında su ve enerji tasarrufu yapmak için çamaşırları tartar ve su seviyesini yüke göre ayarlar
- Power Balance (Güç Dengesi) dengesizliği ölçüp düzeltir ve G kuvvetini gerçek zamanlı olarak ayarlayarak kurutma işleminde sudan arındırmayı en üst düzeye çıkarır ve para ile zamandan tasarruf sağlar



Tam kontrol

Eyleme geçerek işinizi geliştirmenizi sağlayacak şekilde her yerden ekipman durumunu ve performansını izleme

- OnE Laundry'ye bağlanabilen çamaşır makineleri, hijyen doğrulama için kişisel yardımcı, süreç yönetimi ve gelir yönetimi

Ana seçenekler

- RABC (Risk Analizi ve Biyolojik Kontaminasyon Kontrolü) standartlarına göre ketenin izlenebilirliğini sağlamak için Certus Management Bilgi Sistemi (CMIS)
- Dört bölmeli deterjan kutusu
- Hem ED sağınımlı pompalarla hem de ED Venturi ile Efficient Dosing yardımıyla kimyasal tasarrufu
- Banyo örnekleme için titrasyon vanası
- En iyi süreç kontrolü ve verimlilik için boşaltma tarafında ikinci ekran
- Korozyona daha dayanıklı paslanmaz çelik gövde



Verilen ürün görüntüleri sadece temsildir ve değişiklikler olabilir.

Ana özellikler		WB6-13	
Nominal kapasite, doldurma faktörü 1:9	kg/lb	13 / 30	
Tambur, hacim	litre	130	
Tambur, çap	ø mm	650	
Sıkma	dev./dk.	910	
G faktörü		300	
Standart ısıtma alternatifleri	elektrik, kW	13,0	
	buhar	x	
Tüketim verileri "Normal 60°C" (6H03)¹		EI	Buhar
Toplam zaman	Min.	42	2
Su tüketimi (soğuk+sıcak)	litre	156+42	198+0
Enerji tüketimi (motor/ısıtma/sıcak su)	kWh	0,25/0/2,6	0,25/-
Buhar tüketimi	kg	-	3,9

1. Su sıcaklığı 15 °C soğuk su ve 65 °C sıcak su.

2. Buhar basıncına bağlı.

ISO 9001 ve ISO 14001 uyarınca üretilmiştir.

Düşük Voltaj Yönetmeliğine yönelik olarak CB sertifikasıyla, Makine Yönetmeliğine yönelik olarak ise S-mark ile belgelendirilmiştir. Koruma sınıfı IP X4D.

Elektrik bağlantıları					
Isıtma alternatifi	Ana voltaj	Hz	Isıtma gücü kW	Toplam güç kW	Tavsiye edilen sigorta A
Elektrikli ısıtma	200 V 3-	50/60	9,0	9,3	35
	220-240 V 1-	50/60	10,9-13,0	11,2-13,2	63
	220-240 V 3-	50/60	10,9-13,0	11,2-13,2	35
	380-415 V 3-	50/60	4,0-4,8	4,3-5,0	10
	380-415 V 3-	50/60	10,9-12,9	11,1-13,2	20
Isıtmasız / Buhar ısıtmalı	200 V 3-	50/60	1	1,3	10

1. Böyle durumlarda toplam güç ve önerilen sigorta ısıtma gücüne bağlı değildir.

Su ve buhar bağlantısı	WB6-13	
Su vanaları	DN	20
Su basıncı	kPa	150-400
300 kPa'da kapasite	l/dk.	27
Drenaj vanası	ø mm	75
Tahliye kapasitesi	l/dk.	150
Buhar vanası	DN	15
Buhar basıncı	kPa	300-600
Sıvı deterjan beslemesi		5

Zemin gereksinimleri		
Dinamik gücün frekansı	Hz	15,2
Maksimum sıklamada zemin yükü	kN	3,4 ± 0,5

Ses düzeyleri		
Ses basıncı seviyesi ¹	dB(A)	73

Isı emisyonu		
kurulu gücün %'si, maks.		5

Sevkiyat verileri ²		
Ağırlık	net, kg	306
Sevkiyat hacmi	m ³	1,84

Aksesuarlar		
Çelik temel		x
Su veya buhar için hortum takımları		x
İlave deterjan sinyalleri için ekstra G/Ç paneli		x

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Kontrol paneli | 9. Tahliye |
| 2. Deterjan kabı | 10. Kapak açıklığı, yükleme tarafı: 280 x 280 mm |
| 3. Sıvı deterjan beslemesi | 11. Kapak açıklığı, boşaltma tarafı: ø 395 mm |
| 4. Elektrik bağlantısı | 12. Kaide |
| 5. Soğ. su | 13. Bariyer iskeleti |
| 6. Sıcak su | 14. Bariyer bölmesi |
| 7. Soğuk/sıcak su | |
| 8. Buhar bağlantısı | |

1. Ses şiddeti seviyeleri ISO 60704'e göre ölçülmüştür.

2. Ortalama veriler. Kasalı ağırlık/sevkiyat hacmi yapılandırmaya göre değişir. Tam ölçümler için lütfen lojistikle irtibat kurun.

Gümüş grisi ve koyu mavi renk örnekleri, parça numarası 472998313 ile sipariş edilebilir.

