

Temiz Alan Bariyerli Yıkama Makinesi

WB6-20CR



Olağanüstü tasarruf ve zahmetsiz kullanım



Önce insan

Olağanüstü bir kullanıcı deneyimi için insan merkezli bir yaklaşımla gerçekleştirilen sertifikalı ergonomik tasarım

- 10 fabrika ayarlı ve 15 özelleştirilmiş yıkama programı olmak üzere operatörün işini kolaylaştıran kullanıcı dostu arayüze sahip Compass Pro® kontrolörü
- Yükleme ve boşaltma işlemlerini çamaşırlarınız için artık her zamankinden daha kolay ve nazik hale getiren daha büyük iç tambur kapakları ile partikül emisyonlarının azalması sağlanıyor



Üstün seviye temizlik

Mükemmel sonuçlar elde edin, hijyene öncelik verin, partikülleri minimuma indirin: küresel temiz alan hijyen standartlarına uyun

- Çapraz kontaminasyonu önlemek için güvenlik sistemi
- Banyonun kirlenmesini ve bakteri üremesini önleyen penceresiz tasarım
- Banyo ile temas eden tüm parçalar, en yüksek kalitedeki temiz alan sularına uygun malzemeden yapılmıştır
- Temizliğin kolayca yapılabilmesi için düz tasarım ve paslanmaz çelik paneller
- Kirlenmeyi önlemek ve istikrarlı bir kimyasal konsantrasyon sağlamak için dolaylı buharlı ısıtma



Olağanüstü verimlilik

Zaman ve paradan tasarruf edip sürdürülebilir bir yaşam tarzını benimsemek için mümkün olan en düşük su, enerji ve deterjan tüketimini sağlayacak şekilde tasarlanmış yenilikçi özellikler

- Kurutma sürecinde etkin susuzlaştırma ve tasarruf için yüksek sıkma gücü
- Power Balance (Güç Dengesi) dengesizliği ölçüp düzeltir ve G kuvvetini gerçek zamanlı olarak ayarlayarak kurutma işleminde sudan arındırmayı en üst düzeye çıkarır ve para ile zamandan tasarruf sağlar
- En karmaşık yıkama programlarının bile ihtiyacını karşılayabilecek 13 adet sıvı deterjan girişi



Tam kontrol

Eyleme geçerek işinizi geliştirmenizi sağlayacak şekilde her yerden ekipman durumunu ve performansını izleme

- OnE Connected'e bağlanabilen yıkayıcılar, hijyen doğrulama için kişisel yardımcı, işlem yönetimi ve gelir yönetimi



Ana seçenekler ve aksesuarlar

- Elektrikli ısıtma
- Çamaşırhanenizin tasarımına daha iyi uyum sağlaması için hem sol hem de sağ menteşeli dış kapaklar
- Laundry Program Manager ile kolayca program oluşturma (kimyasal ürün tedarikçinizden)
- Zahmetsiz ve hızlı boşaltma işlemleri için döngü bitiminde otomatik açılan iç tambur kapısı (AIDO)
- Çamaşırhanenin temiz tarafındaki işlemi daha iyi yönetmek için iki ekran
- Kayda değer bir işlem süresi tasarrufu için döngü bitimi alarmı

Ana özellikler		WB6-20CR
Nominal kapasite, doldurma faktörü 1:15	kg/lb	13 / 28
Tambur, hacim	litre	200
Tambur, çap	ø mm	770
Sıkma	dev/dk.	910
G faktörü		350
Isıtma alternatifleri, 380-400V	dolaylı buhar, kg/s	x
	elektrik, kW	13,5
		EI
Tüketim verileri¹		
Toplam zaman	Min.	39
Su tüketimi (soğuk)	litre	209
Enerji tüketimi (motor/ısıtma)	kWh	2,87
Buhar tüketimi	kg	-

1. ISO 9398-4 Test döngüsü C uyarınca C.

ISO 9001 ve ISO 14001 uyarınca üretilmiştir.
Koruma sınıfı IP X4D.

Elektrik bağlantıları				
Isıtma alternatifi	Ana voltaj	Hz	Toplam güç kW	Tavsiye edilen sigorta A
Dolaylı buhar ısıtmalı	400-415 V 3-	50/60	6,0	3 x 16
Elektrikli ısıtma	400-415 V 3-	50/60	15,0	3 x 32

Su, dolaylı buhar ve hava bağlantıları	WB6-20CR	
Flanşlı su borusu	DN	20
Havalandırma bağlantısı, dış	ø mm	60
Drenaj vanası	ø mm	75
Tahliye kapasitesi	l/dk.	240
Dolaylı buhar girişi	DN	15
Dolaylı buhar dönüşü	DN	15
Maksimum besleme basıncı	kPa	600
Kurulu kalorifik güç	kcal	34400

Zemin gereksinimleri		
Dinamik gücün frekansı	Hz	15,2

Ses düzeyleri ¹		
Hava ile taşınan ses seviyesi	dB(A)	72

Isı emisyonu	
kurulu gücün %'si, maks.	3

Sevkiyat verileri ²		
Ağırlık	net, kg	670
Sevkiyat hacmi	m ³	2,71

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Kontrol paneli | 10. Ana şalter |
| 2. Yükleme kapağı | 11. Elektrik kablosu |
| 3. Boşaltma kapağı | 12. Sıvı deterjan girişi |
| 4. Banyo girişi (su + deterjan) | 13. Plastik plaka |
| 5. Dolaylı buhar girişi | 14. Atık su toplayıcı |
| 6. Dolaylı buhar dönüşü | 15. Sıkıştırılmış hava girişi |
| 7. Tahliye çıkışı bağlantısı | 16. AIDO Seçeneği=Sol tarafta 170 mm |
| 8. Havalandırma bağlantısı | |
| 9. Elektrik bağlantısı | |

1. Ses şiddeti seviyeleri ISO 60704'e göre ölçülmüştür.
2. Ortalama veriler. Kasalı ağırlık/sevkiyat hacmi yapılandırmaya göre değişir. Tam ölçümler için lütfen lojistikle irtibat kurun.

Gümüş grisi ve koyu mavi renk örnekleri, parça numarası 472998313 ile sipariş edilebilir.

