

Suojuksellinen pesukone

WB6-20



Taloudellisuus ja helppokäyttöisyys



Etusijalla ihminen

Sertifioitu ergonominen muotoilu ja ihmiskehkeinen suunnittelu saavat aikaan ainutlaatuisen käyttökokemuksen.

- Compass Pro® -ohjausjärjestelmä käyttäjäystävällisellä käyttöliittymällä, jonka avulla käyttäjä pystyy hallitsemaan helposti 10:tä tehdasasetusten mukaista ja 15:tä muokattavaa pesuohjelmaa
- Rumpu asettuu ja lukittuu automaattisesti ja luukku lukittuu automaattisesti koneen täyttämistä ja tyhjentämistä varten, siksi koneen käyttäminen on ergonomista ja turvallista
- Suurten sisäluukkujen ansiosta pyykin lisääminen ja poistaminen on helpompaa kuin koskaan
- Pystysaranoidut ulkoluukut avautuvat 175 astetta



Yleinen edistyskellinen hygienia

Suojaa liiketoimintaasi ja huolehdi asiakkaistasi noudattamalla tarkkoja kansainvälisiä hygieniastandardeja

- Valvontajärjestelmä ristikontaminaation välttämiseksi
- Litteä muoto helpottaa puhdistamista ja estää bakteerien lisääntymistä



Erinomainen tuottavuus

Innovatiiviset ominaisuudet säästävät aikaa ja kustannuksia edistään kestävää kehitystä. Veden, energian ja pesuaineen kulutus on mahdollisimman alhainen.

- Ohjelmat ovat optimoitu alhaisinta veden, energian ja pesuaineen kulutusta varten
- Voimakas tyhjennystoiminto poistaa veden tehokkaasti ja säästää energiaa kuivausprosessissa
- Power Balance mittaa, korjaa epätasapainon ja säättää G-voiman reaaliaikaisesti maksimoiden vedenpoiston ja säästää rahaa ja aikaa.
- Vakiona mahdollisuus jopa 13 pesuainesignaalin käyttämiseen vaativien pesuohjelmien laatuun



Reaaliaikaiset ratkaisut

Tarkkaile koneidesi tilaa ja suorituskykyä mistä ja milloin tahansa liiketoimintasi tehostamiseksi.

- Pesukoneet liitettävissä OnE Connected -järjestelmään, joka toimii henkilökohtaisena avustajanasi hygienian validoinnissa, prosessinhallinnassa sekä tuottojohtamisessa



Päävaihtoehdot ja lisävarusteet

- Efficient Dosing -järjestelmä ja pumput takaavat, että oikea kemikaalimäärä lisätään automaattisesti pyykin painon mukaan, näin säästetään pesuainekuluissa
- Ohjelman päättymisilmoitus arvokkaan prosessiajan säästämiseksi
- Kaksoisnäyttö helpottaa toimintaa puhtaan pyykin puolella
- 4-osainen pesuainelokero pesunesteille ja -jauheille
- Ruostumaton teräsrunko kestää myös syövyttävissä olosuhteissa
- Integrated Savings -toiminto punnitsee pyykin ja annostelee veden määrän pestävän pyykin painon mukaisesti; näin säästetään vettä ja energiaa, kun kone ei ole täynnä. Lisäksi se optimoi täyttötöimenpiteet näyttämällä reaaliajassa rummussa olevan painon
- 3. tulovesiventtiili pehmeälle vedelle
- Sisäluukku avautuu automaattisesti (AIDO) ohjelman päätteeksi, joten koneen tyhjentäminen on yksinkertaista ja nopeaa
- Titrausventtiili veden laadun valvontaan

Tärkeimmät tekniset tiedot		WB6-20			
Nimelliskapasiteetti, täyttökerroin 1:10	kg/lb	20/44			
Rummun tilavuus	litraa	200			
Rummun halkaisija	Ø mm	770			
Linkous	kierr./min	910			
G-kerroin		350			
Lämmitysvaihtoehdot, 380–400 V	sähkö, kW	13,5			
	höyry, kg/h	x			
	kaasu, kW	40			
Kulutustiedot ¹		Sähkö/ kaksoislämmitys	Höyry/ kaksoislämmitys	Lämmittämätön	Kaasu
Kokonaisaika	Min	39	36	36	39
Veden kulutus (kylmä)	litraa	209	209	209	229
Energian kulutus (moottori/lämmitys)	kWh	2,87	0,4	0,4	0,5
Höyryn kulutus	kg	-	8	-	-

1. Täyttää standardin ISO 9398-4 testiohjelman C vaatimukset.

Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.
 Suojaluokka IP X4D.

Sähköliitännät				
Lämmitysvaihtoehto	Verkkojännite	Hz	Kokonaisteho kW	Suosittelava sulake A
Sähkölämmiteinen	400-415 V 3~	50/60	15,0	3 x 32
	230 V 3~	50/60	15,0	3 x 50
Kaksoislämmitys	400-415 V 3~	50/60	15,0	3 x 32
Kaasulämmitetty/höyrylämmitetty	400-415 V 3~	50/60	6,0	3 x 16
	230 V 3~	50/60	6,0	3 x 16
Lämmittämätön	400-415 V 3~	50/60	6,0	3 x 16
	230 V 3~	50/60	6,0	3 x 16
Kaasulämmitteinen	400-415 V 3~	50/60	6,3	3 x 16

Vesi-, höyry-, kaasu- ja ilmalitännät			WB6-20
Vesiventtiilit	DN		20
Veden paine	kPa		50-300
Kapasiteetti, 250 kPa	l/min		70
Tyhjennysventtiili	ø mm		75
Tyhjennyskapasiteetti	l/min		240
Höyryventtiili	DN		20
Höyrynpaine	kPa		100-600
Kaasuventtiili	DN		20
Kaasun poisto	ø mm		125

Lattian vaatimukset		
Dynaamisen voiman taajuus	Hz	15.2

Äänitasot ¹		
Ilmassa oleva äänitaso	dB(A)	72

Lämmön luovutus	
% asennetusta tehosta, maks.	3

Kuljetustiedot ²		
Paino	nettopaino, kg	670
Kuljetustilavuus	m ³	2.71

1. Käyttöpaneeli	10. Kaksi tyhjennystä (lisävaruste)
2. Täyttölukku	11. Ilmanpoistoliitäntä
3. Tyhjennyslukku	12. Sähköliitäntä
4. Pesuainelokero	13. Päävirtakytkin
5. Kylmä kova vesi	14. Sähköjohto
6. Kuuma vesi	15. Pesunesteen sisääntulo
7. Kylmä pehmeä vesi (lisävaruste)	16. Kumilevy
8. Höyryliitäntä	17. AIDO-lisävaruste = 170 mm vasemmalta näytetyssä näkymässä
9. Tyhjennys	

1. Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.
2. Tiedot ovat keskimääräisiä. Pakattu paino / rahditustilavuus riippuu kokoonpanosta. Tarkat mitat saa logistiikkaosastolta.
Hopeanharmaat ja tummansiniset värinäytteet ovat tilattavissa osanumerolla 472998313.

