

# Barrieremaskin

## WB6-20



### Eksepsjonelle besparelser og enkel bruk



#### Menneskene først

Sertifisert ergonomisk design med en menneskesentrert tilnærming som gir en enestående brukeropplevelse

- Compass Pro® styreenhet med brukervennlig grensesnitt gir operatøren en enkel hverdag med 10 fabrikkinnstilte og 15 skreddersydde vaskeprogrammer
- Automatisk trommeposisjonering/-låsing og automatisk dørlås tilbyr beste ergonomi og sikkerhet for operatøren mens tøyet legges inn og tas ut
- Store, innvendige trommeldører gjør det lettere enn noensinne å legge inn og ta ut tøy
- Utvendige luker med vertikale hengsler og åpning på 175°



#### Total, avansert hygiene

Overhold strenge nasjonale standarder for å beskytte bedriften din og ta vare på kundene dine

- Overvåkningssystem for å unngå krysskontaminering
- Flat design for enkel rengjøring og forhindre bakteriedannelse



#### Enestående produktivitet

Innovative funksjoner designet for lavest mulig forbruk av vann, energi og vaskemiddel, for å spare penger og tid samt fremme en bærekraftig livsstil

- Programmene er optimalisert for lavest mulig forbruk av vann, energi og vaskemiddel
- Høy sentrifugeringskraft for effektiv tømning av vann og innsparinger under tørkeprosessen
- Power Balance (effektbalanse) måler ubalansen og korrigerer den, justerer G-kraften i sanntid, maksimerer vannfjerningen og sparer tid og penger under tørkeprosessen
- Kompatibel med opptil 13 vaskemiddelsignaler som standard for å håndtere de mest kompliserte vaskeprogrammene



#### Full kontroll

Du kan overvåke utstyret og ytelsen hvor du enn befinner deg, og forbedre virksomheten din

- Vaskemaskiner som kan kobles til OnE Laundry, den personlige assistenten for vurdering av hygiene, prosessstyring og inntektsstyring



## Hovedalternativer og tilbehør

- Effektiv dosering sørger for at riktig mengde kjemikalier tilsettes automatisk i henhold til tøyets vekt, som sparer kjemikalier
- Lydsignal ved avsluttet syklus sparer verdifull tid
- Dobbel display gjør det lettere å håndtere prosessen på den rene siden av tøyvasken
- Såpebeholder med 4 kamre til å motta flytende vaskemiddel eller pulver
- Skrog av rustfritt stål for å tåle aggressive miljøer bedre
- Integrated Savings (integrerte besparelser) veier tøyet og justerer vannvået i henhold til vekten for å spare vann og energi når maskinen ikke er full. I tillegg optimaliserer den lasteprosessene og viser trommelens vekt i sanntid
- En tredje innløpsventil for mykt vann
- Automatisk åpning av innvendig trommeldør (AIDO) når vaskeprogrammet er fullført gjør det enkelt å ta ut tøyet
- Titreringsventil for vannovervåkning

| Hovedspesifikasjoner                |                  | WB6-20 |      |      |
|-------------------------------------|------------------|--------|------|------|
| Kapasitet tørrvekt, fyllfaktor 1:10 | kg / lb          | 20/44  |      |      |
| Trommel, volum                      | liter            | 200    |      |      |
| Trommel, diameter                   | ø mm             | 770    |      |      |
| Sentrifugering                      | rpm              | 910    |      |      |
| G-faktor                            |                  | 350    |      |      |
| Oppvarmingsalternativer, 380-400V   | elektrisitet, kW | 13,5   |      |      |
|                                     | damp, kg/t       | x      |      |      |
|                                     | gass, kW         | 40     |      |      |
| <b>Forbruksdata<sup>1</sup></b>     |                  | El.    | Damp | Gass |
| Total tid                           | Min.             | 39     | 36   | 39   |
| Vannforbruk (kald)                  | liter            | 209    | 209  | 229  |
| Energiforbruk (motor/oppvarming)    | kWt              | 2,87   | 0,4  | 0,5  |
| Dampforbruk                         | kg               | -      | 8    | -    |

1. I henhold til ISO 9398-4 testsyklus C.

| Elektrisk tilkøpling  |              |       |                |                    |
|-----------------------|--------------|-------|----------------|--------------------|
| Oppvarmingsalternativ | Nettspenning | Hz    | Totaleffekt kW | Anbefalt sikring A |
| Elektrisk oppvarming  | 400-415V 3~  | 50/60 | 15,0           | 3 x 32             |
| Dampoppvarmet         | 400-415V 3~  | 50/60 | 6,0            | 3 x 16             |
| Gassoppvarmet         | 400-415V 3~  | 50/60 | 6,3            | 3 x 16             |

| Damp-, gass- og lufttilkoblinger |       | WB6-20  |
|----------------------------------|-------|---------|
| Vannventiler                     | DN    | 20      |
| Vanntrykk                        | kPa   | 50-300  |
| Kapasitet ved 250 kPa            | l/min | 70      |
| Avløpsventil                     | ø mm  | 75      |
| Tappekapasitet                   | l/min | 240     |
| Dampventil                       | DN    | 20      |
| Damptrykk                        | kPa   | 100-600 |
| Gassventil                       | DN    | 20      |
| Gassutløp                        | ø mm  | 125     |

| Krav til underlag                    |    |      |
|--------------------------------------|----|------|
| Frekvensen til den dynamiske kraften | Hz | 15.2 |

| Lydnivåer <sup>1</sup> |       |
|------------------------|-------|
| Lydnivå til luft       | dB(A) |
|                        | 72    |

| Varmeavgivelse                |   |
|-------------------------------|---|
| % av installert effekt, maks. | 3 |

| Forsendelsesdata <sup>2</sup> |                |
|-------------------------------|----------------|
| Vekt                          | netto, kg      |
|                               | 670            |
| Forsendelsesvolum             | m <sup>3</sup> |
|                               | 2.71           |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Betjeningspanel           | 10. Dobbelt avløp (tilvalg)                |
| 2. Fylledør                  | 11. Luftinntakskobling                     |
| 3. Luke ren side             | 12. Elektrisk tilkøpling                   |
| 4. Vaskemiddelbeholder       | 13. Hovedstrømbryter                       |
| 5. Kaldt hard vann           | 14. Elektrisk kabel                        |
| 6. Varmt vann                | 15. Innløp for flytende vaskemiddel        |
| 7. Kaldt mykt vann (tilvalg) | 16. Gummiplate                             |
| 8. Damptilkøpling            | 17. Tilvalg AIDO = 170 mm sett fra venstre |
| 9. Avløp                     |  |

1. Lydnivåer målt i samsvar med ISO 60704.  
2. Gjennomsnittsdato. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.  
Sølvgrå og mørkeblå fargeprøver kan bestilles på delenummer 472998313.

