

# Pralnico-wirówka z barierą

## WB6-20



### Wyjątkowe oszczędności i łatwość eksploatacji



#### Ludzie na pierwszym miejscu

Potwierdzona certyfikatami, ergonomiczna budowa zapewniająca wyjątkowy komfort obsługi

- Compass Pro® z łatwym w obsłudze interfejsem ułatwia pracę operatora i umożliwia obsługę 10 fabrycznych i 15 niestandardowych programów prania
- Automatyczne pozycjonowanie/blokowanie bębna oraz automatyczna blokada drzwiczek zapewniają idealną ergonomię oraz bezpieczeństwo operatora podczas ładowania i opróżniania
- Duże drzwiczki wewnętrzne bębna, dzięki którym ładowanie i opróżnianie jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek
- Drzwiczki zewnętrzne z zawiasami pionowymi i kątem otwarcia 175°



#### Global Advanced Hygiene

Chroń swój biznes i zadbaj o swoich klientów poprzez przestrzeganie surowych międzynarodowych standardów higieny

- System nadzoru pozwalający zapobiegać zanieczyszczeniu krzyżowemu
- Prosty projekt ułatwiający czyszczenie i zapobiegający namnażaniu się bakterii



#### Wyjątkowa wydajność

Innowacyjne cechy zapewniają wyjątkowo niskie zużycie wody, energii oraz detergentów, co pozwala oszczędzać czas i pieniądze a także przyczynia się do ochrony środowiska

- Programy zoptymalizowane pod kątem możliwie najniższego zużycia wody, energii i detergentów
- Duża siła ekstrakcji zapewnia wydajne odprowadzanie wody oraz oszczędności podczas suszenia
- Funkcja Power Balance (Równoważenie) mierzy i koryguje niewyważenie oraz na bieżąco dostosowuje siłę grawitacji, maksymalizując tym samym skuteczność usuwania wody, co pozwala oszczędzać czas i pieniądze w czasie procesu suszenia
- Kompatybilność z sygnałami nawet 13 środków piorących umożliwia wykonywanie najbardziej skomplikowanych programów prania



#### Pełna kontrola

Monitorowanie urządzenia z dowolnego miejsca umożliwia sterowanie jego pracą oraz optymalizację wyników finansowych

- Możliwość podłączania pralek do platformy OnE Laundry, osobistego asystenta zatwierdzania higieny oraz zarządzania procesem i przechodami.



## Główne opcje i akcesoria

- Pompy oraz interfejs Efficient Dosing (wydajne dozowanie) zapewniają automatyczne i precyzyjne dodawanie środków piorących w ilości odpowiadającej wadze wsadu, co pozwala zminimalizować ilość stosowanych detergentów
- Alarm na koniec cyklu w celu oszczędzania cennego czasu procesu
- Podwójny wyświetlacz zapewniający lepszą obsługę procesu po stronie odzieży czystej
- 4-przedziałowy pojemnik dozujący na płynne lub sypkie środki piorące
- Korpus ze stali nierdzewnej odporny na czynniki agresywne
- Funkcja Integrated Savings (zintegrowane oszczędności) waży pranie oraz dostosowuje ilość wody odpowiednio do wielkości wsadu, zapewniając oszczędność wody i energii w przypadku wykrycia mniej niż połowy załadunku. Dodatkowo optymalizuje ładowanie dzięki pokazywaniu w czasie rzeczywistym ciężaru w bębnie
- Trzeci zawór dopływu do wody miękkiej
- Automatyczne otwieranie wewnętrznych drzwiczek bębna (AIDO) na końcu cyklu umożliwia szybkie i łatwe opróżnianie pralnicy
- Zawór miareczkujący do monitorowania wody

| Podstawowe dane techniczne                          |                 | WB6-20 |      |        |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------|------|--------|
| Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:10 | kg/lb           | 20/44  |      |        |
| Pojemność bębna                                     | litry           | 200    |      |        |
| Średnica bębna                                      | ø mm            | 770    |      |        |
| Wirowanie                                           | obr./min.       | 910    |      |        |
| Współczynnik „G”                                    |                 | 350    |      |        |
| Możliwe rodzaje ogrzewania, 380 – 400 V             | elektryczne, kW | 13,5   |      |        |
|                                                     | para, kg/godz.  | x      |      |        |
|                                                     | gaz, kW         | 40     |      |        |
| Dane dotyczące zużycia <sup>1</sup>                 |                 | El.    | Para | Gazowe |
| Czas całkowity                                      | Min.            | 39     | 36   | 39     |
| Pobór wody (zimnej)                                 | litry           | 209    | 209  | 229    |
| Zużycie energii (silnik/podgrzewanie)               | kWh             | 2,87   | 0,4  | 0,5    |
| Zużycie pary                                        | kg              | -      | 8    | -      |

1. Zgodnie z cyklem próbnym C wg normy ISO 9398-4.

| Przyłącza elektryczne        |                    |       |                  |                        |
|------------------------------|--------------------|-------|------------------|------------------------|
| Możliwe rodzaje podgrzewania | Napięcie zasilania | Hz    | Moc całkowita kW | Zalecany bezpiecznik A |
| Ogrzewanie elektryczne       | 400-415V 3~        | 50/60 | 15,0             | 3 x 32                 |
| Podgrzewanie parą            | 400-415V 3~        | 50/60 | 6,0              | 3 x 16                 |
| Podgrzewanie gazowe          | 400-415V 3~        | 50/60 | 6,3              | 3 x 16                 |

| Przyłącza wody, pary, gazu i powietrza |       | WB6-20  |
|----------------------------------------|-------|---------|
| Zawory wodne                           | DN    | 20      |
| Ciśnienie wody                         | kPa   | 50-300  |
| Przepustowość przy ciśnieniu 250 kPa   | l/min | 70      |
| Zawór odpływowy                        | ø mm  | 75      |
| Przepustowość odpływu                  | l/min | 240     |
| Zawór parowy                           | DN    | 20      |
| Ciśnienie pary                         | kPa   | 100-600 |
| Zawór gazu                             | DN    | 20      |
| Odprowadzanie gazu                     | ø mm  | 125     |

| Wymagania dotyczące podłoża    |      |
|--------------------------------|------|
| Częstotliwość sił dynamicznych | Hz   |
|                                | 15.2 |

| Poziomy hałas <sup>1</sup> |       |
|----------------------------|-------|
| Poziomy hałas w powietrzu  |       |
|                            | dB(A) |
|                            | 72    |

| Ciepło wypromieniowywane                   |   |
|--------------------------------------------|---|
| Wartość maksymalna [% mocy zainstalowanej] |   |
|                                            | 3 |

| Dane transportowe <sup>2</sup> |                |
|--------------------------------|----------------|
| Waga                           | netto, kg      |
|                                | 670            |
| Objętość transportowa          | m <sup>3</sup> |
|                                | 2.71           |

|                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Panel sterowania                       | 10. Podwójny odpływ (opcja)                        |
| 2. Drzwiczki załadowcze                   | 11. Przyłącze wentylacji                           |
| 3. Drzwi rozładunku                       | 12. Przyłącze elektryczne                          |
| 4. Szufłada na detergenty                 | 13. Wyłącznik główny                               |
| 5. Zimna twarda woda                      | 14. Przewód elektryczny                            |
| 6. Gorąca woda                            | 15. Wlot płynnego detergentu                       |
| 7. Przyłącze miękkiej zimnej wody (opcja) | 16. Gumowa płytka                                  |
| 8. Podłączenie pary                       | 17. Opcja AIDO = 170 mm przy widoku z lewej strony |
| 9. Spust                                  |                                                    |

1. Poziomy mocy akustycznej zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.  
2. Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji. W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

Dla numeru katalogowego 472998313 można zamówić próbki koloru srebrnoszarego i ciemnoniebieskiego.

