

Pralnico-wirówka z barierą

WB6-20



Wyjątkowe oszczędności i łatwość eksploatacji



Ludzie na pierwszym miejscu

Potwierdzona certyfikatem, ergonomiczna budowa zapewniająca wyjątkowy komfort obsługi

- Compass Pro® z łatwym w obsłudze interfejsem ułatwia pracę operatora i umożliwia obsługę 10 fabrycznych i 15 niestandardowych programów prania
- Automatyczne pozycjonowanie/blokowanie bębna oraz automatyczna blokada drzwiczek zapewniają idealną ergonomię oraz bezpieczeństwo operatora podczas ładowania i opróżniania
- Duże drzwiczki wewnętrzne bębna, dzięki którym ładowanie i opróżnianie jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek
- Drzwiczki zewnętrzne z zawiasami pionowymi i kątem otwarcia 175°



Global Advanced Hygiene

Chroń swój biznes i zadbaj o swoich klientów poprzez przestrzeganie surowych międzynarodowych standardów higieny

- System nadzoru pozwalający zapobiegać zanieczyszczeniu krzyżowemu
- Prosty projekt ułatwiający czyszczenie i zapobiegający namnażaniu się bakterii



Wyjątkowa wydajność

Innowacyjne cechy zapewniają wyjątkowo niskie zużycie wody, energii oraz detergentów, co pozwala oszczędzać czas i pieniądze a także przyczynia się do ochrony środowiska

- Programy zoptymalizowane pod kątem możliwie najniższego zużycia wody, energii i detergentów
- Duża siła ekstrakcji zapewnia wydajne odprowadzanie wody oraz oszczędności podczas suszenia
- Funkcja Power Balance (Równoważenie) mierzy i koryguje niewyważenie oraz na bieżąco dostosowuje siłę grawitacji, maksymalizując tym samym skuteczność usuwania wody, co pozwala oszczędzać czas i pieniądze w czasie procesu suszenia
- Kompatybilność z sygnałami nawet 13 środków piorących umożliwia wykonywanie najbardziej skomplikowanych programów prania



Pełna kontrola

Monitorowanie urządzenia z dowolnego miejsca umożliwia sterowanie jego pracą oraz optymalizację wyników finansowych

- Możliwość połączenia pralnico-wirówek z programem OnE Connected, który pełni funkcję asystenta osobistego pomagającego w kontroli higieny, procesu oraz przychodów



Główne opcje i akcesoria

- Pompy oraz interfejs Efficient Dosing (wydajne dozowanie) zapewniają automatyczne i precyzyjne dodawanie środków piorących w ilości odpowiadającej wadze wsadu, co pozwala zminimalizować ilość stosowanych detergentów
- Alarm na koniec cyklu w celu oszczędzania cennego czasu procesu
- Podwójny wyświetlacz zapewniający lepszą obsługę procesu po stronie odzieży czystej
- 4-przedziałowy pojemnik dozujący na płynne lub sypkie środki piorące
- Korpus ze stali nierdzewnej odporny na czynniki agresywne
- Funkcja Integrated Savings (zintegrowane oszczędności) waży pranie oraz dostosowuje ilość wody odpowiednio do wielkości wsadu, zapewniając oszczędność wody i energii w przypadku wykrycia mniej niż połowy załadunku. Dodatkowo optymalizuje ładowanie dzięki pokazywaniu w czasie rzeczywistym ciężaru w bębnie
- Trzeci zawór dopływu do wody miękkiej
- Automatyczne otwieranie wewnętrznych drzwiczek bębna (AIDO) na końcu cyklu umożliwia szybkie i łatwe opróżnianie pralnicy
- Zawór miareczkujący do monitorowania wody

Podstawowe dane techniczne		WB6-20			
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:10	kg/lb	20/44			
Pojemność bębna	litry	200			
Średnica bębna	ø mm	770			
Wirowanie	obr./min.	910			
Współczynnik „G”		350			
Możliwe rodzaje ogrzewania, 380 – 400 V	elektryczne, kW	13,5			
	para, kg/godz.	x			
	gaz, kW	40			
Dane dotyczące zużycia ¹		El. / Podwójne grzanie	Para / Podwójne grzanie	Bez podgrzewania	Gazowe
Czas całkowity	Min.	39	36	36	39
Pobór wody (zimnej)	litry	209	209	209	229
Zużycie energii (silnik/podgrzewanie)	kWh	2,87	0,4	0,4	0,5
Zużycie pary	kg	-	8	-	-

1. Zgodnie z cyklem próbnym C wg normy ISO 9398-4.

Przyłącza elektryczne				
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie zasilania	Hz	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Ogrzewanie elektryczne	400-415V 3~	50/60	15,0	3 x 32
	230V 3~	50/60	15,0	3 x 50
Podwójne grzanie	400-415V 3~	50/60	15,0	3 x 32
Podgrzewanie gazem/ Podgrzewanie parą	400-415V 3~	50/60	6,0	3 x 16
	230V 3~	50/60	6,0	3 x 16
bez podgrzewania	400-415V 3~	50/60	6,0	3 x 16
	230V 3~	50/60	6,0	3 x 16
Podgrzewanie gazowe	400-415V 3~	50/60	6,3	3 x 16

Przyłącza wody, pary, gazu i powietrza		WB6-20
Zawory wodne	DN	20
Ciśnienie wody	kPa	50-300
Przepustowość przy ciśnieniu 250 kPa	l/min	70
Zawór odpływowy	ø mm	75
Przepustowość odpływu	l/min	240
Zawór parowy	DN	20
Ciśnienie pary	kPa	100-600
Zawór gazu	DN	20
Odprowadzanie gazu	ø mm	125
Wymagania dotyczące podłoża		
Częstotliwość sił dynamicznych	Hz	15.2
Poziomy hałasu ¹		
Poziom hałasu w powietrzu	dB(A)	72
Ciepło wypromieniowywane		
Wartość maksymalna [% mocy zainstalowanej]		3
Dane transportowe ²		
Waga	netto, kg	670
Objętość transportowa	m³	2.71
1. Panel sterowania 2. Drzwiczki załadownicze 3. Drzwi rozładunku 4. Szuflada na detergenty 5. Zimna twarda woda 6. Gorąca woda 7. Przyłącze miękkiej zimnej wody (opcja) 8. Podłączenie pary 9. Spust 10. Podwójny odpływ (opcja) 11. Przyłącze wentylacji 12. Przyłącze elektryczne 13. Wyłącznik główny 14. Przewód elektryczny 15. Wlot płynnego detergentu 16. Gumowa płytka 17. Opcja AIDO = 170 mm przy widoku z lewej strony		

1. Poziomy mocy akustycznej zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.

2. Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji. W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

Dla numeru katalogowego 472998313 można zamówić próbki koloru srebrnoszarego i ciemnoniebieskiego.





