

Perilica s barijerom

WB6-27



Izuzetne uštede i korištenje bez napora



Korisnici na prvome mjestu

Certificirani ergonomski dizajn s pristupom usredotočenim na ljude za izuzetno korisničko iskustvo

- Upravljački sklop Compass Pro® s prilagođenim sučeljem za lakši život rukovatelja koji omogućava 10 tvorničkih i 15 prilagođenih programa pranja
- Automatsko pozicioniranje/blokiranje bubnja i automatsko zaključavanje vrata koje omogućava najbolju ergonomiju i sigurnost rukovatelja tijekom postupaka punjenja i pražnjenja
- Velika vrata unutarnjeg bubnja za postupke punjenja i pražnjenja lakše no ikad
- Vanjska vrata s okomitim šarkama i otvorom od 175°



Global Advanced Hygiene

Zaštite svoj posao i pobrinite se za svoje kupce poštujući stroge međunarodne standarde higijene

- Sustav nadzora za sprječavanje križnog onečišćenja
- Plosnati oblik za lako čišćenje i sprječavanje širenja bakterija



Izuzetna produktivnost

Inovativne značajke osmišljene za najmanju moguću potrošnju vode, energije i deterdženta, za uštedu novca i vremena i usvajanje održivog životnog stila

- Programi optimizirani za minimalnu potrošnju vode, energije i deterdženta
- Velika snaga ekstrakcije za učinkovito izvlačenje vode i uštede tijekom postupka sušenja
- Uravnoteženje snage mjeri, ispravlja neravnotežu i prilagođava G silu u stvarnom vremenu, maksimalno povećavajući izvlačenje vode, štedeći novac i vrijeme u postupku sušenja
- Standardno kompatibilno sa do 13 signala o stanju deterdženta kako bi se ispunili zahtjevi najsloženijih programa pranja



Potpuna kontrola

Praćenje stanja opreme i učinkovitosti odasvud, što omogućava poduzimanje mjera i poboljšanje poslovanja

- Perilice je moguće povezati s OnE Connected, osobnim pomoćnikom za provjeru valjanosti higijene, upravljanje procesom i upravljanje prihodima



Glavne opcije i pribor

- Učinkovito sučelje i pumpe za doziranje, čime se osigurava automatsko dodavanje precizne količine kemikalija u skladu s težinom tereta, što omogućava štednju kemikalija
- Alarm kraja ciklusa za uštedu dragocjenog vremena obrade
- Dvostruki zaslon za bolje upravljanje procesom na čistoj strani rublja
- Kutija za sapun s 4 pretinca za korištenje tekućih deterdženata ili deterdženata u prahu
- Tijelo od nehrđajućeg čelika koje bolje podnosi agresivna okruženja
- Značajka integrirane uštede mjeri težinu mucica i prilagođava razinu vode količini mucica, štedeći vodu i energiju pri manjoj napunjenosti. Uz to, ona optimizira postupke punjenja pokazujući u stvarnom vremenu težinu u bubnju
- Treći usisni ventil za vodu, za meku vodu
- Automatsko otvaranje vrata unutarnjeg bubnja (AIDO) na kraju ciklusa za jednostavne i brze postupke pražnjenja
- Titracijski ventil za nadzor vode

Glavne specifikacije		WB6-27			
Nazivna zapremnina, faktor punjenja 1:10	kg/lb	27/60			
Bubanj, zapremnina	litara	270			
Bubanj, promjer	ø mm	770			
Ekstrakcija	rpm	910			
G-faktor		350			
Mogućnosti grijanja, 380-400 V	struja, kW	18.0			
	para, kg/h	x			
	plin, kW	40			
Podaci o potrošnji ¹		El / S dvostrukim grijanjem	Para / S dvostrukim grijanjem	Bez grijanja	plin
Ukupno vrijeme	Min	42	39	39	42
Potrošnja vode (hladne)	litara	312	312	312	332
Potrošnja energije (motor/grijanje)	kWh	3.87	0,45	0,45	0.57
Potrošnja pare	kg	-	11	-	-

1. U skladu s normom ISO 9398-4 Probni ciklus C.

Električni priključci				
Alternativa s grijanjem	Glavno napajanje	Hz	Ukupna snaga kW	Preporučeni osigurač A
Električno grijanje	400-415V 3~	50/60	19.5	3 x 40
	230V 3~	50/60	15,0	3 x 50
S dvostrukim grijanjem	400-415V 3~	50/60	19.5	3 x 40
S parnim grijanjem	400-415V 3~	50/60	6.2	3 x 16
	230V 3~	50/60	6,0	3 x 16
Bez grijanja	400-415V 3~	50/60	6.2	3 x 16
	230V 3~	50/60	6,0	3 x 16
S plinskim grijanjem	400-415V 3~	50/60	6,5	3 x 16

Priključci za vodu, paru, plin i zrak		WB6-27
Ventili za vodu	DN	20
Tlak vode	kPa	50-300
Kapacitet pri 250 kPa	l/min	70
Odvodni ventil	ø mm	75
Odvodni kapacitet	l/min	240
Parni ventil	DN	20
Tlak pare	kPa	100-600
Plinski ventil	DN	20
Evakuacija plina	ø mm	125

Zahtjevi poda	
Frekvencija dinamičke sile	Hz 15,2

Razine zvuka ¹	
Razina zvuka koji se prenosi zrakom	
	dB(A) 72

Emisija topline	
% instalirane snage, maks.	3

Podaci o otpremi ²	
-------------------------------	--

Težina	neto, kg	710
Volumen otpreme	m ³	3.10

1. Upravljačka ploča	10. Dvostruki odvod (opcija)
2. Vrata za punjenje	11. Priključak otvora za zrak
3. Vrata za pražnjenje	12. Električni priključak
4. Kutija za deterdžent	13. Glavni prekidač
5. Tvrd hladna voda	14. Električni kabel
6. Topla voda	15. Ulazni otvor za tekući deterdžent
7. Meka hladna voda (opcija)	16. Gumena ploča
8. Priključak za paru	17. Opcija AIDO = 170 mm na lijevom prikazu
9. Odvod	

1. Razine zvučne snage mjerene prema normi ISO 60704.
2. Prosječni podaci. Težina u sanduku/volumen otpreme ovisi o konfiguraciji. Molimo vas da se obratite logističkoj službi kako biste dobili točne mjere.

Uzorci srebrno sive i tamno plave boje mogu se naručiti na broj dijela 472998313.





