

Barrierevaskemaskine

WB6-35



Ekstraordinære sparefunktioner og let anvendelse



Mennesket kommer først

Certificeret ergonomisk design med løsninger tilpasset mennesket giver enestående brugeroplevelser

- Compass Pro®-styring med et brugervenligt interface gør brugerens arbejde let med 10 fabriksindstillede og 15 brugertilpassede vaskeprogrammer
- Automatisk tromleposition/låsning og automatisk dørlås giver optimal ergonomi og sikkerhed for operatørerne under ilægning og udtagning
- Store indvendige tromledøre, som gør ilægning og udtagning lettere end nogensinde før
- Eksterne døre med lodrette hængsler og 175° åbning



Global avanceret hygiejne

Beskyt forretningen, og tag hånd om kunderne med overholdelse af de strenge, internationale hygiejnestandarder

- Overvågningssystem for at undgå krydskontaminering
- Fladt design letter rengøringen og hindrer spredning af bakterier



Enestående produktivitet

Innovative funktioner designet til at give det lavest mulige forbrug af vand, energi og vaskemiddel, de sparer tid og penge og er i god tråd med en bæredygtig livsstil

- Programmer optimeret til det lavest mulige forbrug af vand, energi og vaskemiddel
- Høj centrifugeringskraft fjerner effektivt vand og sparer tid ved tørringen
- Power Balance (Effektbalance) måler, korrigerer ubalancen og justerer G-kraften i realtid og maksimerer dermed vandudtømningen og sparer både penge og tid i tørringsprocessen
- Kompatibel med op til 13 vaskemiddelsignaler som standard, så den kan klare de mest komplicerede vaskeprogrammer



Fuld kontrol

Monitorering af udstyrets status og ydelse fra alle mulige steder giver mulighed for at handle og forbedre forretningen

- Vaskemaskiner, der kan sluttes til OnE Connected, den personlige assistent til hygiejnevalidering, processtyring og indtægtskontrol



Primære funktioner og ekstraudstyr

- Effektiv doseringsinterface og pumper sikrer, at den korrekte mængde af kemikalier bliver tilsat automatisk i henhold til fyldningens vægt for at spare på kemikalierne
- Alarm ved cykluslud sparer værdifuld procestid
- Dobbelt display, som gør det lettere at håndtere processen på den rene side af maskinen
- Sæbeskuffe med 4 rum, så der kan anvendes flydende sæbe eller pulver
- Kabiner i rustfrit stål, som bedre kan tåle et aggressivt miljø
- Funktionen Integrated Savings (Integrerede besparelser) vejer tøjet og justerer vandniveauet efter fyldningen for at spare vand og energi ved mindre end hele fyldninger. Herudover optimerer den ilægningsprocessen ved at vise vægten i tromlen i realtid
- Tredje vandindløbsventil til brug af blødt vand
- Automatisk åbning af indre låge (AIDO) ved slutningen af cyklusen sikrer nem og hurtig udtagning
- Titreringsventil til overvågning af vand

Hovedspecifikationer		WB6-35			
Nominal kapacitet, fyldningsfaktor 1:10	kg/lb	35/77			
Tromle, volumen	liter	350			
Tromle, diameter	ø mm	770			
Centrifugering	rpm	910			
G-faktor		350			
Varmealternativer, 380-400 V	elektricitet, kW	27.0			
	damp, kg/t	x			
	gas, kW	40			
Forbrugsdata ¹		Elektrisk opvarmet/ Dobbelt opvarmning	Dampopvarmet/ Dobbelt opvarmning	Ikke-opvarmet	Gas
Samlet tid	Min.	42	39	39	42
Vandforbrug (koldt)	liter	463	463	463	483
Energiforbrug (motor/opvarmning)	kWh	5.02	0,5	0,5	0.65
Dampforbrug	kg	-	14	-	-

1. I overensstemmelse med ISO 9398-4 Testcyklus C.

Fremstillet iht. ISO 9001 og ISO 14001.
Beskyttelsesklasse IP X4D.

Elektriske tilslutninger				
Opvarmningsalternativ	Netspænding	Hz	Effekt i alt kW	Anbefalet sikring A
Elektrisk opvarmet	400-415V 3 ~	50/60	28,8	3 x 50
Dobbelt opvarmning	400-415V 3 ~	50/60	28,8	3 x 50
Dampopvarmet	400-415V 3 ~	50/60	6,4	3 x 16
Ikke-opvarmet	400-415V 3 ~	50/60	6,4	3 x 16
Gasopvarmet	400-415V 3 ~	50/60	6,7	3 x 16

Tilslutninger til vand, damp, gas og luft		WB6-35
Vandventiler	DN	20
Vandtryk	kPa	50-300
Kapacitet ved 250 kPa	l/min	70
Afløbsventil	ø mm	75
Afløbskapacitet	l/min	240
Dampventil	DN	20
Damptryk	kPa	100-600
Gasventil	DN	20
Gasaftræk	ø mm	125

Krav til gulv		
Dynamisk kraftfrekvens	Hz	15,2

Lydniveauer ¹		
Luftbåret lydniveau		
	dB(A)	72

Varmeudledning		
% af installeret effekt, maks.		3

Forsendelsesdata ²		
Vægt	netto, kg	770
Forsendelsesvolumen	m ³	3,66

- | | |
|--|--|
| 1. Betjeningspanel | 10. Dobbelt udløbstilslutning (ekstraudstyr) |
| 2. Låge til fyldning | 11. Luftventilationsforbindelse |
| 3. Låge til udtagning | 12. Elektrisk tilslutning |
| 4. Vaskemiddelbeholder | 13. Hovedafbryder |
| 5. Koldt, hårdt vand | 14. Elkabel |
| 6. Varmt vand | 15. Tilførsel af flydende vaskemiddel |
| 7. Tilførsel af koldt, blødt vand (ekstraudstyr) | 16. Gummiplade |
| 8. Tilslutning af damp | 17. Ekstraudstyret AIDO = 170 mm set fra venstre |
| 9. Udtømning | |

1. Lydstyrkeniveauer målt i overensstemmelse med ISO 60704.
2. Gennemsnitsdata. Emballeret vægt/forsendelsesvægt afhænger af konfigurationen. Kontakt logistikafdelingen for at få de nøjagtige mål.

Farveprøver i sølvgrå og mørkeblå kan bestilles på reservedelsnummer 472998313.

