

Suojuksellinen pesukone

WB6-35



Taloudellisuus ja helppokäyttöisyys



Etusijalla ihminen

Sertifioitu ergonominen muotoilu ja ihmiskeskeinen suunnittelu saavat aikaan ainutlaatuisen käyttökokemuksen.

- Compass Pro® -ohjausjärjestelmä käyttäjäystävällisellä käyttöliittymällä, jonka avulla käyttäjä pystyy hallitsemaan helposti 10:tä tehdasasetusten mukaista ja 15:tä muokattavaa pesuohjelmaa
- Rumpu asettuu ja lukittuu automaattisesti ja luukku lukittuu automaattisesti koneen täyttämistä ja tyhjentämistä varten, siksi koneen käyttäminen on ergonomista ja turvallista
- Suurten sisäluukkujen ansiosta pyykin lisääminen ja poistaminen on helpompaa kuin koskaan
- Pystysaranoidut ulkoluukut avautuvat 175 astetta



Yleinen edistyksellinen hygienia

Suojaa liiketoimintaasi ja huolehdi asiakkaistasi noudattamalla tarkkoja kansainvälisiä hygieniastandardeja

- Valvontajärjestelmä ristikontaminaation välttämiseksi
- Litteä muoto helpottaa puhdistamista ja estää bakteerien lisääntymistä



Erinomainen tuottavuus

Innovatiiviset ominaisuudet säästävät aikaa ja kustannuksia edistään kestävästä kehitystä. Veden, energian ja pesuvaineen kulutus on mahdollisimman alhainen.

- Ohjelmat ovat optimoitu alhaisinta veden, energian ja pesuvaineen kulutusta varten
- Voimakas tyhjennosto poistaa veden tehokkaasti ja säästää energiaa kuivausprosessissa
- Power Balance mittaa, korjaa epätasapainon ja säättää G-voiman reaaliaikaisesti maksimoiden vedenpoiston ja säästää rahaa ja aikaa.
- Vakiona mahdollisuus jopa 13 pesuainesignaalin käyttämiseen vaativien pesuohjelmien laatimiseksi



Reaaliaikaiset ratkaisut

Tarkkaile koneidesi tilaa ja suorituskykyä mistä ja milloin tahansa liiketoimintasi tehostamiseksi.

- Pesukoneet liitettävissä OnE Connected -järjestelmään, joka toimii henkilökohtaisena avustajanasi hygienian validoinnissa, prosessinhallinnassa sekä tuottojohtamisessa



Päivvaihtoehdot ja lisävarusteet

- Efficient Dosing -järjestelmä ja pumput takaavat, että oikea kemikaalimäärä lisätään automaattisesti pyykin painon mukaan, näin säästetään pesuvainekuluissa
- Ohjelman päättymisilmoitus arvokkaan prosessiajan säästämiseksi
- Kaksoinäyttö helpottaa toimintaa puhtaan pyykin puolella
- 4-osainen pesuainelokero pesunesteille ja -jauheille
- Ruostumaton teräsrunko kestää myös syövyttävissä olosuhteissa
- Integrated Savings -toiminto punnitsee pyykin ja annostelee veden määrän pestävän pyykin painon mukaisesti; näin säästetään vettä ja energiaa, kun kone ei ole täynnä. Lisäksi se optimoi täyttötoimenpiteet näyttäen reaaliajassa rummussa olevan painon
- 3. tulovesiventtiili pehmeälle vedelle
- Sisäluukku avautuu automaattisesti (AIDO) ohjelman päätteeksi, joten koneen tyhjentäminen on yksinkertaista ja nopeaa
- Titrausventtiili veden laadun valvontaan

Tärkeimmät tekniset tiedot		WB6-35			
Nimelliskapasiteetti, täyttökerroin 1:10	kg/lb	35/77			
Rummun tilavuus	litraa	350			
Rummun halkaisija	ø mm	770			
Linkous	kierr./min	910			
G-kerroin		350			
Lämmitysvaihtoehdot, 380–400 V	sähkö, kW	27.0			
	höyry, kg/h	x			
	kaasu, kW	40			
Kulutustiedot¹		Sähkö/ kaksoislämmitys	Höyry/ kaksoislämmitys	Lämmittämätön	Kaasu
Kokonaisaika	Min	42	39	39	42
Veden kulutus (kylmä)	litraa	463	463	463	483
Energian kulutus (moottori/lämmitys)	kWh	5.02	0,5	0,5	0.65
Höyryn kulutus	kg	-	14	-	-

1. Täyttää standardin ISO 9398-4 testiohjelman C vaatimukset.

Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.
Suojaluokka IP X4D.

Sähköliitännät				
Lämmitysvaihtoehto	Verkkojännite	Hz	Kokonaisteho kW	Suosittelava sulake A
Sähkölämmitteinen	400-415 V 3-	50/60	28,8	3 x 50
Kaksoislämmitys	400-415 V 3-	50/60	28,8	3 x 50
Höyrylämmitetty	400-415 V 3-	50/60	6,4	3 x 16
Lämmittämätön	400-415 V 3-	50/60	6,4	3 x 16
Kaasulämmitteinen	400-415 V 3-	50/60	6,7	3 x 16

Vesi-, höyry-, kaasu- ja ilmalitännät	WB6-35	
Vesiventtiilit	DN	20
Veden paine	kPa	50-300
Kapasiteetti, 250 kPa	l/min	70
Tyhjennysventtiili	ø mm	75
Tyhjennyskapasiteetti	l/min	240
Höyryventtiili	DN	20
Höyrynpaine	kPa	100-600
Kaasuventtiili	DN	20
Kaasun poisto	ø mm	125

Lattian vaatimukset	
Dynaamisen voiman taajuus	Hz 15,2

Äänitasot ¹	
Ilmassa etenevän äänen taso	dB(A) 72

Lämmön luovutus	
% asennetusta tehosta, maks.	3

Kuljetustiedot ²	
Paino	nettopaino, kg 770
Kuljetustilavuus	m ³ 3.66

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Käyttöpaneeli | 10. Kaksi tyhjennystä (lisävaruste) |
| 2. Täyttöluukku | 11. Ilmanpoistoliitäntä |
| 3. Tyhjennysluukku | 12. Sähköliitäntä |
| 4. Pesuainelokero | 13. Päävirtakytkin |
| 5. Kylmä kova vesi | 14. Sähköjohto |
| 6. Kuuma vesi | 15. Pesunesteen sisääntulo |
| 7. Kylmä pehmeä vesi (lisävaruste) | 16. Kumilevy |
| 8. Höyryliitäntä | 17. AIDO-lisävaruste = 170 mm vasemmalta näytetyssä näkymässä |
| 9. Tyhjennys | |

1. Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.
2. Tiedot ovat keskimääräisiä. Pakattu paino / rahditustilavuus riippuu kokoonpanosta. Tarkat mitat saa logistiikkaosastolta.
Hopeanharmaat ja tummansiniset värinäytteet ovat tilattavissa osanumerolla 472998313.

