

Suojuksellinen pesukone

WB6-35



Taloudellisuus ja helppokäyttöisyys



Etusijalla ihminen

Sertifioitu ergonominen muotoilu ja ihmiskehkeinen suunnittelu saavat aikaan ainutlaatuisen käyttökokemuksen.

- Compass Pro® -ohjausjärjestelmä käyttäjäystävällisellä käyttöliittymällä, jonka avulla käyttäjä pystyy hallitsemaan helposti 10:tä tehdasasetusten mukaista ja 15:tä muokattavaa pesuohjelmaa
- Rumpu asettuu ja lukittuu automaattisesti ja luukku lukittuu automaattisesti koneen täyttämistä ja tyhjentämistä varten, siksi koneen käyttäminen on ergonomista ja turvallista
- Suurten sisäluukkujen ansiosta pyykin lisääminen ja poistaminen on helpompaa kuin koskaan
- Pystysaranoidut ulkoluukut avautuvat 175 astetta



Yleinen edistyskellinen hygienia

Suojaa liiketoimintaasi ja huolehdi asiakkaistasi noudattamalla tarkkoja kansainvälisiä hygieniastandardeja

- Valvontajärjestelmä ristikontaminaation välttämiseksi
- Litteä muoto helpottaa puhdistamista ja estää bakteerien lisääntymistä



Erinomainen tuottavuus

Innovatiiviset ominaisuudet säästävät aikaa ja kustannuksia edistämällä kestävä kehitystä. Veden, energian ja pesuaineen kulutus on mahdollisimman alhainen.

- Ohjelmat ovat optimoitu alhaisinta veden, energian ja pesuaineen kulutusta varten
- Voimakas tyhjennystoiminto poistaa veden tehokkaasti ja säästää energiaa kuivausprosessissa
- Power Balance mittaa, korjaa epätasapainon ja säättää G-voiman reaaliaikaisesti maksimoiden vedenpoiston ja säästää rahaa ja aikaa.
- Vakiona mahdollisuus jopa 13 pesuainesignaalin käyttämiseen vaativien pesuohjelmien laatimiseksi



Reaaliaikaiset ratkaisut

Tarkkaile koneidesi tilaa ja suorituskyyä mistä ja milloin tahansa liiketoimintasi tehostamiseksi.

- Pesukoneet liitettävissä OnE Connected -järjestelmään, joka toimii henkilökohtaisena avustajanasi hygienian validoinnissa, prosessinhallinnassa sekä tuottojohtamisessa



Päävaihtoehtot ja lisävarusteet

- Efficient Dosing -järjestelmä ja pumput takaavat, että oikea kemikaalimäärä lisätään automaattisesti pyykin painon mukaan, näin säästetään pesuainekuluissa
- Ohjelman päättymisilmoitus arvokkaan prosessiajan säästämiseksi
- Kaksoisnäyttö helpottaa toimintaa puhtaan pyykin puolella
- 4-osainen pesuainelokero pesunesteille ja -jauheille
- Ruostumaton teräsrunko kestää myös syövyttävissä olosuhteissa
- Integrated Savings -toiminto punnitsee pyykin ja annostelee veden määrän pestävän pyykin painon mukaisesti; näin säästetään vettä ja energiaa, kun kone ei ole täynnä. Lisäksi se optimoi täyttötöimenpiteet näyttämällä reaaliajassa rummussa olevan painon
- 3. tulovesiventtiili pehmeälle vedelle
- Sisäluukku avautuu automaattisesti (AIDO) ohjelman päätteeksi, joten koneen tyhjentäminen on yksinkertaista ja nopeaa
- Titrausventtiili veden laadun valvontaan

Tärkeimmät tekniset tiedot		WB6-35			
Nimelliskapasiteetti, täyttökerroin 1:10	kg/lb	35/77			
Rummun tilavuus	litraa	350			
Rummun halkaisija	Ø mm	770			
Linkous	kierr./min	910			
G-kerroin		350			
Lämmitysvaihtoehtot, 380–400 V	sähkö, kW	27.0			
	höyry, kg/h	x			
	kaasu, kW	40			
Kulutustiedot ¹		Sähkö/ kaksoislämmitys	Höyry/ kaksoislämmitys	Lämmittämätön	Kaasu
Kokonaisaika	Min	42	39	39	42
Veden kulutus (kylmä)	litraa	463	463	463	483
Energian kulutus (moottori/lämmitys)	kWh	5.02	0,5	0,5	0.65
Höyryn kulutus	kg	-	14	-	-

1. Täyttää standardin ISO 9398-4 testiohjelman C vaatimukset.

Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.
Suojaluokka IP X4D.






Sähköliitännät				
Lämmitysvaihtoehto	Verkkojännite	Hz	Kokonaisteho kW	Suosittelava sulake A
Sähkölämmiteinen	400-415 V 3~	50/60	28,8	3 x 50
	230 V 3~	50/60	28,8	3 x 80
Kaksoislämmitys	400-415 V 3~	50/60	28,8	3 x 50
Kaasulämmitetty/höyrylämmitetty	400-415 V 3~	50/60	6,4	3 x 16
	230 V 3~	50/60	6,4	3 x 20
Lämmittämätön	400-415 V 3~	50/60	6,4	3 x 16
	230 V 3~	50/60	6,4	3 x 20
Kaasulämmitteinen	400-415 V 3~	50/60	6,7	3 x 16

Vesi-, höyry-, kaasu- ja ilmalitännät		WB6-35
Vesiventtiilit	DN	20
Veden paine	kPa	50-300
Kapasiteetti, 250 kPa	l/min	70
Tyhjennysventtiili	Ø mm	75
Tyhjennyskapasiteetti	l/min	240
Höyryventtiili	DN	20
Höyrynpaine	kPa	100-600
Kaasuventtiili	DN	20
Kaasun poisto	Ø mm	125
Lattian vaatimukset		
Dynaamisen voiman taajuus	Hz	15,2
Äänitasot ¹		
Ilmassa etenevän äänen taso	dB(A)	72
Lämmön luovutus		
% asennetusta tehosta, maks.		3
Kuljetustiedot ²		
Paino	nettopaino, kg	770
Kuljetustilavuus	m ³	3.66
1. Käyttöpaneeli 2. Täyttöluukku 3. Tyhjennysluukku 4. Pesuainelokero 5. Kylmä kova vesi 6. Kuuma vesi 7. Kylmä pehmeä vesi (lisävaruste) 8. Höyryliitäntä 9. Tyhjennys 10. Kaksi tyhjennystä (lisävaruste) 11. Ilmanpoistoliitäntä 12. Sähköliitäntä 13. Päävirtakytkin 14. Sähköjohto 15. Pesunesteen sisääntulo 16. Kumilevy 17. AIDO-lisävaruste = 170 mm vasemmalta näytetyssä näkymässä		

1. Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.

2. Tiedot ovat keskimääräisiä. Pakattu paino / rahditustilavuus riippuu kokoonpanosta. Tarkat mitat saa logistiikkaosastolta.

Hopeanharmaat ja tummansiniset värinäytteet ovat tilattavissa osanumerolla 472998313.



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

438913993FI/2026.09.23
Pidätämme oikeuden muutoksiin.