

Pralnico-wirówka z barierą

WB6-35



Wyjątkowe oszczędności i łatwość eksploatacji



Ludzie na pierwszym miejscu

Potwierdzona certyfikatem, ergonomiczna budowa zapewniająca wyjątkowy komfort obsługi

- Compass Pro® z łatwym w obsłudze interfejsem ułatwia pracę operatora i umożliwia obsługę 10 fabrycznych i 15 niestandardowych programów prania
- Automatyczne pozycjonowanie/blokowanie bębna oraz automatyczna blokada drzwiczek zapewniają idealną ergonomię oraz bezpieczeństwo operatora podczas ładowania i opróżniania
- Duże drzwiczki wewnętrzne bębna, dzięki którym ładowanie i opróżnianie jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek
- Drzwiczki zewnętrzne z zawiasami pionowymi i kątem otwarcia 175°



Global Advanced Hygiene

Chroń swój biznes i zadbaj o swoich klientów poprzez przestrzeganie surowych międzynarodowych standardów higieny

- System nadzoru pozwalający zapobiegać zanieczyszczeniu krzyżowemu
- Prosty projekt ułatwiający czyszczenie i zapobiegający namnażaniu się bakterii



Wyjątkowa wydajność

Innowacyjne cechy zapewniają wyjątkowo niskie zużycie wody, energii oraz detergentów, co pozwala oszczędzać czas i pieniądze a także przyczynia się do ochrony środowiska

- Programy zoptymalizowane pod kątem możliwie najniższego zużycia wody, energii i detergentów
- Duża siła ekstrakcji zapewnia wydajne odprowadzanie wody oraz oszczędności podczas suszenia
- Funkcja Power Balance (Równoważenie) mierzy i koryguje niewyważenie oraz na bieżąco dostosowuje siłę grawitacji, maksymalizując tym samym skuteczność usuwania wody, co pozwala oszczędzać czas i pieniądze w czasie procesu suszenia
- Kompatybilność z sygnałami nawet 13 środków piorących umożliwia wykonywanie najbardziej skomplikowanych programów prania



Pełna kontrola

Monitorowanie urządzenia z dowolnego miejsca umożliwia sterowanie jego pracą oraz optymalizację wyników finansowych

- Możliwość podłączania pralek do platformy OnE Laundry, osobistego asystenta zatwierdzania higieny oraz zarządzania procesem i przechodami.



Główne opcje i akcesoria

- Pompy oraz interfejs Efficient Dosing (wydajne dozowanie) zapewniają automatyczne i precyzyjne dodawanie środków piorących w ilości odpowiadającej wadze wsadu, co pozwala zminimalizować ilość stosowanych detergentów
- Alarm na koniec cyklu w celu oszczędzania cennego czasu procesu
- Podwójny wyświetlacz zapewniający lepszą obsługę procesu po stronie odzieży czystej
- 4-przedziałowy pojemnik dozujący na płynne lub sypkie środki piorące
- Korpus ze stali nierdzewnej odporny na czynniki agresywne
- Funkcja Integrated Savings (zintegrowane oszczędności) waży pranie oraz dostosowuje ilość wody odpowiednio do wielkości wsadu, zapewniając oszczędność wody i energii w przypadku wykrycia mniej niż połowy załadunku. Dodatkowo optymalizuje ładowanie dzięki pokazywaniu w czasie rzeczywistym ciężaru w bębnie
- Trzeci zawór dopływu do wody miękkiej
- Automatyczne otwieranie wewnętrznych drzwiczek bębna (AIDO) na końcu cyklu umożliwia szybkie i łatwe opróżnianie pralnicy
- Zawór miareczkujący do monitorowania wody

Podstawowe dane techniczne		WB6-35		
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:10	kg/lb	35/77		
Pojemność bębna	litry	350		
Średnica bębna	ø mm	770		
Wirowanie	obr./min.	910		
Współczynnik „G”		350		
Możliwe rodzaje ogrzewania, 380 – 400 V	elektryczne, kW	27.0		
	para, kg/godz.	x		
	gaz, kW	40		
Dane dotyczące zużycia ¹		El.	Para	Gazowe
Czas całkowity	Min.	42	39	42
Pobór wody (zimnej)	litry	463	463	483
Zużycie energii (silnik/podgrzewanie)	kWh	5.02	0,5	0.65
Zużycie pary	kg	-	14	-

1. Zgodnie z cyklem próbnym C wg normy ISO 9398-4.

Przyłącza elektryczne				
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie zasilania	Hz	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Ogrzewanie elektryczne	400-415V 3~	50/60	28.8	3 x 50
Podgrzewanie parą	400-415V 3~	50/60	6.4	3 x 16
Podgrzewanie gazowe	400-415V 3~	50/60	6.7	3 x 16

Przyłącza wody, pary, gazu i powietrza		WB6-35
Zawory wodne	DN	20
Ciśnienie wody	kPa	50-300
Przepustowość przy ciśnieniu 250 kPa	l/min	70
Zawór odpływowy	ø mm	75
Przepustowość odpływu	l/min	240
Zawór parowy	DN	20
Ciśnienie pary	kPa	100-600
Zawór gazu	DN	20
Odprowadzanie gazu	ø mm	125

Wymagania dotyczące podłoża	
Częstotliwość sił dynamicznych	Hz
	15,2

Poziomy hałas ¹	
Poziomy hałas w powietrzu	
	dB(A)
	72

Ciepło wypromieniowywane	
Wartość maksymalna [% mocy zainstalowanej]	
	3

Dane transportowe ²	
Waga	netto, kg
	770
Objętość transportowa	m ³
	3.66

1. Panel sterowania	10. Podwójny odpływ (opcja)
2. Drzwiczki załadunkowe	11. Przyłącze wentylacji
3. Drzwi rozładunku	12. Przyłącze elektryczne
4. Szufłada na detergenty	13. Wyłącznik główny
5. Zimna twarda woda	14. Przewód elektryczny
6. Gorąca woda	15. Wlot płynnego detergentu
7. Przyłącze miękkiej zimnej wody (opcja)	16. Gumowa płytka
8. Podłączenie pary	17. Opcja AIDO = 170 mm przy widoku z lewej strony
9. Spust	

1. Poziomy mocy akustycznej zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.
2. Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji. W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

Dla numeru katalogowego 472998313 można zamówić próbki koloru srebrnoszarego i ciemnoniebieskiego.

