

Lavadora de barreira

WB6-35



Poupança excecional e utilização sem esforço



As pessoas primeiro

Design ergonómico certificado com uma abordagem centrada no ser humano para uma experiência do utilizador excecional

- Controlador Compass Pro® com uma interface amigável do utilizador para facilitar a vida do operador permitindo 10 programas de lavagem predefinidos e 15 personalizados
- Posicionamento/bloqueio automático do tambor e bloqueio automático da porta que oferece a melhor ergonomia e segurança para os operadores durante as operações de carga e descarga
- Portas do tambor interno grandes fazendo com que as operações de carga e descarga sejam mais fáceis que nunca
- Portas externas com dobradiças verticais e abertura de 175°



Higiene Avançada Global

Proteja o seu negócio e cuide dos seus clientes respeitando as rigorosas normas de higiene internacionais

- Sistema de vigilância para evitar contaminação cruzada
- Design plano para facilitar a limpeza e evitar a propagação de bactérias



Produtividade excecional

Características inovadoras concebidas para assegurar o consumo de água, energia e detergente mais baixo possível, para poupar dinheiro e tempo e adotar um estilo de vida sustentável

- Programas otimizados para o mínimo consumo de água, energia e detergente
- Elevada força de centrifugação para um escoamento eficaz e poupança durante o processo de secagem
- Power Balance (Equilíbrio de potência) mede, corrige o desequilíbrio e ajusta a força G em tempo real, maximizando a secagem e poupando dinheiro e tempo no processo de secagem
- Compatível com até 13 sinais de detergente líquido como padrão para suportar os programas de lavagem mais exigentes



Controlo total

Monitorização do desempenho e do estado do equipamento em qualquer lugar, o que lhe permitirá agir e melhorar o seu negócio

- Lavadoras conectáveis a OnE Connected, o assistente pessoal para validação de higiene, gestão de processos e gestão das receitas



Acessórios e opções principais

- Bombas e interface Efficient Dosing (Dosagem eficiente) asseguram que será automaticamente adicionada a quantidade precisa de químicos de acordo com o peso da carga, poupando em químicos
- Final do alarme de ciclo para poupar o valioso tempo de processamento
- Dupla visualização para gerir melhor o processo no lado limpo da lavanderia
- Gaveta para o detergente com 4 compartimentos para utilizar detergentes em pó ou líquidos
- Corpo em aço inoxidável para melhor suportar ambientes agressivos
- Integrated Savings (Poupança integrada) A máquina pesa a roupa de cama e ajusta o nível de água de acordo com a carga, para poupar água e energia abaixo de uma carga completa. Além disso, otimiza as operações de carga, apresentando em tempo real o peso no tambor
- 3ª válvula de entrada de água para água macia
- Abertura automática da porta do tambor interno (AIDO), no final do ciclo para operações de descarga fáceis e rápidas
- Válvula de titulação para monitorização de água

Especificações principais		WB6-35			
Capacidade nominal, fator de enchimento 1:10	kg/lb	35/77			
Tambor, volume	litros	350			
Tambor, diâmetro	ø mm	770			
Centrifugação	rpm	910			
Factor G		350			
Alternativas de aquecimento, 380-400V	eletricidade, kW	27.0			
	vapor, kg/h	x			
	gás, kW	40			
Dados de consumo ¹		EI / Aquecimento duplo	Vapor / Aquecimento duplo	Não aquecida	Gás
Tempo total	Mín	42	39	39	42
Consumo de água (frio)	litros	463	463	463	483
Consumo de energia (motor/aquecimento)	kWh	5.02	0,5	0,5	0.65
Consumo de vapor	kg	-	14	-	-

1. Em conformidade com a ISO 9398-4 Ciclo de Testes C.

Ligações eléctricas				
Alternativa de aquecimento	Tensão da rede	Hz	Potência total kW	Fusível recomendado A
Aquecido eletricamente	400-415V 3~	50/60	28.8	3 x 50
	230V 3~	50/60	28.8	3 x 80
Aquecimento duplo	400-415V 3~	50/60	28.8	3 x 50
Aquecida a gás/a vapor	400-415V 3~	50/60	6.4	3 x 16
	230V 3~	50/60	6.4	3 x 20
Non heated	400-415V 3~	50/60	6.4	3 x 16
	230V 3~	50/60	6.4	3 x 20
Aquecido a gás	400-415V 3~	50/60	6.7	3 x 16

Ligações para água, vapor, gás e ar		WB6-35
Válvulas de água	DN	20
Pressão da água	kPa	50-300
Capacidade a 250 kPa	l/min	70
Válvula de descarga	ø mm	75
Capacidade de descarga	l/min	240
Válvula do vapor	DN	20
Pressão do vapor	kPa	100-600
Válvula do gás	DN	20
Evacuação dos gases	ø mm	125
Requisitos do pavimento		
Frequência da força dinâmica	Hz	15,2
Níveis do som ¹		
Nível de ruído aéreo	dB(A)	72
Emissão de calor		
% da potência instalada, máx.		3
Dados de expedição ²		
Peso	líquido, kg	770
Volume de expedição	m³	3.66
1. Painéis de comando 2. Porta de carga 3. Porta de descarga 4. Caixa de detergente 5. Água fria dura 6. Água quente 7. Água fria macia (opção) 8. Ligação de vapor 9. Descarga 10. Duplo dreno (opção) 11. Ligação de ventilação 12. Ligação elétrica 13. Interruptor principal 14. Cabo elétrico 15. Entrada de detergente líquido 16. Placa de borracha 17. Opção AIDO = 170 mm na vista esquerda		

1. Níveis de potência sonora medidos em conformidade com ISO 60704.

2. Dados médios. Tamanho do caixote/volume da expedição depende da configuração. Por favor, contacte a logística para as medidas exatas.

Amostras de cores cinzento-prateado e azul-escuro podem ser encomendadas com o número de peça 472998313.





