

Perilica s barijerom

WB6-50



Izuzetne uštede i korištenje bez napora



Korisnici na prvome mjestu

Certificirani ergonomski dizajn s pristupom usredotočenim na ljude za izuzetno korisničko iskustvo

- Upravljački sklop Compass Pro® s prilagođenim sučeljem za lakši život rukovatelja koji omogućava 10 tvorničkih i 15 prilagođenih programa pranja
- Automatsko pozicioniranje/blokiranje bubnja i automatsko zaključavanje vrata koje omogućava najbolju ergonomiju i sigurnost rukovatelja tijekom postupaka punjenja i pražnjenja
- Velika vrata unutarnjeg bubnja za postupke punjenja i pražnjenja lakše no ikad



Global Advanced Hygiene

Zaštite svoj posao i pobrinite se za svoje kupce poštujući stroge međunarodne standarde higijene

- Sustav nadzora za sprječavanje križnog onečišćenja
- Plosnati oblik za lako čišćenje i sprječavanje širenja bakterija



Izuzetna produktivnost

Inovativne značajke osmišljene za najmanju moguću potrošnju vode, energije i deterdženta, za uštedu novca i vremena i usvajanje održivog životnog stila

- Programi optimizirani za minimalnu potrošnju vode, energije i deterdženta
- Velika snaga ekstrakcije za učinkovito izvlačenje vode i uštede tijekom postupka sušenja
- Uravnoteženje snage mjeri, ispravlja neravnotežu i prilagođava G silu u stvarnom vremenu, maksimalno povećavajući izvlačenje vode, štedeći novac i vrijeme u postupku sušenja
- Standardno kompatibilno sa do 13 signala o stanju deterdženta kako bi se ispunili zahtjevi najsloženijih programa pranja



Potpuna kontrola

Praćenje stanja opreme i učinkovitosti odasvud, što omogućava poduzimanje mjera i poboljšanje poslovanja

- Perilice je moguće povezati s OnE Connected, osobnim pomoćnikom za provjeru valjanosti higijene, upravljanje procesom i upravljanje prihodima



Glavne opcije i pribor

- Učinkovito sučelje i pumpe za doziranje, čime se osigurava automatsko dodavanje precizne količine kemikalija u skladu s težinom tereta, što omogućava štednju kemikalija
- Alarm kraja ciklusa za uštedu dragocjenog vremena obrade
- Dvostruki zaslon za bolje upravljanje procesom na čistoj strani rublja
- Kutija za sapun s 5 pretinca za korištenje tekućih deterdženata ili deterdženata u prahu
- Tijelo od nehrđajućeg čelika koje bolje podnosi agresivna okruženja
- Značajka integrirane uštede mjeri težinu mucica i prilagođava razinu vode količini mucica, štedeći vodu i energiju pri manjoj napunjenosti. Uz to, ona optimizira postupke punjenja pokazujući u stvarnom vremenu težinu u bubnju
- Treći usisni ventil za vodu, za meku vodu
- Automatsko otvaranje vrata unutarnjeg bubnja (AIDO) na kraju ciklusa za jednostavne i brze postupke pražnjenja
- Titracijski ventil za nadzor vode

Glavne specifikacije		WB6-50		
Nazivna zapremnina, faktor punjenja 1:10	kg/lb	50 / 110		
Bubanj, zapremnina	litara	500		
Bubanj, promjer	ø mm	920		
Ekstrakcija	rpm	825		
G-faktor		350		
Mogućnosti grijanja, 380-400 V	struja, kW	36,0		
	para, kg/h	24,5		
	plin, kW	40		
Podaci o potrošnji¹		El	Para	plin
Ukupno vrijeme	Min	44	41	44
Potrošnja vode (hladne)	litara	542	542	562
Potrošnja energije (motor/grijanje)	kWh	8,4	1,2	1,2
Potrošnja pare	kg	-	24,5	-
Potrošnja plina	kW	-	-	40
Potrošnja komprimiranog zraka	litara	<10	<10	<10

1. U skladu s normom ISO 9398-4 Probní ciklus C.

Električni priključci					
Alternativa s grijanjem	Glavno napajanje	Hz	Snaga grijanja kW	Ukupna snaga kW	Preporučeni osigurač A
Električno grijanje	400-415V 3-	50/60	36	42	3 x 63
S parnim grijanjem	400-415V 3-	50/60	-	6	3 x 16
S plinskim grijanjem	400-415V 3-	50/60	40	6	3 x 16
Bez grijanja	400-415V 3-	50/60	-	6	3 x 16

Priključci za vodu, paru, plin i zrak		WB6-50
Ventili za vodu	DN	20
Tlak vode	kPa	50-600
Kapacitet pri 250 kPa	l/min	70
Ovodni ventil	ø mm	75
Ovodni kapacitet	l/min	240
Parni ventil	DN	20
Tlak pare	kPa	300-600
Plinski ventil	DN	20
Ispuh dimnih plinova	mm	60
Komprimirani zrak	mm	6/8
Tlak komprimiranog zraka	kPa	450-600

Zahtjevi poda		
Frekvencija dinamičke sile	Hz	13,75

Razine zvuka		
Razina zvučne snage/tlaka prilikom ekstrakcije ¹		
Pranje	dB(A)	64
Ekstrakcija	dB(A)	83

Emisija topline		
% instalirane snage, maks.		3

Podaci o otpremi ²		
Težina	neto, kg	1170
Težina	bruto, kg	1280
Volumen otpreme	m ³	4,73

1. Upravljačka ploča	8. Odvod
2. Vrata za punjenje	9. Dvostruki odvod
3. Kutija za deterdžent	10. Priključak otvora za zrak
4. Tvrda hladna voda	11. Električni priključak
5. Topla voda	12. Priključak komprimiranog zraka
6. Meka hladna voda	13. Glavni prekidač
7. Priključak za paru	14. Ulazni otvor za tekući deterdžent

1. U skladu s EN50571: 2013, dodatak CC.

2. Prosječni podaci. Težina u sanduku/volumen otpreme ovisi o konfiguraciji. Molimo vas da se obratite logističkoj službi kako biste dobili točne mjere.

Uzorci srebrno sive i tamno plave boje mogu se naručiti na broj dijela 472998313.

