

Barrier wasmachine

WB6-50



Uitzonderlijke besparingen en zeer gebruiksvriendelijk



Mensen staan voorop

Gecertificeerd ergonomisch ontwerp waarbij de mens centraal staat voor een buitengewone gebruikerservaring

- Compass Pro®-besturing met gebruikersvriendelijke interface die het werk van de bediener gemakkelijk maakt met 10 standaard en 15 aangepaste wasprogramma's
- Automatische trommelpositionering/-vergrendeling en automatische deurvergrendeling voor de beste ergonomie en veiligheid voor de gebruikers bij het in- en uitladen van wasgoed
- Grote binnentrommeldeuren om het in- en uitladen eenvoudiger dan ooit te maken



Global Advanced Hygiene

Bescherm uw bedrijf en zorg voor uw klanten door de strenge internationale hygiënenormen in acht te nemen

- 'Waakhondstelsel' om kruisverontreiniging te voorkomen
- Glad ontwerp voor gemakkelijke reiniging en om bacteriegroei te voorkomen



Uitstekende productiviteit

Innovatieve functies ontworpen voor het laagst mogelijke verbruik van water, energie en wasmiddel, om geld en tijd te besparen en voor een duurzame leefstijl

- Programma's die geoptimaliseerd zijn voor het laagste verbruik van water, energie en wasmiddel
- Hoge centrifugeerkracht voor efficiënte ontwatering en besparingen tijdens het droogproces
- Krachtige Balans (Power Balance) meet en corrigeert de onbalans en past in real-time de G-kracht aan, waardoor het ontwateren wordt gemaximaliseerd en geld en tijd worden bespaard tijdens het droogproces
- Communicatie met 13 wasmiddelsignalen voor zelfs de meest gecompliceerde wasprogramma's



Volledige controle

Het bewaken van de status en prestaties van apparatuur, waar u ook bent, waardoor u kunt ingrijpen en uw bedrijfsresultaten kunt verbeteren

- Wasmachines aansluitbaar op OnE Connected, de persoonlijke assistent voor het beheer van de hygiëne, het proces en de opbrengsten



Belangrijkste opties en accessoires

- Efficiënte Dosering (Efficient Dosing) De interface en pompen garanderen dat automatisch de exacte hoeveelheid chemicaliën wordt toegevoegd op basis van het gewicht van de belading, om minder chemicaliën te gebruiken
- Alarm einde cyclus om waardevolle verwerkingstijd te besparen
- Dubbel display voor een beter beheer van het proces aan de schone zijde van de wasserij
- Zeepbakje met 5 compartimenten voor vloeibare en poederwasmiddelen
- Roestvrijstalen body die beter bestand is tegen agressieve omstandigheden
- Geïntegreerde besparingen (Integrated Savings) De machine weegt het wasgoed en past het waterniveau aan op basis van de belading, om water en energie te besparen bij een minder dan volledige belading. Bovendien wordt het inladen geoptimaliseerd dankzij de realtime weergave van het gewicht in de trommel
- Derde watertoevoerklap voor zacht water
- Automatische opening van de binnentrommeldeuren (AIDO) aan het einde van de cyclus, om moeiteloos en snel te kunnen uitladen
- Titratieklap voor waterbewaking

Belangrijkste specificaties		WB6-50			
Nominale capaciteit, vulfactor 1:10	kg/lb	50 / 110			
Trommel, volume	liter	500			
Trommel, diameter	ø mm	920			
Centrifugeren	rpm	825			
G-factor		350			
Verwarmingsmogelijkheden, 380-400 V	elektrisch vermogen, kW	36,0			
	stoom, kg/u	24,5			
	gas, kW	40			
Verbruiksgegevens ¹		El / Dubbel verwarmd	Stoom / Dubbel verwarmd	Onverwarmd	Gas
Totale tijd	Min	44	41	41	44
Waterverbruik (koud)	liter	542	542	542	562
Energieverbruik (motor/verwarming)	kWh	8,4	1,2	1,2	1,2
Stoomverbruik	kg	-	24,5	-	-
Gasverbruik	kW	-	-	-	40
Persluchtverbruik	liter	< 10	< 10	< 10	< 10

1. Volgens ISO 9398-4 Testcyclus C.

Elektrische aansluitingen					
Verwarmingsalternatief	Hoofdspanning	Hz	Verwarmingsvermogen kW	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Elektrische verwarming	400-415 V 3~	50/60	36	42	3 x 63
Dubbel verwarmd	400-415 V 3~	50/60	36	42	3 x 63
Gasverwarming/ stoomverwarming	400-415 V 3~	50/60	-	6	3 x 16
Gasverwarming	400-415 V 3~	50/60	40	6	3 x 16
Onverwarmd	400-415 V 3~	50/60	-	6	3 x 16

Aansluitingen voor water, stoom, gas en lucht		WB6-50
Waterkleppen	DN	20
Waterdruk	kPa	50-600
Capaciteit bij 250 kPa	l/min	70
Afvoerklep	ø mm	75
Afvoercapaciteit	l/min	240
Stoomklep	DN	20
Stoomdruk	kPa	300-600
Gasventiel	DN	20
Afvoer voor dampen	mm	60
Perslucht	mm	6/8
Druk perslucht	kPa	450-600

Vloercondities	
Frequentie van de dynamische kracht	Hz
	13,75

Geluidsniveaus	
Geluidsvermogen-/druk niveau bij centrifuger ¹	
Wassen	dB(A)
	64
Centrifuger ¹	dB(A)
	83

Warmteafgifte	
% van geïnstalleerd vermogen, max.	
	3

Verzendgegevens ²		
Gewicht	netto, kg	1170
Gewicht	bruto, kg	1280
Verzendvolume	m ³	4,73

1. Bedieningspaneel	8. Afvoer
2. Laaddeur	9. Dubbele afvoer
3. Wasmiddelvak	10. Aansluiting ontluchting
4. Koud hard water	11. Elektrische aansluiting
5. Heet water	12. Persluchtaansluiting
6. Koud zacht water	13. Hoofdschakelaar
7. Stoomaansluiting	14. Toevoer vloeibaar wasmiddel

1. Volgens EN50571: 2013, bijlage CC.
2. Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

Zilvergrijze en donkerblauwe kleurmonsters kunnen worden besteld met onderdeelnummer 472998313.

