

Lavadora de barreira

WB6-50



Poupança excecional e utilização sem esforço



As pessoas primeiro

Design ergonómico certificado com uma abordagem centrada no ser humano para uma experiência do utilizador excecional

- Controlador Compass Pro® com uma interface amigável do utilizador para facilitar a vida do operador permitindo 10 programas de lavagem predefinidos e 15 personalizados
- Posicionamento/bloqueio automático do tambor e bloqueio automático da porta que oferece a melhor ergonomia e segurança para os operadores durante as operações de carga e descarga
- Portas do tambor interno grandes fazendo com que as operações de carga e descarga sejam mais fáceis que nunca



Higiene Avançada Global

Proteja o seu negócio e cuide dos seus clientes respeitando as rigorosas normas de higiene internacionais

- Sistema de vigilância para evitar contaminação cruzada
- Design plano para facilitar a limpeza e evitar a propagação de bactérias



Produtividade excecional

Características inovadoras concebidas para assegurar o consumo de água, energia e detergente mais baixo possível, para poupar dinheiro e tempo e adotar um estilo de vida sustentável

- Programas otimizados para o mínimo consumo de água, energia e detergente
- Elevada força de centrifugação para um escoamento eficaz e poupanças durante o processo de secagem
- Power Balance (Equilíbrio de potência) mede, corrige o desequilíbrio e ajusta a força G em tempo real, maximizando a secagem e poupando dinheiro e tempo no processo de secagem
- Compatível com até 13 sinais de detergente líquido como padrão para suportar os programas de lavagem mais exigentes



Controlo total

Monitorização do desempenho e do estado do equipamento em qualquer lugar, o que lhe permitirá agir e melhorar o seu negócio

- Lavadoras conectáveis a OnE Connected, o assistente pessoal para validação de higiene, gestão de processos e gestão das receitas



Acessórios e opções principais

- Bombas e interface Efficient Dosing (Dosagem eficiente) asseguram que será automaticamente adicionada a quantidade precisa de químicos de acordo com o peso da carga, poupando em químicos
- Final do alarme de ciclo para poupar o valioso tempo de processamento
- Dupla visualização para gerir melhor o processo no lado limpo da lavanderia
- Gaveta para o detergente com 5 compartimentos para utilizar detergentes em pó ou líquidos
- Corpo em aço inoxidável para melhor suportar ambientes agressivos
- Integrated Savings (Poupança integrada) A máquina pesa a roupa de cama e ajusta o nível de água de acordo com a carga, para poupar água e energia abaixo de uma carga completa. Além disso, otimiza as operações de carga, apresentando em tempo real o peso no tambor
- 3ª válvula de entrada de água para água macia
- Abertura automática da porta do tambor interno (AIDO), no final do ciclo para operações de descarga fáceis e rápidas
- Válvula de titulação para monitorização de água

Especificações principais		WB6-50			
Capacidade nominal, fator de enchimento 1:10	kg/lb	50/110			
Tambor, volume	litros	500			
Tambor, diâmetro	ø mm	920			
Centrifugação	rpm	825			
Factor G		350			
Alternativas de aquecimento, 380-400V	eletricidade, kW	36,0			
	vapor, kg/h	24,5			
	gás, kW	40			
Dados de consumo ¹		EI / Aquecimento duplo	Vapor / Aquecimento duplo	Não aquecida	Gás
Tempo total	Mín	44	41	41	44
Consumo de água (frio)	litros	542	542	542	562
Consumo de energia (motor/aquecimento)	kWh	8,4	1,2	1,2	1,2
Consumo de vapor	kg	-	24,5	-	-
Consumo de gás	kW	-	-	-	40
Consumo de ar comprimido	litros	<10	<10	<10	<10

1. Em conformidade com a ISO 9398-4 Ciclo de Testes C.

Ligações eléctricas					
Alternativa de aquecimento	Tensão da rede	Hz	Potência de aquecimento kW	Potência total kW	Fusível recomendado A
Aquecido eletricamente	400-415V 3~	50/60	36	42	3 x 63
Aquecimento duplo	400-415V 3~	50/60	36	42	3 x 63
Aquecida a gás/a vapor	400-415V 3~	50/60	-	6	3 x 16
Aquecido a gás	400-415V 3~	50/60	40	6	3 x 16
Non heated	400-415V 3~	50/60	-	6	3 x 16

Ligações para água, vapor, gás e ar		WB6-50
Válvulas de água	DN	20
Pressão da água	kPa	50-600
Capacidade a 250 kPa	l/min	70
Válvula de descarga	ø mm	75
Capacidade de descarga	l/min	240
Válvula do vapor	DN	20
Pressão do vapor	kPa	300-600
Válvula do gás	DN	20
Descarga de fumos	mm	60
Ar comprimido	mm	6/8
Pressão de ar comprimido	kPa	450-600

Requisitos do pavimento	
Frequência da força dinâmica	Hz 13,75

Níveis do som	
Nível de potência/pressão sonora na centrifugação ¹	
Lavagem	dB(A) 64
Centrifugação	dB(A) 83

Emissão de calor	
% da potência instalada, máx.	3

Dados de expedição ²		
Peso	líquido, kg	1170
Peso	bruto, kg	1280
Volume de expedição	m ³	4,73

1. Painéis de comando	8. Descarga
2. Porta de carga	9. Descarga dupla
3. Caixa de detergente	10. Ligação de ventilação
4. Água fria dura	11. Ligação elétrica
5. Água quente	12. Ligação de ar comprimido
6. Água fria macia	13. Interruptor principal
7. Ligação de vapor	14. Entrada de detergente líquido

1. De acordo com EN50571: 2013, anexo CC.

2. Dados médios. Tamanho do caixote/volume da expedição depende da configuração. Por favor, contacte a logística para as medidas exatas.

Amostras de cores cinzento-prateado e azul-escuro podem ser encomendadas com o número de peça 472998313.

