

# Barrier wasmachine

## WB6-70



### Uitzonderlijke besparingen en zeer gebruiksvriendelijk



#### Mensen staan voorop

Gecertificeerd ergonomisch ontwerp waarbij de mens centraal staat voor een buitengewone gebruikerservaring

- ClarusVibe microprocessor en 7" TS-besturing in kleur: intuïtief, volledig te bewerken programma's, in meerdere talen, statistieken op het scherm, volledige controle over de wasmiddelpompen
- Eenvoudig aan te sluiten op alle generieke pompen
- Aan te sluiten op maximaal 15 pompen



#### Global Advanced Hygiene

Bescherm uw bedrijf en zorg voor uw klanten door de strenge internationale hygiënenormen in acht te nemen

- 'Waakhondstelsel' om kruisverontreiniging te voorkomen
- Glad ontwerp voor gemakkelijke reiniging en om bacteriegroei te voorkomen



#### Uitstekende productiviteit

Innovatieve functies ontworpen voor het laagst mogelijke verbruik van water, energie en wasmiddel, om geld en tijd te besparen en voor een duurzame leefstijl

- Programma's die geoptimaliseerd zijn voor het laagste verbruik van water, energie en wasmiddel
- Hoge centrifugeerkracht voor efficiënte ontwatering en besparingen tijdens het droogproces



#### Volledige controle

Het bewaken van de status en prestaties van apparatuur, waar u ook bent, waardoor u kunt ingrijpen en uw bedrijfsresultaten kunt verbeteren

- Wasmachines kunnen worden aangesloten op OnE Laundry, de persoonlijke assistent voor hygiënevalidatie, procesbeheer en inkomstenbeheer



## Belangrijkste opties en accessoires

- Tweede display aan de ontladingszijde voor de beste procesregeling en productiviteit
- Geïntegreerde besparingen (Integrated Savings) De machine weegt het wasgoed en past het waterniveau aan op basis van de belading, om water en energie te besparen bij een minder dan volledige belading. Bovendien wordt het inladen geoptimaliseerd dankzij de realtime weergave van het gewicht in de trommel
- Automatische opening van de binnentrommeldeuren (AIDO) aan het einde van de cyclus, om moeiteloos en snel te kunnen uitladen
- Titratieklep voor waterbewaking
- Roestvrijstalen body die beter bestand is tegen agressieve omstandigheden
- Derde watertoevoerklep voor zacht water
- Zeepdoos met 5 vakken voor handmatige toediening
- Tweede afvoerklep voor recycleren van water
- Applicatie schone ruimte

Belangrijkste specificaties		WB6-70	
Nominale capaciteit, vulfactor 1:10	kg/lb	70/154	
Trommel, volume	liter	690	
Trommel, diameter	ø mm	1050	
Centrifugeren	rpm	720	
G-factor		300	
Verwarmingsmogelijkheden, 380-400 V	elektrisch vermogen, kW	54,0	
	stoom, kg/u	x	
<b>Verbruiksgegevens<sup>1</sup></b>		Elektrisch	Stoom
Totale tijd	Min	39	36
Waterverbruik (koud)	liter	720	720
Energieverbruik (motor/verwarming)	kWh	11,62	1,86
Stoomverbruik	kg	-	24
Persluchtverbruik	liter	50	50

1. Volgens ISO 9398-4 Testcyclus C.

Elektrische aansluitingen				
Verwarmingsalternatief	Hoofdspanning	Hz	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Elektrische verwarming	400V 3-	50/60	65,7	125
Gasverwarming/ stoomverwarming	400V 3-	50/60	11,7	40

Aansluitingen voor water, stoom en lucht		WB6-70
Waterkleppen	DN	32
Waterdruk	kPa	50-600
Capaciteit bij 250 kPa	l/min	200
Afvoerklep	∅ mm	110
Afvoercapaciteit	l/min	380
Stoomklep	DN	25
Stoomdruk	kPa	300-600
Perslucht	mm	6/8
Druk perslucht	kPa	550-700

Geluidsniveaus <sup>1</sup>	
Luchtgeluidsniveau	
	dB(A)
	85

Warmteafgifte	
% van geïnstalleerd vermogen, max.	3

Verzendgegevens <sup>2</sup>		
Gewicht	netto, kg	2600
1. Bedieningspaneel	9. Afvoer	
2. Laaddeur	10. Dubbele afvoer	
3. Ontladingsdeur	11. Aansluiting ontluchting	
4. Wasmiddelvak	12. Elektrische aansluiting	
5. Koud hard water	13. Persluchtaansluiting	
6. Heet water	14. Hoofdschakelaar	
7. Koud zacht water	15. Toevoer vloeibaar wasmiddel	
8. Stoomaansluiting		

1. Geluidsvermogensniveau gemeten volgens ISO 60704.

2. Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

Zilvergrijze en donkerblauwe kleurmonsters kunnen worden besteld met onderdeelnummer 472998313.

