

# Barrier wasmachine

## WB6-70



### Uitzonderlijke besparingen en zeer gebruiksvriendelijk



#### Mensen staan voorop

Gecertificeerd ergonomisch ontwerp waarbij de mens centraal staat voor een buitengewone gebruikerservaring

- ClarusVibe microprocessor en 7" TS-besturing in kleur: intuïtief, volledig te bewerken programma's, in meerdere talen, statistieken op het scherm, volledige controle over de wasmiddelpompen
- Eenvoudig aan te sluiten op alle generieke pompen
- Aan te sluiten op maximaal 15 pompen



#### Global Advanced Hygiene

Bescherm uw bedrijf en zorg voor uw klanten door de strenge internationale hygiënenormen in acht te nemen

- 'Waakhondstelsel' om kruisverontreiniging te voorkomen
- Glad ontwerp voor gemakkelijke reiniging en om bacteriegroei te voorkomen



#### Uitstekende productiviteit

Innovatieve functies ontworpen voor het laagst mogelijke verbruik van water, energie en wasmiddel, om geld en tijd te besparen en voor een duurzame leefstijl

- Programma's die geoptimaliseerd zijn voor het laagste verbruik van water, energie en wasmiddel
- Hoge centrifugeerkracht voor efficiënte ontwatering en besparingen tijdens het droogproces



#### Volledige controle

Het bewaken van de status en prestaties van apparatuur, waar u ook bent, waardoor u kunt ingrijpen en uw bedrijfsresultaten kunt verbeteren

- Wasmachines kunnen worden aangesloten op OnE Laundry, de persoonlijke assistent voor hygiënevalidatie, procesbeheer en inkomstenbeheer



## Belangrijkste opties en accessoires

- Tweede display aan de ontladingszijde voor de beste procesregeling en productiviteit
- Geïntegreerde besparingen (Integrated Savings) De machine weegt het wasgoed en past het waterniveau aan op basis van de belading, om water en energie te besparen bij een minder dan volledige belading. Bovendien wordt het inladen geoptimaliseerd dankzij de realtime weergave van het gewicht in de trommel
- Automatische opening van de binnentrommeldeuren (AIDO) aan het einde van de cyclus, om moeiteloos en snel te kunnen uitladen
- Titratieklep voor waterbewaking
- Roestvrijstalen body die beter bestand is tegen agressieve omstandigheden
- Derde watertoevoer voor zacht water
- Zeepdoos met 5 vakken voor handmatige toediening
- Tweede afvoer voor recycleren van water
- Applicatie schone ruimte

| Belangrijkste specificaties          |                         | WB6-70     |       |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
| Nominale capaciteit, vulfactor 1:10  | kg/lb                   | 70/154     |       |
| Trommel, volume                      | liter                   | 690        |       |
| Trommel, diameter                    | ø mm                    | 1050       |       |
| Centrifugerende                      | rpm                     | 720        |       |
| G-factor                             |                         | 300        |       |
| Verwarmingsmogelijkheden, 380-400 V  | elektrisch vermogen, kW | 54,0       |       |
|                                      | stoom, kg/u             | x          |       |
| <b>Verbruiksgegevens<sup>1</sup></b> |                         | Elektrisch | Stoom |
| Totale tijd                          | Min                     | 39         | 36    |
| Waterverbruik (koud)                 | liter                   | 720        | 720   |
| Energieverbruik (motor/verwarming)   | kWh                     | 11,62      | 1,86  |
| Stoomverbruik                        | kg                      | -          | 24    |
| Persluchtverbruik                    | liter                   | 50         | 50    |

1. Volgens ISO 9398-4 Testcyclus C.

| Elektrische aansluitingen |               |       |                    |                       |
|---------------------------|---------------|-------|--------------------|-----------------------|
| Verwarmingsalternatief    | Hoofdspanning | Hz    | Totaal vermogen kW | Aanbevolen zekering A |
| Elektrische verwarming    | 400V 3~       | 50/60 | 65,7               | 125                   |
| Stoomverwarming           | 400V 3~       | 50/60 | 11,7               | 40                    |

| Aansluitingen voor water, stoom en lucht |       | WB6-70  |
|------------------------------------------|-------|---------|
| Waterkleppen                             | DN    | 32      |
| Waterdruk                                | kPa   | 50-600  |
| Capaciteit bij 250 kPa                   | l/min | 200     |
| Afvoerklep                               | ø mm  | 110     |
| Afvoercapaciteit                         | l/min | 380     |
| Stoomklep                                | DN    | 25      |
| Stoomdruk                                | kPa   | 300-600 |
| Perslucht                                | mm    | 6/8     |
| Druk perslucht                           | kPa   | 550-700 |

| Geluidsniveaus <sup>1</sup> |       |
|-----------------------------|-------|
| Luchtgeluidsniveau          |       |
|                             | dB(A) |
|                             | 83    |

| Warmteafgifte                      |   |
|------------------------------------|---|
| % van geïnstalleerd vermogen, max. | 3 |

| Verzendgegevens <sup>2</sup> |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Gewicht                      | netto, kg                       |
|                              | 2600                            |
| 1. Bedieningspaneel          | 9. Afvoer                       |
| 2. Laaddeur                  | 10. Dubbele afvoer              |
| 3. Ontladingsdeur            | 11. Aansluiting ontluchting     |
| 4. Wasmiddelvak              | 12. Elektrische aansluiting     |
| 5. Koud hard water           | 13. Persluchtaansluiting        |
| 6. Heet water                | 14. Hoofdschakelaar             |
| 7. Koud zacht water          | 15. Toevoer vloeibaar wasmiddel |
| 8. Stoomaansluiting          |                                 |

1. Geluidsvermogensniveaus gemeten volgens ISO 60704.  
2. Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

Zilvergrijze en donkerblauwe kleurmonsters kunnen worden besteld met onderdeelnummer 472998313.

