

# Pralnico-wirówka z barierą

## WB6-70



### Wyjątkowe oszczędności i łatwość eksploatacji



#### Ludzie na pierwszym miejscu

Potwierdzona certyfikatem, ergonomiczna budowa zapewniająca wyjątkowy komfort obsługi

- Mikroprocesor ClarusVibe oraz kolorowy, dotykowy ekran sterujący o przekątnej 7": intuicyjne, w pełni edytowalne programy, możliwość wyboru języka, statystyki wyświetlane na ekranie, pełna kontrola nad pracą pomp detergentów
- Proste podłączenie do wszystkich typów pomp dozujących
- Możliwość podłączenia nawet 15 pomp



#### Global Advanced Hygiene

Chroń swój biznes i zadbaj o swoich klientów poprzez przestrzeganie surowych międzynarodowych standardów higieny

- System nadzoru pozwalający zapobiegać zanieczyszczeniu krzyżowemu
- Prosty projekt ułatwiający czyszczenie i zapobiegający namnażaniu się bakterii



#### Wyjątkowa wydajność

Innowacyjne cechy zapewniają wyjątkowo niskie zużycie wody, energii oraz detergentów, co pozwala oszczędzać czas i pieniądze a także przyczynia się do ochrony środowiska

- Programy zoptymalizowane pod kątem możliwie najniższego zużycia wody, energii i detergentów
- Duża siła ekstrakcji zapewnia wydajne odprowadzanie wody oraz oszczędności podczas suszenia



#### Pełna kontrola

Monitorowanie urządzenia z dowolnego miejsca umożliwia sterowanie jego pracą oraz optymalizację wyników finansowych

- Możliwość połączenia pralnico-wirówek z programem OnE Connected, który pełni funkcję asystenta osobistego pomagającego w kontroli higieny, procesu oraz przychodów



## Główne opcje i akcesoria

- Drugi wyświetlacz znajdujący się po stronie wyładunku i zapewniający lepszą wydajność oraz kontrolę prania
- Funkcja Integrated Savings (zintegrowane oszczędności) waży pranie oraz dostosowuje ilość wody odpowiednio do wielkości wsadu, zapewniając oszczędność wody i energii w przypadku wykrycia mniej niż połowy załadunku. Dodatkowo optymalizuje ładowanie dzięki pokazywaniu w czasie rzeczywistym ciężaru w bębnie
- Automatyczne otwieranie wewnętrznych drzwiczek bębna (AIDO) na końcu cyklu umożliwia szybkie i łatwe opróżnianie pralnicy
- Zawór miareczkujący do monitorowania wody
- Korpus ze stali nierdzewnej odporny na czynniki agresywne
- Trzeci zawór dopływu do wody miękkiej
- Szufłada na detergent z 5 przedziałami do ręcznego podawania detergentu
- Drugi zawór spustowy umożliwiający recykling wody
- Nadaje się do użytku w pomieszczeniach czystych

| Podstawowe dane techniczne                          |                 | WB6-70                 |                         |                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:10 | kg/lb           | 70/154                 |                         |                  |
| Pojemność bębna                                     | litry           | 690                    |                         |                  |
| Średnica bębna                                      | ø mm            | 1050                   |                         |                  |
| Wirowanie                                           | obr./min.       | 720                    |                         |                  |
| Współczynnik „G”                                    |                 | 300                    |                         |                  |
| Możliwe rodzaje ogrzewania, 380 – 400 V             | elektryczne, kW | 54,0                   |                         |                  |
|                                                     | para , kg/godz. | x                      |                         |                  |
| Dane dotyczące zużycia <sup>1</sup>                 |                 | El. / Podwójne grzanie | Para / Podwójne grzanie | Bez podgrzewania |
| Czas całkowity                                      | Min.            | 39                     | 36                      | 36               |
| Pobór wody (zimnej)                                 | litry           | 720                    | 720                     | 720              |
| Zużycie energii (silnik/podgrzewanie)               | kWh             | 11,62                  | 1,86                    | 1,86             |
| Zużycie pary                                        | kg              | -                      | 24                      | -                |
| Zużycie powietrza sprężonego                        | litry           | 50                     | 50                      | 50               |

1. Zgodnie z cyklem próbnym C wg normy ISO 9398-4.

| Przyłącza elektryczne        |                    |       |                  |                        |
|------------------------------|--------------------|-------|------------------|------------------------|
| Możliwe rodzaje podgrzewania | Napięcie zasilania | Hz    | Moc całkowita kW | Zalecany bezpiecznik A |
| Ogrzewanie elektryczne       | 400V 3~            | 50/60 | 65,7             | 125                    |
| Podwójne grzanie             | 400V 3~            | 50/60 | 65,7             | 125                    |
| Podgrzewanie parą            | 400V 3~            | 50/60 | 11,7             | 40                     |
| bez podgrzewania             | 400V 3~            | 50/60 | 11,7             | 40                     |

| Przyłącza wody, pary i powietrza     |       | WB6-70  |
|--------------------------------------|-------|---------|
| Zawory wodne                         | DN    | 32      |
| Ciśnienie wody                       | kPa   | 50-600  |
| Przepustowość przy ciśnieniu 250 kPa | l/min | 200     |
| Zawór odpływowy                      | ø mm  | 110     |
| Przepustowość odpływu                | l/min | 380     |
| Zawór parowy                         | DN    | 25      |
| Ciśnienie pary                       | kPa   | 300-600 |
| Sprężone powietrze                   | mm    | 6/8     |
| Ciśnienie sprężonego powietrza       | kPa   | 550-700 |

| Poziomy hałas <sup>1</sup> |       |
|----------------------------|-------|
| Poziomy hałas w powietrzu  |       |
|                            | dB(A) |
|                            | 83    |

| Ciepło wypromieniowywane                   |   |
|--------------------------------------------|---|
| Wartość maksymalna [% mocy zainstalowanej] | 3 |

| Dane transportowe <sup>2</sup>    |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Waga                              | netto, kg                          |
|                                   | 2600                               |
| 1. Panel sterowania               | 9. Spust                           |
| 2. Drzwiczki załadownicze         | 10. Spust podwójny                 |
| 3. Drzwi rozładunku               | 11. Przyłącze wentylacji           |
| 4. Szuflada na detergenty         | 12. Przyłącze elektryczne          |
| 5. Zimna twarda woda              | 13. Przyłącze sprężonego powietrza |
| 6. Gorąca woda                    | 14. Wyłącznik główny               |
| 7. Przyłącze zimnej wody miękkiej | 15. Wlot płynnego detergentu       |
| 8. Podłączenie pary               |                                    |

1. Poziomy mocy akustycznej zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.

2. Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji. W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

Dla numeru katalogowego 472998313 można zamówić próbki koloru srebrnoszarego i ciemnoniebieskiego.

