

Barrierevaskemaskine

WB6-90



Ekstraordinære sparefunktioner og let anvendelse



Mennesket kommer først

Certificeret ergonomisk design med løsninger tilpasset mennesket giver enestående brugeroplevelser

- ClarusVibe mikroprocessor og 7" farve TS-kontrolpanel: intuitive, fuldt redigerbare programmer, mange sprog, statistik på skærmen, fuld kontrol med vaskemiddelpumperne
- Enkel tilslutning til alle generiske pumper
- Tilslutning til op til 15 pumper



Global avanceret hygiejne

Beskyt forretningen, og tag hånd om kunderne med overholdelse af de strenge, internationale hygiejnestandarder

- Overvågningssystem for at undgå krydskontaminering
- Fladt design letter rengøringen og hindrer spredning af bakterier



Enestående produktivitet

Innovative funktioner designet til at give det lavest mulige forbrug af vand, energi og vaskemiddel, de sparer tid og penge og er i god tråd med en bæredygtig livsstil

- Programmer optimeret til det lavest mulige forbrug af vand, energi og vaskemiddel
- Høj centrifugeringskraft fjerner effektivt vand og sparer tid ved tørringen



Fuld kontrol

Monitorering af udstyrets status og ydelse fra alle mulige steder giver mulighed for at handle og forbedre forretningen

- Vaskemaskiner som kan sluttes til OnE Laundry, den personlige assistent til hygiejnevalidering, processtyring og indtægtskontrol



Primære funktioner og ekstraudstyr

- Endnu et display på udtagningssiden giver den bedste proceskontrol og produktivitet
- Funktionen Integrated Savings (Integrerede besparelser) vejer tøjet og justerer vandniveauet efter fyldningen for at spare vand og energi ved mindre end hele fyldninger. Herudover optimerer den ilægningssproessen ved at vise vægten i tromlen i realtid
- Automatisk åbning af indre låge (AIDO) ved slutningen af cyklusen sikrer nem og hurtig udtagning
- Titreringsventil til overvågning af vand
- Kabiner i rustfrit stål, som bedre kan tåle et aggressivt miljø
- Tredje vandindløbsventil til brug af blødt vand
- 5 rums sæbeskuffe til manuel forsyning
- Ekstra tømmeventil til vandgenanvendelse
- Renrumsprogram

Hovedspecifikationer		WB6-90	
Nominel kapacitet, fyldningsfaktor 1:10	kg/lb	90/198	
Tromle, volumen	liter	890	
Tromlediameter	ø mm	1050	
Centrifugering	rpm	720	
G-faktor		300	
Varmealternativer, 380-400 V	elektricitet, kW	72,0	
	damp, kg/t	x	
Forbrugsdata¹		El	Damp
Samlet tid	Min.	40	37
Vandforbrug (koldt)	liter	931	931
Energiforbrug (motor/opvarmning)	kWh	14,67	2,3
Dampforbrug	kg	-	32
Trykluftforbrug	liter	50	50

1. I overensstemmelse med ISO 9398-4 Testcyklus C.

Elektriske tilslutninger				
Opvarmingsalternativ	Netspænding	Hz	Effekt i alt kW	Anbefalet sikring A
Elektrisk opvarmet	400V 3~	50/60	87,7	160
Dampopvarmet	400V 3~	50/60	15,7	40

Tilslutninger til vand, damp og luft		WB6-90	
Vandventiler	DN	32	
Vandtryk	kPa	50-600	
Kapacitet ved 250 kPa	l/min	200	
Afløbsventil	ø mm	110	
Afløbskapacitet	l/min	380	
Dampventil	DN	25	
Damptryk	kPa	300-600	
Trykluft	mm	6/8	
Tryk for trykluft	kPa	550-700	

Lydniveauer ¹	
Luftbåret lydniveau	dB(A)
	83

Varmeudledning	
% af installeret effekt, maks.	3

Forsendelsesdata ²	
Vægt	netto, kg
	2800

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Betjeningspanel | 9. Udtømning |
| 2. Låge til fyldning | 10. Dobbelt afløb |
| 3. Låge til udtagning | 11. Luftventilationsforbindelse |
| 4. Vaskemiddelbeholder | 12. Elektrisk tilslutning |
| 5. Koldt, hårdt vand | 13. Tryklufttilslutning |
| 6. Varmt vand | 14. Hovedafbryder |
| 7. Koldt, blødt vand | 15. Tilførsel af flydende vaskemiddel |
| 8. Tilslutning af damp | |

1. Lydstyrkeniveauer målt i overensstemmelse med ISO 60704.
 2. Gennemsnitsdata. Emballeret vægt/forsendelsesvægt afhænger af konfigurationen. Kontakt logistikafdelingen for at få de nøjagtige mål.

Farveprøver i sølvgrå og mørkeblå kan bestilles på reservedelsnummer 472998313.

