

# Barrierevaskemaskine

## WB6-90



### Ekstraordinære sparefunktioner og let anvendelse



#### Mennesket kommer først

Certificeret ergonomisk design med løsninger tilpasset mennesket giver enestående brugeroplevelser

- ClarusVibe mikroprocessor og 7" farve TS-kontrolpanel: intuitive, fuldt redigerbare programmer, mange sprog, statistik på skærmen, fuld kontrol med vaskemiddelpumperne
- Enkel tilslutning til alle generiske pumper
- Tilslutning til op til 15 pumper



#### Global avanceret hygiejne

Beskyt forretningen, og tag hånd om kunderne med overholdelse af de strenge, internationale hygiejnestandarder

- Overvågningssystem for at undgå krydskontaminering
- Fladt design letter rengøringen og hindrer spredning af bakterier



#### Enestående produktivitet

Innovative funktioner designet til at give det lavest mulige forbrug af vand, energi og vaskemiddel, de sparer tid og penge og er i god tråd med en bæredygtig livsstil

- Programmer optimeret til det lavest mulige forbrug af vand, energi og vaskemiddel
- Høj centrifugeringskraft fjerner effektivt vand og sparer tid ved tørringen



#### Fuld kontrol

Monitorering af udstyrets status og ydelse fra alle mulige steder giver mulighed for at handle og forbedre forretningen

- Vaskemaskiner, der kan slutes til OnE Connected, den personlige assistent til hygiejnevalidering, processtyring og indtægtskontrol



## Primære funktioner og ekstraudstyr

- Endnu et display på udtagningsiden giver den bedste proceskontrol og produktivitet
- Funktionen Integrated Savings (Integrerede besparelser) vejer tøjet og justerer vandniveauet efter fyldningen for at spare vand og energi ved mindre end hele fyldninger. Herudover optimerer den ilægningssproessen ved at vise vægten i tromlen i realtid
- Automatisk åbning af indre låge (AIDO) ved slutningen af cyklussen sikrer nem og hurtig udtagning
- Titreringsventil til overvågning af vand
- Kabiner i rustfrit stål, som bedre kan tåle et aggressivt miljø
- Tredje vandindløbsventil til brug af blødt vand
- 5 rums sæbeskuffe til manuel forsyning
- Ekstra tømmeventil til vandgenanvendelse
- Renrumsprogram

| Hovedspecifikationer                    |                  | WB6-90                                    |                                    |               |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nominal kapacitet, fyldningsfaktor 1:10 | kg/lb            | 90/198                                    |                                    |               |
| Tromle, volumen                         | liter            | 890                                       |                                    |               |
| Tromlediameter                          | ø mm             | 1050                                      |                                    |               |
| Centrifugering                          | rpm              | 720                                       |                                    |               |
| G-faktor                                |                  | 300                                       |                                    |               |
| Varmealternativer, 380-400 V            | elektricitet, kW | 72,0                                      |                                    |               |
|                                         | damp, kg/t       | x                                         |                                    |               |
| Forbrugsdata <sup>1</sup>               |                  | Elektrisk opvarmet/<br>Dobbelt opvarmning | Dampopvarmet/Dobbelt<br>opvarmning | Ikke-opvarmet |
| Samlet tid                              | Min.             | 40                                        | 37                                 | 37            |
| Vandforbrug (koldt)                     | liter            | 931                                       | 931                                | 931           |
| Energiforbrug (motor/opvarmning)        | kWh              | 14,67                                     | 2,3                                | 2,3           |
| Dampforbrug                             | kg               | -                                         | 32                                 | -             |
| Trykluftforbrug                         | liter            | 50                                        | 50                                 | 50            |

1. I overensstemmelse med ISO 9398-4 Testcyklus C.

| Elektriske tilslutninger |             |       |                 |                     |
|--------------------------|-------------|-------|-----------------|---------------------|
| Opvarmningsalternativ    | Netspænding | Hz    | Effekt i alt kW | Anbefalet sikring A |
| Elektrisk opvarmet       | 400V 3~     | 50/60 | 87,7            | 160                 |
| Dobbelt opvarmning       | 400V 3~     | 50/60 | 87,7            | 160                 |
| Dampopvarmet             | 400V 3~     | 50/60 | 15,7            | 40                  |
| Ikke-opvarmet            | 400V 3~     | 50/60 | 15,7            | 40                  |

| Tilslutninger til vand, damp og luft |                                       | WB6-90  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| Vandventiler                         | DN                                    | 32      |
| Vandtryk                             | kPa                                   | 50-600  |
| Kapacitet ved 250 kPa                | l/min                                 | 200     |
| Afløbsventil                         | ø mm                                  | 110     |
| Afløbskapacitet                      | l/min                                 | 380     |
| Dampventil                           | DN                                    | 25      |
| Damptryk                             | kPa                                   | 300-600 |
| Trykluft                             | mm                                    | 6/8     |
| Tryk for trykluft                    | kPa                                   | 550-700 |
| Lydniveauer <sup>1</sup>             |                                       |         |
| Luftbåret lydniveau                  | dB(A)                                 | 83      |
| Varmeudledning                       |                                       |         |
| % af installeret effekt, maks.       |                                       | 3       |
| Forsendelsesdata <sup>2</sup>        |                                       |         |
| Vægt                                 | netto, kg                             | 2800    |
| 1. Betjeningspanel                   | 9. Udtømning                          |         |
| 2. Låge til fyldning                 | 10. Dobbelt afløb                     |         |
| 3. Låge til udtagning                | 11. Luftventilationsforbindelse       |         |
| 4. Vaskemiddelbeholder               | 12. Elektrisk tilslutning             |         |
| 5. Koldt, hårdt vand                 | 13. Tryklufttilslutning               |         |
| 6. Varmt vand                        | 14. Hovedafbryder                     |         |
| 7. Koldt, blødt vand                 | 15. Tilførsel af flydende vaskemiddel |         |
| 8. Tilslutning af damp               |                                       |         |

1. Lydstyrkeniveauer målt i overensstemmelse med ISO 60704.  
2. Gennemsnitsdata. Emballeret vægt/forsendelsesvægt afhænger af konfigurationen. Kontakt logistikafdelingen for at få de nøjagtige mål.

Farveprøver i sølvgrå og mørkeblå kan bestilles på reservedelsnummer 472998313.

