

Barrieremaskin

WB6-90



Eksepsjonelle besparelser og enkel bruk



Menneskene først

Sertifisert ergonomisk design med en menneskesentrert tilnærming som gir en enestående brukeropplevelse

- Clarus Vibe mikroprosessor og 7" fargeskjerm med TS-kontroll: intuitive, fullstendig redigerbare programmer, flerspråklig, statistikkvisning på skjerm, full kontroll på vaskemiddelpumpene
- Lett tilkobling til alle generiske pumper
- Tilkobling til inntil 15 pumper



Total, avansert hygiene

Overhold strenge nasjonale standarder for å beskytte bedriften din og ta vare på kundene dine

- Overvåkningssystem for å unngå krysskontaminering
- Flat design for enkel rengjøring og forhindre bakteriedannelse



Enestående produktivitet

Innovative funksjoner designet for lavest mulig forbruk av vann, energi og vaskemiddel, for å spare penger og tid samt fremme en bærekraftig livsstil

- Programmene er optimalisert for lavest mulig forbruk av vann, energi og vaskemiddel
- Høy sentrifugeringkraft for effektiv tømning av vann og innsparinger under tørkeprosessen



Full kontroll

Du kan overvåke utstyret og ytelsen hvor du enn befinner deg, og forbedre virksomheten din

- Vaskemaskiner som kan kobles til OnE Laundry, den personlige assistenten for vurdering av hygiene, prosessstyring og inntektsstyring



Hovedalternativer og tilbehør

- Andre display på utlastingssiden for best prosesskontroll og produktivitet
- Integrated Savings (integreerte besparelser) veier tøyet og justerer vannivået i henhold til vekten for å spare vann og energi når maskinen ikke er full. I tillegg optimaliserer den lasteprosessene og viser trommelens vekt i sanntid
- Automatisk åpning av innvendig trommeldør (AIDO) når vaskeprogrammet er fullført gjør det enkelt å ta ut tøyet
- Titreringsventil for vannovervåkning
- Skrog av rustfritt stål for å tåle aggressive miljøer bedre
- En tredje innløpsventil for mykt vann
- 5-delt vaskemiddelboks for manuell forsyning
- En ekstra dreneringsventil gir mulighet for resirkulering av vannet
- Kan brukes i rent rom

| Hovedspesifikasjoner | | WB6-90 | |
|-------------------------------------|------------------|--------|------|
| Kapasitet tørrvekt, fyllfaktor 1:10 | kg / lb | 90/198 | |
| Trommel, volum | liter | 890 | |
| Trommel, diameter | ø mm | 1050 | |
| Sentrifugering | rpm | 720 | |
| G-faktor | | 300 | |
| Oppvarmingsalternativer, 380-400V | elektrisitet, kW | 72,0 | |
| | damp, kg/t | x | |
| Forbruksdata¹ | | El. | Damp |
| Total tid | Min. | 40 | 37 |
| Vannforbruk (kald) | liter | 931 | 931 |
| Energiforbruk (motor/oppvarming) | kWh | 14,67 | 2,3 |
| Dampfforbruk | kg | - | 32 |
| Trykkluftforbruk | liter | 50 | 50 |

1. I henhold til ISO 9398-4 testsyklus C.

| Elektrisk tilkopling | | | | |
|---------------------------------|--------------|-------|----------------|--------------------|
| Oppvarmingsalternativ | Nettspenning | Hz | Totaleffekt kW | Anbefalt sikring A |
| Elektrisk oppvarming | 400V 3- | 50/60 | 87,7 | 160 |
| Gassoppvarmet/ Dampoppvarmet | 400V 3- | 50/60 | 15,7 | 40 |

| Vann-, damp- og lufttilkoblinger | | WB6-90 |
|----------------------------------|-------|---------|
| Vannventiler | DN | 32 |
| Vanntrykk | kPa | 50-600 |
| Kapasitet ved 250 kPa | l/min | 200 |
| Avløpsventil | ø mm | 110 |
| Avløpskapasitet | l/min | 380 |
| Dampventil | DN | 25 |
| Damptrykk | kPa | 300-600 |
| Trykkluft | mm | 6/8 |
| Trykk på komprimert luft | kPa | 550-700 |

| Lydnivåer ¹ | |
|------------------------|----------|
| Lydnivå til luft | dB(A) 83 |

| Varmeavgivelse | |
|-------------------------------|---|
| % av installert effekt, maks. | 3 |

| Forsendelsesdata ² | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Vekt | netto, kg 2800 |
| 1. Betjeningspanel | 9. Dobbelt avløp |
| 2. Fylledør | 10. Luftinntakskobling |
| 3. Vaskemiddelboks | 11. Elektrisk tilkobling |
| 4. Cold hard water | 12. Trykklufttilkobling |
| 5. Varmt vann | 13. Hovedstrømbryter |
| 6. Kaldt bløtt vann | 14. Innløp for flytende vaskemiddel |
| 7. Damptilkobling | |
| 8. Avløp | |

1. Lydnivåer målt i samsvar med ISO 60704.

2. Gjennomsnittsdato. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

Sølvgrå og mørkeblå fargeprøver kan bestilles på delenummer 472998313.

