

Pralnico-wirówka z barierą

WB6-90



Wyjątkowe oszczędności i łatwość eksploatacji



Ludzie na pierwszym miejscu

Potwierdzona certyfikatem, ergonomiczna budowa zapewniająca wyjątkowy komfort obsługi

- Mikroprocesor ClarusVibe oraz kolorowy, dotykowy ekran sterujący o przekątnej 7": intuicyjne, w pełni edytowalne programy, możliwość wyboru języka, statystyki wyświetlane na ekranie, pełna kontrola nad pracą pomp detergentów
- Proste podłączenie do wszystkich typów pomp dozujących
- Możliwość podłączenia nawet 15 pomp



Global Advanced Hygiene

Chroń swój biznes i zadbaj o swoich klientów poprzez przestrzeganie surowych międzynarodowych standardów higieny

- System nadzoru pozwalający zapobiegać zanieczyszczeniu krzyżowemu
- Prosty projekt ułatwiający czyszczenie i zapobiegający namnażaniu się bakterii



Wyjątkowa wydajność

Innowacyjne cechy zapewniają wyjątkowo niskie zużycie wody, energii oraz detergentów, co pozwala oszczędzać czas i pieniądze a także przyczynia się do ochrony środowiska

- Programy zoptymalizowane pod kątem możliwie najniższego zużycia wody, energii i detergentów
- Duża siła ekstrakcji zapewnia wydajne odprowadzanie wody oraz oszczędności podczas suszenia



Pełna kontrola

Monitorowanie urządzenia z dowolnego miejsca umożliwia sterowanie jego pracą oraz optymalizację wyników finansowych

- Możliwość połączenia pralnico-wirówek z programem OnE Connected, który pełni funkcję asystenta osobistego pomagającego w kontroli higieny, procesu oraz przychodów



Główne opcje i akcesoria

- Drugi wyświetlacz znajdujący się po stronie wyładunku i zapewniający lepszą wydajność oraz kontrolę prania
- Funkcja Integrated Savings (zintegrowane oszczędności) waży pranie oraz dostosowuje ilość wody odpowiednio do wielkości wsadu, zapewniając oszczędność wody i energii w przypadku wykrycia mniej niż połowy załadunku. Dodatkowo optymalizuje ładowanie dzięki pokazywaniu w czasie rzeczywistym ciężaru w bębnie
- Automatyczne otwieranie wewnętrznych drzwiczek bębna (AIDO) na końcu cyklu umożliwia szybkie i łatwe opróżnianie pralnicy
- Zawór miareczkujący do monitorowania wody
- Korpus ze stali nierdzewnej odporny na czynniki agresywne
- Trzeci zawór dopływu do wody miękkiej
- Szufłada na detergent z 5 przedziałami do ręcznego podawania detergentu
- Drugi zawór spustowy umożliwiający recykling wody
- Nadaje się do użytku w pomieszczeniach czystych

Podstawowe dane techniczne		WB6-90		
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:10	kg/lb	90/198		
Pojemność bębna	litry	890		
Średnica bębna	ø mm	1050		
Wirowanie	obr./min.	720		
Współczynnik „G”		300		
Możliwe rodzaje ogrzewania, 380 – 400 V	elektryczne, kW	72,0		
	para, kg/godz.	x		
Dane dotyczące zużycia ¹		El. / Podwójne grzanie	Para / Podwójne grzanie	Bez podgrzewania
Czas całkowity	Min.	40	37	37
Pobór wody (zimnej)	litry	931	931	931
Zużycie energii (silnik/podgrzewanie)	kWh	14,67	2,3	2,3
Zużycie pary	kg	-	32	-
Zużycie powietrza sprężonego	litry	50	50	50

1. Zgodnie z cyklem próbnym C wg normy ISO 9398-4.

Przyłącza elektryczne				
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie zasilania	Hz	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Ogrzewanie elektryczne	400 V 3 ~	50/60	87,7	160
Podwójne grzanie	400V 3~	50/60	87,7	160
Podgrzewanie parą	400 V 3 ~	50/60	15,7	40
bez podgrzewania	400V 3~	50/60	15,7	40

Przyłącza wody, pary i powietrza		WB6-90
Zawory wodne	DN	32
Ciśnienie wody	kPa	50-600
Przepustowość przy ciśnieniu 250 kPa	l/min	200
Zawór odpływowy	ø mm	110
Przepustowość odpływu	l/min	380
Zawór parowy	DN	25
Ciśnienie pary	kPa	300-600
Sprężone powietrze	mm	6/8
Ciśnienie sprężonego powietrza	kPa	550-700

Poziomy hałas ¹	
Poziom hałas w powietrzu	
	dB(A)
	83

Ciepło wypromieniowywane	
Wartość maksymalna [% mocy zainstalowanej]	3

Dane transportowe ²	
Waga	netto, kg
	2800

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Panel sterowania | 9. Spust |
| 2. Drzwiczki załadownicze | 10. Spust podwójny |
| 3. Drzwi rozładunku | 11. Przyłącze wentylacji |
| 4. Szuflada na detergenty | 12. Przyłącze elektryczne |
| 5. Zimna twarda woda | 13. Przyłącze sprężonego powietrza |
| 6. Gorąca woda | 14. Wyłącznik główny |
| 7. Przyłącze zimnej wody miękkiej | 15. Wlot płynnego detergentu |
| 8. Podłączenie pary | |

1. Poziomy mocy akustycznej zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.
2. Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji. W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

Dla numeru katalogowego 472998313 można zamówić próbki koloru srebrnoszarego i ciemnoniebieskiego.

