

myPRO Go

Machine à laver

WE2-9PS

Parfait pour les entreprises ayant des besoins réguliers en blanchisserie, jusqu'à 4 cycles par jour

- Hôtels et campings
- Résidences étudiantes et seniors
- Mines, maritimes et militaires

Caractéristiques et avantages

- Facile d'installation (Plug and Play) avec une capacité de 9 kg
- Un lavage impeccable et un soin optimal de vos textiles grâce à un tambour professionnel unique, doté de trous de 4,5 mm pour une évacuation ultra-efficace des résidus*
- **À utiliser avec un système de paiement**, idéal pour les installations de libre-service.
- Interface de contrôle ultra-simple avec seulement 6 programmes, incluant un programme dédié au rafraîchissement de vêtements par la vapeur.
- Des cycles jusqu'à trois fois plus rapides**, offrant de hautes performances dans une empreinte compacte
- Gain de temps : coton à 60°C terminé en seulement 75 minutes grâce à l'entrée d'eau chaude, réduisant le temps de cycle de 17 minutes par rapport à l'eau froide
- Entièrement conforme à la directive Machines 2006/42/CE garantissant une utilisation professionnelle sûre et adaptée



Image non contractuelle

* Idéal pour les sociétés de nettoyage et le secteur de la santé

** Comparé à du matériel domestique

Accessoires

Socle avec tiroir coulissant
PNC : 9029804870



Kit de superposition
PNC : 9029865509



Monnayeur 1 machine
PNC : 914890201



Monnayeur 2 machines
PNC : 914890202



Câble de connexion
PNC : 914890401



Jetons
PNC : 471903077



Caractéristiques principales	WE2- 9PS
Capacité de lavage kg	9
Tambour, volume l	70
Données de consommation 1	
Temps total (entrée chaude) minimum par cycle	75
Consommation d'énergie (entrée chaude) kWh	0.7
Consommation totale d'eau l	68

1. Coton60 100 % coton9kg

Caractéristiques	WE2- 9PS
Vitesse de rotation / facteur G	1.400 / 536
Puissance totale en kW	2.1
Tension principale (Volts) / Fusible recommandé (Ampères)	220-240V / 16A
Fréquence Hz	50
Niveau sonore lavage dB(A)	51
Niveau sonore en essorage dB(A)	75
Entrée d'eau	Chaud et froid
Système de vidange	Pompe de vidange
Compartiments de détergent	3
Lumière de tambour	LED
Pieds réglables	4 pieds réglables (jusqu'à 15 mm)
Nombre de programmes	6
Ajustement des programmes	S'adapte à la charge totale ou partielle

Dimensions		WE2- 9PS
Poids	kg	80.5
Poids, avec emballage	kg	82
Hauteur d'emballage	mm	900
Largeur d'emballage	mm	640
Profondeur d'emballage	mm	710
1. Panneau de commandes		
2. Bac à produits détergents		
3. Ouverture de la porte		
4. Bac à produits détergents		
5. Eau chaude		
6. Eau froide		
7. Pompe de vidange		

