

myPRO Go

Lave-linge extracteur WE2-9PS

Parfait pour les entreprises ayant des besoins quotidiens de blanchisserie réguliers, jusqu'à 4 cycles par jour, tels que

- Hôtels, campings, chambres d'hôtes
- Services résidentiels hors domicile – logements protégés
- Mines, marine et militaire et bien d'autres

Caractéristiques et points forts

- Installation plug-and-play avec une capacité de 9 kg
- Meilleurs résultats de lavage et soin des vêtements grâce au tambour professionnel unique avec des trous de 4,5 mm pour une évacuation efficace des débris*
- Prêt pour système de paiement, idéal pour les installations en libre-service
- Interface de commande ultra-simple avec seulement 6 programmes, incluant un programme vapeur spécialisé
- Jusqu'à deux fois moins de temps de cycle**, offrant de hautes performances dans un encombrement compact
- Gain de temps : Coton 60°C terminé en seulement 75 minutes en utilisant l'arrivée d'eau chaude, réduisant le temps de cycle de 17 minutes par rapport à l'eau froide
- Panneaux avant et supérieur en acier inoxydable contribuant à une fiabilité robuste et durable
- Entièrement conforme à la directive machines de l'UE 2006/42/CE, garantissant une utilisation commerciale sûre et appropriée

* Idéal pour la gestion d'installations et le secteur des soins.

** Comparé aux machines domestiques.



Les images fournies ont uniquement pour but de représenter le produit ; des différences peuvent donc exister.

Principales spécifications		WE2-9PS
Capacité de lavage	kg	9
Tambour, volume	l	70
Données de consommation¹		
Temps total (arrivée eau chaude)	min./cycle	75
Consommation d'énergie (arrivée d'eau chaude)	kW	0,7
Consommation d'eau totale	l	68

1. Coton 60, 100% coton 9 kg

Caractéristique		WE2-9PS
Vitesse d'essorage	tr/min / facteur G	1.400 / 536
Puissance totale	kW	2,1
Tension du secteur	V	220-240
Fréquence	Hz	50
Niveau sonore lavage	dB(A)	51
Niveau sonore essorage	dB(A)	75
Arrivée d'eau		Eau chaude et froide
Système d'évacuation		Pompe de vidange
Compartiments à détergent		3
Lampe du tambour		LED
Pieds de nivellement		4 pieds réglables (réglables de 15 mm)
Nombre de programmes		6
Proportionnalité des programmes		S'adapte à une charge complète ou partielle

Dimensions		WE2-9PS
Poids	kg	80.5
Poids, avec emballage	kg	82
Hauteur de l'emballage	mm	900
Largeur de l'emballage	mm	640
Profondeur de l'emballage	mm	710
1. Panneau de commande		
2. Bac à détergent		
3. Ouverture de la porte		
4. Alimentation en détergent liquide		
5. Eau chaude		
6. Eau froide		
7. Pompe de vidange		



Accessoires

- Socle avec tiroir extractible
- Kit d'empilage avec tablette extractible
- Boîte à pièces, compteur à pièces, faisceau de paiement externe

