

myPRO Go

Lavadora extractora

WE2-9PS

Perfecta para negocios con necesidades de lavandería constantes diarias, hasta 4 ciclos por día, como

- Hoteles, campings, bed and breakfast
- Servicios residenciales fuera del hogar – viviendas tuteladas
- Minería, marítimo y militares y muchos más

Características y ventajas

- Instalación plug-and-play con capacidad de 9 kg
- Los mejores resultados de lavado y cuidado de las prendas gracias al tambor profesional único con orificios de 4,5 mm para una evacuación eficiente de residuos*
- Preparada para sistema de pago, lo que la hace ideal para instalaciones de pago por uso
- Interfaz de control ultra sencilla con solo 6 programas, incluido un programa especializado de vapor
- Hasta la mitad del tiempo de ciclo**, ofreciendo alto rendimiento en un tamaño compacto
- Ahorro de tiempo: algodón 60 °C completado en solo 75 minutos usando la entrada de agua caliente, reduciendo el tiempo de ciclo en 17 minutos en comparación con agua fría
- Los paneles frontal y superior de acero inoxidable contribuyen a una fiabilidad robusta y a largo plazo
- Totalmente conforme con la Directiva de maquinaria de la UE 2006/42/CE, garantizando un uso comercial seguro y apropiado

* Ideal para gestión de instalaciones y el segmento de atención.

** En comparación con máquinas domésticas.



Las imágenes mostradas son solamente representaciones del producto y pueden darse variaciones.

Especificaciones principales		WE2-9PS
Capacidad de lavado	kg	9
Volumen del tambor	l	70
Datos de consumo¹		
Tiempo total (entrada caliente)	min./ciclo	75
Consumo de energía (entrada fría/caliente)	kwh	0,7
Consumo total de agua	l	68

1. Algodón 60, 100 % algodón 9 kg

Característica		WE2-9PS
Velocidad de centrifugado	rpm / factor G	1.400 / 536
Potencia total	kW	2,1
Tensión principal	V	220-240
Frecuencia	Hz	50
Nivel de ruido en lavado	dB (A)	51
Nivel de ruido en centrifugado	dB (A)	75
Número de conexiones de agua requeridas		2 (fría y caliente)
Diámetro de las conexiones de agua		3/4"
Sistema de desagüe		Bomba de desagüe
Diametro desagüe (con bomba)		25 mm
Compartimentos para detergente		3
Luz del tambor		LED
Patas de nivelación		4 patas ajustables (ajustables 15 mm)
Número de programas		6
Proporcionalidad del programa		Se adapta a carga completa o parcial

Dimensiones		WE2-9PS
Peso	kg	80.5
Peso, con embalaje	kg	82
Altura del embalaje	mm	900
Anchura del embalaje	mm	640
Profundidad del embalaje	mm	710
1. Panel de mandos		
2. Cajetín de detergente		
3. Apertura de la puerta		
4. Suministro de detergente líquido		
5. Agua caliente		
6. Agua fría		
7. Bomba de desagüe		

Accesorios

- Base con cajón extraíble
- Kit de apilado con estante extraíble
- Caja para monedas, contador de monedas, arnés de pago externo

