

myPRO Edge Machine à laver WE2-9

Parfait pour les entreprises ayant des besoins réguliers en blanchisserie, jusqu'à 4 cycles par jour

- Hôtels et chambres d'hôtes
- Restaurants et cafés
- Collectivités : maternelles, crèches etc ...
- Salons de coiffure, de beauté et de bien-être
- Salles de sports et de loisirs
- Entreprises de propreté
- Conciergerie



Image non contractuelle

Caractéristiques et avantages

- Facile d'installation (Plug and Play) avec une capacité de 9 kg et des options de configuration flexibles, au choix avec pompe de vidange ou pompe gravitaire.*
- Un lavage impeccable et un soin optimal de vos textiles grâce à un tambour professionnel unique, doté de trous de 4,5 mm pour une évacuation ultra-efficace des résidus¹. *
- Une sélection de programmes professionnels adaptés à vos besoins, incluant des cycles spécialisés pour la désinfection, les franges de lavage (mops) et le traitement des textiles à la vapeur.
- Des cycles jusqu'à trois fois plus rapides**, offrant une haute performance dans un format compact.
- Un vrai gain de temps : le programme Coton à 60 °C s'effectue en seulement 75 minutes grâce au raccordement à l'eau chaude, réduisant ainsi le cycle de 17 minutes par rapport à une alimentation en eau froide.
- Entièrement conforme à la directive européenne sur les machines 2006/42/CE, garantissant une utilisation professionnelle sûre et appropriée

* Idéal pour les sociétés de nettoyage et le secteur de la santé

** Comparé à du matériel domestique

Accessoires

Socle avec tiroir coulissant
PNC : 9029804870



Kit Marine
PNC : 487193544



Kit de superposition
PNC : 9029865509



Caractéristiques clés	WE2- 9
Capacité de lavage kg	9
Tambour, volume l	70
Classe d'efficacité énergétique	A
Données de consommation ¹	
Temps total (entrée chaude) Min./cycle	75
Consommation d'énergie (entrée chaude) kWh	0.7
Consommation totale d'eau	68

¹. Programme Standard Coton, 60°C

Caractéristiques	WE2- 9
Vitesse de rotation, vitesse / facteur G	1.400 / 536
Puissance totale en kW	2,11
Tension principale (Volts) / Fusible recommandé (Ampères)	200 / 220-240V ¹ / 16 A
Fréquence Hz	50 / 60 ¹
Niveau sonore du lavage dB(A)	51
Niveau sonore à l'essorage dB(A)	75
Entrée d'eau	Chaud et froid
Système de vidange	Vidange gravitaire ¹
Compartiments de détergent	3
Lumière de tambour	LED
Pieds réglables	4 pieds réglables (jusqu'à 15 mm)
Nombre de programmes	16
Nombre de programmes personnalisables	6
Ajustements des programmes	S'adapte à la charge totale ou partielle

1. Disponibilité des configurations par marché.

Dimensions	WE2- 9
Poids kg	80.5
Poids, avec l'emballage kg	82
Hauteur avec emballage mm	900
Largeur avec emballage mm	640
Profondeur avec emballage mm	710
1. Panneau de contrôle	
2. Bac à produits détergents	
3. Porte ouverte	
4. Bac à produits détergents	
5. Eau chaude	
6. Eau froide	
7. Pompe de vidange - présent sur PNC 914535331	
8. Vanne de vidange - présent sur PNC 914535422	

