

Lavacentrifuga

WH6-11



Risparmio considerevole e facilità di utilizzo



Le persone prima di tutto

Design ergonomico certificato: progettato con un approccio incentrato sull'uomo per un'esperienza utente eccezionale

Il microprocessore Compass Pro® offre:

- Facile selezione dei programmi
- Selezione della lingua
- Selezione rapida e tasti opzione per programmi di lavaggio e opzioni più frequenti
- Pacchetti di programmi di lavaggio ottimizzati per Economia, Prestazioni e Tempo



Risparmio a lungo termine

Le funzioni innovative della lavatrice sono progettate per garantire il minor consumo possibile di acqua, energia e detersivo, risparmi di tempo e denaro e uno stile di vita sostenibile

- Automatic Savings (risparmio automatico): la macchina pesa i capi e regola il livello di acqua in base al carico, per risparmiare acqua ed energia se la macchina non è a pieno carico
- Power Balance (bilanciamento di potenza): misura e corregge gli squilibri, regolando la forza G in tempo reale e garantendo un'efficace rimozione dell'acqua nonché un notevole risparmio di denaro e tempo nell'asciugatura



Avrai il pieno controllo

È possibile monitorare lo stato e le prestazioni delle apparecchiature ovunque tu sia; potrai inoltre adottare misure e migliorare la tua attività

- Possibilità di connettere le lavatrici a OnE Laundry, l'assistente personale per la verifica dell'igiene, la gestione dei processi e la gestione dei ricavi



Global Advanced Hygiene

Pacchetto di programmi Global Advanced Hygiene¹ con un comprovato livello di abbattimento 6 log² per la disinfezione dei tessuti durante il processo di lavaggio in ottemperanza a tutte le normative locali



Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.

I. Programmi disponibili nella gamma standard di tutti i prodotti, con l'esclusione di prodotti per segmenti specifici in cui la temperatura dell'acqua non può essere controllata.

II. Il livello di abbattimento 6 log corrisponde a una riduzione dell'infettività virale del 99,9999%. L'efficacia del processo nell'abbattimento del SARS-CoV-2 e di altri patogeni è confermata dal RISE (Research Institute of Sweden) sulla base dei dati di laboratorio di Electrolux Professional.

Opzioni principali

- Risparmio dei prodotti chimici con l'aiuto dell'Efficient Dosing, sia ED pompe peristaltiche che ED Venturi
- Connessione a sistemi di prenotazione/pagamento o gettoniera

Caratteristiche tecniche principali		WH6-11			
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:9	kg/lb	11 / 25			
Volume del cesto	litri	105			
Diametro del cesto	ø mm	595			
Centrifuga	giri/min.	1165			
Fattore G		450			
Alternative di riscaldamento standard	elettricità, kW	7,5 / 10,0			
Alternative di riscaldamento a basso consumo energetico	elettricità, kW	3,0			
	vapore senza riscaldamento	x			
Dati di consumo "ECO 60°C" ¹		El		Vapore ²	
		Pieno carico, 11 kg	Mezzo carico, 5,25 kg ³	Pieno carico, 11 kg	Mezzo carico, 5,25 kg ³
Tempo totale	Min	59	53	59	53
Consumo d'acqua (fredda+calda)	litri	68,5+3	33+3	71+0	36+0
Consumo energetico (motore/riscaldamento/acqua calda)	kWh	0,25/1,45/0,15	0,25/0,7/0,15	0,20	0,25
Consumo di vapore	kg	-	-	2,4	1,30
Umidità residua	%	45	46	45	46

1. Temperatura dell'acqua: acqua fredda 15 °C e acqua calda 65 °C.

2. In base alla pressione del vapore.

3. Programmi con AS.

Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001.

Certificazione CB in base alla Direttiva Bassa Tensione e marchio S secondo la Direttiva Macchine. Classe di protezione IP X4D.

Collegamenti elettrici					
Riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza riscaldante kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Riscaldamento elettrico	220-240 V 1/1N-	50/60	3,0/7,5/10,0	3,1/7,6/10,1	16/32/50
	220-240 V 3-	50/60	3,0/7,5/10,0	3,1/7,6/10,1	10/20/25
	380-415 V 3/3N-	50/60	3,0/7,5/10,0	3,1/7,6/10,1	10/16/16
	440 V 3-	50/60	7,5/10,0	7,6/10,1	16
	480 V 3-	60	10,0	10,1	16
Senza riscaldamento/ Con riscaldamento a vapore	208-240 V 1/1N-	50/60	1	1,1	10
	380-480 V 1-2	50/60	1	1,1	10

1. In questi casi, la potenza totale e il fusibile consigliato non dipendono dalla potenza riscaldante.

2. Predisposto per 3-

Allacciamento acqua e vapore ¹	WH6-11	
Valvole di presa dell'acqua	DN	20
Pressione dell'acqua	kPa	200-600
Capacità a 300 kPa	l/min.	20
Valvola di scarico	ø mm	50/75
Capacità di scarico	l/min.	170
Valvola di presa del vapore	DN	15
Pressione del vapore	kPa	300-600
Alimentazione del detersivo liquido		5

Requisiti pavimento		
Frequenza della forza dinamica	Hz	19,4
Carico sul pavimento con centrifuga max.	kN	2,5 ± 0,5

Livelli d'intensità sonora		
Potenza/livello di pressione sonora della centrifuga ²	dB(A)	76/62
Potenza/livello di pressione sonora in fase di lavaggio ²	dB(A)	61/46

Emissione di calore	
% di potenza installata, max	5

Dati sulla spedizione ³		
Peso	netto, kg	202
Volume di spedizione	m ³	1,02

Accessori		
Base in acciaio		x
Kit di allacciamento del tubo per acqua o vapore		x
Raccogli lanugine		x
1. Pannello di controllo	7. Acqua riutilizzata da serbatoio/pompa o Alimentazione di detersivo liquido	
2. Apertura sportello ø 365 mm	8. Scarico	
3. Vaschetta del detersivo	9. Alimentazione di detersivo liquido	
4. Acqua fredda	10. Allacciamento elettrico	
5. Acqua calda	11. Allacciamento vapore	
6. Acqua fredda/calda o Acqua riutilizzata alla pressione di rete (opzione)		

1. La lavacentrifuga è dotata di un airgap integrato di tipo AB in conformità a EN 61770.

2. Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.

3. Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

Campioni di colore grigio argento e blu scuro possono essere ordinati col codice 472998313.

