

# Wirówka

## WH6-14



### Wyjątkowe oszczędności i łatwość eksploatacji



#### Ludzie na pierwszym miejscu

Potwierdzona certyfikatami, ergonomiczna budowa zapewniająca wyjątkowy komfort obsługi

Mikroprocesor Compass Pro® oferuje:

- Łatwy wybór programów
- Możliwość wyboru języka
- Szybki wybór i przyciski opcji dla łatwej obsługi najczęściej używanych programów i opcji prania.
- Zestawy programów prania zoptymalizowane pod względem ekonomii, skuteczności i czasu.



#### Oszczędności w dłuższej perspektywie

Innowacyjne cechy zapewniają wyjątkowo niskie zużycie wody, energii oraz detergentów, co pozwala oszczędzać czas i pieniądze a także przyczynia się do ochrony środowiska

- Funkcja Automatic Savings (Automatyczne oszczędności) waży pranie oraz dostosowuje ilość wody odpowiednio do wielkości wsadu, zapewniając oszczędność wody i energii w przypadku wykrycia mniej niż połowy załadunku
- Funkcja Power Balance (Równoważenie) mierzy i koryguje niewyważenie oraz na bieżąco dostosowuje siłę grawitacji, maksymalizując tym samym skuteczność usuwania wody, co pozwala oszczędzać czas i pieniądze w czasie procesu suszenia



#### Pełna kontrola

Monitorowanie urządzenia z dowolnego miejsca umożliwia sterowanie jego pracą oraz optymalizację wyników finansowych

- Możliwość podłączania pralek do platformy OnE Laundry, osobistego asystenta zatwierdzania higieny oraz zarządzania procesem i przychodami.



#### Global Advanced Hygiene

Pakiet z programem Globalnej Higieny Zaawansowanej<sup>I</sup> ze sprawdzonym wskaźnikiem redukcji log 6<sup>II</sup> dla dezynfekcji tekstyliów w procesie prania oraz z wypełnieniem kryteriów wszystkich lokalnie zatwierdzonych standardów



Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.

- I. Programy dostępne w standardowej bibliotece wszystkich produktów, z wyłączeniem produktów dla specjalnych segmentów, gdzie nie można sterować temperaturą wody.
- II. Wskaźnik redukcji log 6 oznacza redukcję zakaźności wirusami o 99,9999%. Skuteczność redukcji SARS-CoV-2 oraz innych patogenów w procesie została potwierdzona przez RISE (The Research Institute of Sweden - Szwedzki Instytut Badawczy) na podstawie danych laboratoryjnych Electrolux Professional.

## Opcje podstawowe

- Oszczędności środków piorących dzięki systemowi Efficient dosing, obu pompom perystaltycznym ED i systemowi ED Venturi
- Możliwość podłączenia do systemu rezerwacji/obsługi płatności lub mechanizmu wrzutowego

| Podstawowe dane techniczne                           |                  | WH6-14            |                                   |                   |                                   |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:9   | kg/lb            | 14/30             |                                   |                   |                                   |
| Pojemność bębna                                      | litry            | 130               |                                   |                   |                                   |
| Średnica bębna                                       | ø mm             | 650               |                                   |                   |                                   |
| Odpompowanie                                         | obr./min         | 1113              |                                   |                   |                                   |
| Współczynnik „G”                                     |                  | 450               |                                   |                   |                                   |
| Standardowe rodzaje grzania                          | elektryczne, kW  | 13,0              |                                   |                   |                                   |
|                                                      | para             | x                 |                                   |                   |                                   |
|                                                      | bez podgrzewania | x                 |                                   |                   |                                   |
| Dane zużycia mediów w trybie „ECO 60°C” <sup>1</sup> |                  | El.               |                                   | Para <sup>2</sup> |                                   |
|                                                      |                  | Pełny wsad, 14 kg | Połowa wsadu, 6,5 kg <sup>3</sup> | Pełny wsad, 14 kg | Połowa wsadu, 6,5 kg <sup>3</sup> |
| Czas całkowity                                       | Min.             | 60                | 54                                | 60                | 54                                |
| Zużycie wody (zimna + gorąca)                        | litry            | 86+5              | 42+4                              | 91+0              | 46+0                              |
| Zużycie energii (silnik/grzanie/gorąca woda)         | kWh              | 0,30/1,75/0,25    | 0,30/0,9/0,2                      | 0,30              | 0,30                              |
| Zużycie pary                                         | kg               | -                 | -                                 | 3,0               | 1,65                              |
| Wilgotność resztkowa                                 | %                | 45                | 46                                | 45                | 46                                |

1. Temperatura wody: zimna 15°C, gorąca 65°C.

2. W zależności od ciśnienia pary.

3. Programy z AS.

Wyprodukowano w sposób zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001.

Poświadczono certyfikatem CB zgodności z wymogami dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz znakiem S zgodności z wymaganiami dyrektywy maszynowej (MD). Stopień ochrony IP X4D.

| Przyłącza elektryczne                  |                            |       |                 |                  |                        |
|----------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|
| Możliwe rodzaje podgrzewania           | Napięcie zasilania         | Hz    | Moc grzewcza kW | Moc całkowita kW | Zalecany bezpiecznik A |
| Podgrzewanie elektryczne               | 220-240 V 1/1N~            | 50/60 | 4,8/13,0        | 5,2/13,4         | 25/63                  |
|                                        | 220-240 V 3 ~              | 50/60 | 4,8/13,0        | 5,2/13,4         | 16/35                  |
|                                        | 380-415 V 3 N/3 ~          | 50/60 | 4,8/13,0        | 5,2/13,4         | 10/20                  |
|                                        | 440 V 3 ~                  | 50/60 | 13,0            | 13,4             | 20                     |
|                                        | 480 V 3 ~                  | 60    | 13,0            | 13,4             | 20                     |
| Bez podgrzewania/<br>Podgrzewanie parą | 208-240 V 1/1N~            | 50/60 | 1               | 1,2              | 10                     |
|                                        | 380-480 V 1 ~ <sup>2</sup> | 50/60 | 1               | 1,2              | 10                     |

1. W takich przypadkach moc całkowita i zalecany bezpiecznik nie są zależne od mocy grzewczej.  
2. Przygotowanie do 3 -

| Przyłącze wody i pary <sup>1</sup>                                         |                                                                             | WH6-14    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zawory wodne                                                               | DN                                                                          | 20        |
| Ciśnienie wody                                                             | kPa                                                                         | 200-600   |
| Przepustowość przy ciśnieniu 300 kPa                                       | l/min                                                                       | 20        |
| Zawór odpływowy                                                            | ø mm                                                                        | 75        |
| Przepustowość odpływu                                                      | l/min                                                                       | 170       |
| Zawór parowy                                                               | DN                                                                          | 15        |
| Ciśnienie pary                                                             | kPa                                                                         | 300-600   |
| Dozowanie detergentów w płynie                                             |                                                                             | 5         |
| Wymagania dotyczące podłoża                                                |                                                                             |           |
| Częstotliwość sił dynamicznych                                             | Hz                                                                          | 18,6      |
| Obciążenie podłoża przy maksymalnym wirowaniu                              | kN                                                                          | 3,1 ± 0,5 |
| Poziomy hałas                                                              |                                                                             |           |
| Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy wirowaniu <sup>2</sup> | dB(A)                                                                       | 78/62     |
| Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy praniu <sup>2</sup>    | dB(A)                                                                       | 63/48     |
| Ciepło wypromieniowywane                                                   |                                                                             |           |
| Wartość maksymalna [% mocy zainstalowanej]                                 |                                                                             | 5         |
| Dane transportowe <sup>3</sup>                                             |                                                                             |           |
| Waga                                                                       | netto, kg                                                                   | 263       |
| Objętość transportowa                                                      | m <sup>3</sup>                                                              | 1,37      |
| Akcesoria                                                                  |                                                                             |           |
| Stalowa podstawa                                                           |                                                                             | x         |
| Zestawy węży do wody lub pary                                              |                                                                             | x         |
| Układ zbierania strzępów tkaniny                                           |                                                                             | x         |
| 1. Panel obsługi                                                           | 7. Zimna/gorąca woda lub Ponownie użyta woda o ciśnieniu sieciowym (opcja)  |           |
| 2. Otwór drzwiczek ø 395 mm                                                | 8. Ponownie użyta woda ze zbiornika/pompy lub Dozowanie płynnego detergentu |           |
| 3. Szuflada na detergenty                                                  | 9. Spust                                                                    |           |
| 4. Zimna/ciepła woda (Szuflada na detergenty)                              | 10. Dozowanie detergentów w płynie                                          |           |
| 5. Zimna woda                                                              | 11. Przyłącze elektryczne                                                   |           |
| 6. Ciepła woda                                                             | 12. Podłączenie pary                                                        |           |

1. Wirówka jest wyposażona w zintegrowaną szczelinę powietrzną typu AB zgodnie z normą EN 61770.  
2. Poziomy mocy akustycznej zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.  
3. Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji. W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

Dla numeru katalogowego 472998313 można zamówić próbki koloru srebrnoszarego i ciemnoniebieskiego.

