

Máquina de lavar e centrifugar

WH6-14



Poupança excecional e utilização sem esforço



As pessoas primeiro

Design ergonómico certificado com uma abordagem centrada no ser humano para uma experiência do utilizador excecional

O microprocessador Compass Pro® oferece:

- Fácil seleção de programas
- Seleção do idioma
- Seleção rápida e botões de opções para as opções e os programas de lavagem utilizados com maior frequência
- Pacotes de programas de lavagem otimizados para Economia, Desempenho e Tempo
- Ao usar a ferramenta Laundry Program Manager você pode editar e criar novos programas para se adaptar aos requisitos do seu negócio



Poupança a longo prazo

Características inovadoras concebidas para assegurar o consumo de água, energia e detergente mais baixo possível, para poupar dinheiro e tempo e adotar um estilo de vida sustentável

- Automatic Savings (Poupança automática) A máquina pesa a roupa de cama e ajusta o nível de água de acordo com a carga, para poupar água e energia abaixo de uma carga completa
- Power Balance (Equilíbrio de potência) mede, corrige o desequilíbrio e ajusta a força G em tempo real, maximizando a secagem e poupando dinheiro e tempo no processo de secagem



Controlo total

Monitorização do desempenho e do estado do equipamento em qualquer lugar, o que lhe permitirá agir e melhorar o seu negócio

- Lavadoras conectáveis a OnE Connected, o assistente pessoal para validação de higiene, gestão de processos e gestão das receitas



Higiene Avançada Global

Pacote do programa Global Advanced Hygiene^I com redução log 6 comprovada^{II} desinfeção de têxteis através do processo de lavagem, cumprindo os critérios de todos os padrões locais aprovados



As imagens apresentadas são apenas uma representação do produto e podem ocorrer variações.

- I. Programas disponíveis na biblioteca padrão de todos os produtos, excluindo produtos para segmentos específicos onde a temperatura da água não pode ser controlada.
- II. A redução Log 6 é igual a 99,9999% da redução da infetividade viral. A eficácia da redução do SRA-CoV-2 e outros agentes patogénicos no processo é confirmada pelo RISE (The Research Institute of Sweden) com base nos dados laboratoriais da Electrolux Professional.

Opções principais

- Poupança em químicos com a ajuda da Efficient dosing, tanto bombas peristálticas ED como ED Venturi
- Conexão a sistema de reservas/pagamento ou mecanismo de moedas

Especificações principais		WH6-14			
Capacidade nominal, fator de enchimento 1:9	kg/lb	14 / 30			
Tambor, volume	litros	130			
Tambor, diâmetro	ø mm	650			
Centrifugação	rpm	1113			
Factor G		450			
Alternativas de aquecimento padrão	eletricidade, kW	13,0			
	vapor	x			
Dados de consumo "ECO 60°C" ¹	não aquecida	x			
		EI		Vapor ²	
		Carga completa, 14 kg	Meia carga, 6,5 kg ³	Carga completa, 14 kg	Meia carga, 6,5 kg ³
Tempo total	Mín	60	54	60	54
Consumo de água (fria+quente)	litros	86+5	42+4	91+0	46+0
Consumo de energia (motor/aquecimento/ /água quente)	kWh	0,30/1,75/0,25	0,30/0,9/0,2	0,30	0,30
Consumo de vapor	kg	-	-	3,0	1,65
Humidade residual	%	45	46	45	46

1. Temperatura da água fria 15°C e quente 65°C.

2. Dependendo da pressão do vapor.

3. Programas com PA.

Produzida em conformidade com as normas ISO 9001 e ISO 14001.

Certificada com o certificado CB para Diretiva de Baixa tensão e marca S em conformidade com a Diretiva Relativa às Máquinas. Classe de proteção IP X4D.

Ligações elétricas					
Alternativa de aquecimento	Tensão da rede	Hz	Potência de aquecimento kW	Potência total kW	Fusível recomendado A
Aquecido eletricamente	220-240V 1/1N~	50/60	4,8/13,0	5,2/13,4	25/63
	220-240V 3~	50/60	4,8/13,0	5,2/13,4	16/35
	380-415V 3N/3~	50/60	4,8/13,0	5,2/13,4	10/20
	440V 3~	50/60	13,0	13,4	20
	480V 3~	60	13,0	13,4	20
Não aquecido/ /Aquecido a vapor	208-240V 1/1N~	50/60	¹	1,2	10
	380-480V 1~ ²	50/60	¹	1,2	10

1. A potência total e o fusível recomendado não dependem da potência de aquecimento nestes casos.

2. Preparado para 3~

Ligações de água e vapor ¹		WH6-14
Válvulas de água	DN	20
Pressão da água	kPa	200-600
Capacidade a 300 kPa	l/min	20
Válvula de descarga	ø mm	75
Capacidade de descarga	l/min	170
Válvula do vapor	DN	15
Pressão do vapor	kPa	300-600
Alimentação com detergente líquido		5

Requisitos do pavimento		
Frequência da força dinâmica	Hz	18,6
Carga no chão durante a centrifugação máx.	kN	3,1 ± 0,5

Níveis do som		
Nível de potência/pressão sonora na extração ²	dB(A)	78/62
Nível de potência/pressão sonora na lavagem ²	dB(A)	63/48

Emissão de calor	
% da potência instalada, máx.	5

Dados de expedição ³		
Peso	líquido, kg	263
Volume de expedição	m ³	1,37

Acessórios	
Base em aço	x
Kits de mangueiras de água ou vapor	x
Depósito de algodão	x

- | | |
|---|--|
| 1. Painel de funcionamento | 8. Água reutilizada do depósito/bomba ou alimentação de detergente líquido |
| 2. Abertura da porta ø 395 mm | 9. Descarga |
| 3. Caixa de detergente | 10. Alimentação com detergente líquido |
| 4. Água fria/quente (Caixa de detergente) | 11. Ligação elétrica |
| 5. Água fria | 12. Ligação de vapor |
| 6. Água quente | |
| 7. Água fria/quente ou água reutilizada com pressão de rede (opção) | |

1. A máquina de lavar e centrifugar está equipada com um airgap AB do tipo integrado de acordo com a norma EN 61770.

2. Níveis de potência sonora medidos em conformidade com ISO 60704.

3. Dados médios. Tamanho do caixote/volume da expedição depende da configuração. Por favor, contacte a logística para as medidas exatas.

Amostras de cores cinzento-prateado e azul-escuro podem ser encomendadas com o número de peça 472998313.

