

Tvättmaskin

WH6-20CV



Stora besparingar och enkel hantering



Människorna först

Certifierat ergonomisk design med ett användarcentrerat synsätt för extraordinär användarvänlighet

- ClarusVibe mikroprocessor och 7-tums TS-färgskärm: intuitiv, helt redigerbara program, flerspråkig, statistik på skärmen, total kontroll över tvättmedelspumpar
- Mycket enkel anslutning till Jetsave- och Dosave-pumpar med en kabel för strömförsörjning och en för doseringssignaler
- Enkel anslutning till alla generiska pumpar
- Anslutning av upp till 15 pumpar



Långsiktigt sparande

Innovativa funktioner ger minsta möjliga vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning, för att spara tid och pengar, och för att anamma en hållbar livsstil.

- Automatic Savings (Automatisk besparing) Maskinen väger tvättgodset och justerar vattennivån enligt lasten, för att spara vatten och energi, vid mindre än en full last
- Intelligent Dosing (intelligent dosering) ser till att korrekt mängd kemikalier automatiskt tillsätts beroende på lastens vikt, vilket sparar in på kemikalierna
- Power Balance (effektbalans) mäter och korrigerar obalanser och justerar G-kraften i realtid, vilket maximerar avvattningen och sparar tid och pengar i torkprocessen



Fullständig kontroll

Övervakning av din utrustnings tillstånd och prestanda från valfri plats, vilket ger dig möjlighet att förbättra dina affärer

- Tvättmaskiner kan anslutas till OnE Laundry, den personliga assistenten för hygienvalidering, processhantering och intäktshantering



Global Advanced Hygiene

Programpaket Global Advanced Hygiene¹ med beprövad log 6-reduktion¹ desinfektion av textilier genom tvättprocessen som uppfyller kriterierna för alla lokala godkända standarder



De bilder som visas avser endast beskriva produkten. Olika varianter förekommer.

I. Program finns för alla produkter, exklusive de typer av program där det inte går att kontrollera vattentemperaturen.

II. Log 6-reduktion motsvarar en minskning av viruseffektiviteten med 99,9999 %. Effektiviteten i minskningen av SARS-CoV-2 och andra patogener vid processen bekräftas av RISE The Research Institutes of Sweden på grundval av data från Electrolux Professional laboratoriet.

Tillval och tillbehör

- Frontmonterat doseringsfack för tvättmedel, praktiskt placerad för att vara ergonomiskt lättillgänglig och lätt att se - 6 färgkodade fack gör det enkelt och flexibelt att dosera och med specifika fack för pulver eller flytande kemikalier samt blekmedel och sköljmedel - uttagbara fack för enkelt underhåll
- Integrated Savings (integrerad besparing) mäter lasten i realtid, för optimering av last och maximal produktivitet. IS innebär att maskinen får längre livslängd, detta tack vare den unika funktionen som skyddar mot överlast; maskinen inte kan startas om den är överlastad. Dessutom reduceras vatten- och energiförbrukningen vid tvätt med mindre än full last.
- Anslutning till boknings-/betalningssystem eller myntmätare.

| Specifikationer | | WH6-20CV | | | |
|---|------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Kapacitet, fyllfaktor 1:9 | kg/lb | 20/45 | | | |
| Trumvolym | Liter | 180 | | | |
| Trumdiameter | ø mm | 725 | | | |
| Centrifugering | varv/min | 1054 | | | |
| G-faktor | | 450 | | | |
| Standard heating alternatives | elektrisk, kW | 18.0 | | | |
| | ånga | x | | | |
| | utan uppvärmning | x | | | |
| Förbrukningsdata "ECO 60 °C"¹ | | EI | | Ånga ² | |
| | | Full last, 20 kg | Halv last, 9 kg ³ | Full last, 20 kg | Halv last, 9 kg ³ |
| Total tid | Min | 60 | 54 | 60 | 54 |
| Vattenförbrukning (kallt+varmt) | Liter | 113+10 | 56+5 | 123+0 | 61+0 |
| Energiförbrukning (motor/uppvärmning/ varmvatten) | kWh | 0,50/2,20/0,55 | 0,45/1,15/0,25 | 0,50 | 0,45 |
| Ångförbrukning | kg | - | - | 4,1 | 2,10 |
| Restmängd fukt | % | 45 | 46 | 45 | 46 |

1. Vattentemperatur 15 °C kallvatten och 65 °C varmvatten.

2. Beroende på ångtryck.

3. Program med AS.

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Skyddsklass IP X4D.

| Elektrisk anslutning | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----|----------------|-----------------|-------------------------|
| Uppvärmingsalternativ | Nätspänning | Hz | Värmeeffekt kW | Total effekt kW | Rekommenderad säkring A |
| Elektriskt uppvärmd | 400V 3N- | 50 | 18,0 | 18,5 | 32 |
| Ej uppvärmd/ Ånguppvärmd | 230/400 V 1N/ 3N- | 50 | 1 | 2,5 | 10 |

1. Total effekt och rekommenderad säkring beror inte på uppvärmningseffekten i dessa fall.

| Vatten- och ånganslutning ¹ | | WH6-20CV |
|--|-------|----------|
| Vattenventiler | DN | 20 |
| Vattentryck | kPa | 200-600 |
| Kapacitet vid 300 kPa | l/min | 30 |
| Tömningsventil | ø mm | 75 |
| Tömningskapacitet | l/min | 170 |
| Magnetventil | DN | 15 |
| Ångtryck | kPa | 300-600 |
| Dosering av flytande tvättmedel | | 5 |

| Golvkrav | | |
|--|----|-----------|
| Dynamisk kraftfrekvens | Hz | 17.6 |
| Golvbelastning vid max. centrifugering | kN | 4.2 ± 1.0 |

| Ljudnivåer | | |
|---|-------|-------|
| Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid centrifugering ² | dB(A) | 84/68 |
| Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid tvätt ² | dB(A) | 66/50 |

| Värmeavgivning | |
|------------------------------|---|
| % av installerad effekt, max | 5 |

| Transportdata ³ | | |
|----------------------------|----------------|------|
| Vikt | netto, kg | 354 |
| Transportvolym | m ³ | 1.66 |

| Tillbehör | |
|--|---|
| Stålfundament | x |
| Slanganslutningssatser för vatten och ånga | x |
| Luddlåda | x |

- | | |
|---|---|
| 1. Display | 8. Återanvänt vatten från tank/pump eller Dosering av flytande tvättmedel |
| 2. Lucköppning ø 435 mm | 9. Avlopp |
| 3. Tvättmedelsfack | 10. Matning av flytande tvättmedel |
| 4. Kallt/Varmt vatten (Tvättmedelsbehållare) | 11. Elanslutning |
| 5. Kallvatten | 12. Ånganslutning |
| 6. Varmvatten | |
| 7. Kallt/Varmt vatten eller återanvänt vatten med det tryck som normalt finns i rörsystem (tillval) | |

1. Tvättmaskinen är utrustad med ett inbyggt airgap av typen AB i enlighet med EN 61770.

2. Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.

3. Genomsnittliga data. Pallvikt/fraktvolymer beror på konfigurering. Kontakta logistik för exakta mått.

Silvergrått och mörkblått färgprov kan beställas med nr. 472998313.

