

# Perilica ekstraktor

## WH6-20



### Izuzetne uštede i korištenje bez napora



### Korisnici na prvome mjestu

Certificirani ergonomski dizajn s pristupom usredotočenim na ljude za izuzetno korisničko iskustvo

Mikroprocesor Compass Pro® nudi sljedeće:

- Jednostavan odabir programa
- Odabir jezika
- Gumbi za brzi odabir i opcijski gumbi za najčešće korištene programe pranja i opcije
- Paketi programa pranja optimizirani za ekonomičnost, učinkovitost i vrijeme



### Dugoročna ušteda

Inovativne značajke osmišljene za najmanju moguću potrošnju vode, energije i deterdženta, za uštedu novca i vremena i usvajanje održivog životnog stila

- Značajka automatske uštede mjeri težinu rublja i prilagođava razinu vode količini rublja, štedeći vodu i energiju pri manjoj napunjenosti
- Uravnoteženje snage mjeri, ispravlja neravnotežu i prilagođava G silu u stvarnom vremenu, maksimalno povećavajući izvlačenje vode, štedeći novac i vrijeme u postupku sušenja



### Potpuna kontrola

Praćenje stanja opreme i učinkovitosti odasvud, što omogućava poduzimanje mjera i poboljšanje poslovanja

- Perilice je moguće povezati s OnE Laundry, osobnim pomoćnikom za provjeru valjanosti higijene, upravljanje procesom i upravljanje prihodima



### Global Advanced Hygiene

Paket programa globalne napredne higijene<sup>1</sup> s dokazanim smanjenjem log 6<sup>11</sup> dezinfekcijom tekstila putem postupka pranja, ispunjavajući kriterije svih lokalno odobrenih standarda



Prikazane su slike namijenjene isključivo predstavljanju proizvoda i stvarni se proizvodi mogu razlikovati od njih.

I. Programi dostupni u standardnoj biblioteci proizvoda, isključujući proizvode za specifične segmente u kojima nije moguće kontrolirati temperaturu vode.

II. Smanjenje log 6 jednako je smanjenju viralne infektivnosti od 99,9999%. Učinkovitost smanjenja SARS-CoV-2 i drugih patogena u procesu potvrdio je RISE (Istraživački institut Švedske) na temelju laboratorijskih podataka tvrtke Electrolux Professional.

## Glavne opcije

- Ušteda na kemikalijama s pomoću efikasnog doziranja, peristaltičkih crpki za ED i Venturijeve cijevi za ED
- Spajanje na sustav za rezerviranje/plaćanje ili mjerač kovanica

Glavne specifikacije		WH6-20			
Nazivna zapremnina, faktor punjenja 1:9	kg/lb	20 / 45			
Bubanj, zapremnina	litara	180			
Bubanj, promjer	ø mm	725			
Ekstrakcija	o/min	1054			
G-faktor		450			
Standardne alternative za grijanje	struja, kW	18.0			
	para	x			
	bez grijanja	x			
<b>Podaci o potrošnji "ECO 60°C"<sup>1</sup></b>		EI		Para <sup>2</sup>	
		Puni kapacitet punjenja, 20 kg	Polovično punjenje, 9 kg <sup>3</sup>	Puni kapacitet punjenja, 20 kg	Polovično punjenje, 9 kg <sup>3</sup>
Ukupno vrijeme	Min	60	54	60	54
Potrošnja vode (hladna+topla)	litara	113+10	56+5	123+0	61+0
Potrošnja energije (motor/grijanje/topla voda)	kWh	0,50/2,20/0,55	0,45/1,15/0,25	0,50	0,45
Potrošnja pare	kg	-	-	4,1	2,10
Preostala vlaga	%	45	46	45	46

1. Temperatura vode 15°C hladna voda, a 65°C topla.

2. Ovisno o tlaku pare.

3. Programi s AS.

Proizvedeno u skladu s normama ISO 9001 i ISO 14001.

Certificirano CB certifikatom za Direktivu o niskom naponu i oznakom S u skladu s Direktivom o strojevima. Razred zaštite IP X4D.

Električni priključci					
Alternativa s grijanjem	Glavno napajanje	Hz	Snaga grijanja kW	Ukupna snaga kW	Preporučeni osigurač A
Električno grijanje	220-240 V 3-	50/60	18,0	18,5	50
	380-415 V 3 N/3-	50/60	18,0	18,5	32
	440 V 3-	50/60	18,0	18,5	25
	480 V 3-	60	18,0	18,5	25
Bez grijanja / grijanje na paru	208-240 V 1/1 N-	50/60	1	2,5	10
	380-480 V 1- <sup>2</sup>	50/60	1	2,5	10

1. U ovim slučajevima ukupna snaga i preporučeni osigurač ne ovise o snazi grijanja.  
2. Pripremljeno za 3-

Priključak vode i pare <sup>1</sup>		WH6-20
Ventili za vodu	DN	20
Tlak vode	kPa	200-600
Kapacitet pri 300 kPa	l/min	30
Odvodni ventil	ø mm	75
Odvodni kapacitet	l/min	170
Parni ventil	DN	15
Tlak pare	kPa	300-600
Dovod tekućeg deterdženta		5

Zahtjevi poda	
Frekvencija dinamičke sile	Hz 17.6
Opterećenje poda pri maks. ekstrakciji	kN 4.2 ± 1.0

Razine zvuka	
Razina zvučne snage/tlaka prilikom ekstrakcije <sup>2</sup>	dB(A) 84/68
Razina zvučne snage/tlaka prilikom pranja <sup>2</sup>	dB(A) 66/50

Emisija topline	
% instalirane snage, maks.	5

Podaci o otpremi <sup>3</sup>	
Težina	neto, kg 354
Volumen otpreme	m <sup>3</sup> 1.66

Pribor	
Čelična osnova	x
Kompleti crijeva za vodu ili paru	x
Sakupljač suvišnih vlakana	x

- |  |   |
|--|---|
| 1. Upravljačka ploča   | 8. Ponovno upotrijebljena voda iz spremnika/ pumpe ili napajanje tekućim deterdžentom |
| 2. Otvor za vrata ø 435 mm   | 9. Odvod  |
| 3. Kutija za deterdžent  | 10. Dovod tekućeg deterdženta   |
| 4. Hladna/topla voda (Posuda za deterdžent)                                    | 11. Električni priključak   |
| 5. Hladna voda   | 12. Priključak za paru  |
| 6. Topla voda  |   |
| 7. Hladna/topla voda ili ponovno upotrijebljena voda s mrežnim tlakom (opcija) |   |

1. Perilica s ekstraktorom opremljena je ugrađenim AB tipom procijepa u skladu s normom EN 61770.  
2. Razine zvučne snage mjerene prema normi ISO 60704.  
3. Prosječni podaci. Težina u sanduku/volumen otpreme ovisi o konfiguraciji. Molimo vas da se obratite logističkoj službi kako biste dobili točne mjere.

Uzorci srebrno sive i tamno plave boje mogu se naručiti na broj dijela 472998313.

