

# Wirówka

## WH6-20



### Wyjątkowe oszczędności i łatwość eksploatacji



#### Ludzie na pierwszym miejscu

Potwierdzona certyfikatami, ergonomiczna budowa zapewniająca wyjątkowy komfort obsługi

Mikroprocesor Compass Pro® oferuje:

- Łatwy wybór programów
- Możliwość wyboru języka
- Szybki wybór i przyciski opcji dla łatwej obsługi najczęściej używanych programów i opcji prania.
- Zestawy programów prania zoptymalizowane pod względem ekonomii, skuteczności i czasu.
- Korzystając z narzędzia Laundry Program Manager, możesz edytować i tworzyć nowe programy, aby dostosować się do wymagań Twojej firmy



#### Oszczędności w dłuższej perspektywie

Innowacyjne cechy zapewniają wyjątkowo niskie zużycie wody, energii oraz detergentów, co pozwala oszczędzać czas i pieniądze a także przyczynia się do ochrony środowiska

- Funkcja Automatic Savings (Automatyczne oszczędności) waży pranie oraz dostosowuje ilość wody odpowiednio do wielkości wsadu, zapewniając oszczędność wody i energii w przypadku wykrycia mniej niż połowy załadunku
- Funkcja Power Balance (Równoważenie) mierzy i koryguje niewyważenie oraz na bieżąco dostosowuje siłę grawitacji, maksymalizując tym samym skuteczność usuwania wody, co pozwala oszczędzać czas i pieniądze w czasie procesu suszenia



#### Pełna kontrola

Monitorowanie urządzenia z dowolnego miejsca umożliwia sterowanie jego pracą oraz optymalizację wyników finansowych

- Możliwość połączenia pralnice-wirówek z programem OnE Connected, który pełni funkcję asystenta osobistego pomagającego w kontroli higieny, procesu oraz przychodów



#### Global Advanced Hygiene

Pakiet z programem Globalnej Higieny Zaawansowanej<sup>1</sup> ze sprawdzonym wskaźnikiem redukcji log 6<sup>1</sup> dla dezynfekcji tekstyliów w procesie prania oraz z wypełnieniem kryteriów wszystkich lokalnie zatwierdzonych standardów



Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.

- I. Programy dostępne w standardowej bibliotece wszystkich produktów, z wyłączeniem produktów dla specjalnych segmentów, gdzie nie można sterować temperaturą wody.
- II. Wskaźnik redukcji log 6 oznacza redukcję zakaźności wirusami o 99,9999%. Skuteczność redukcji SARS-CoV-2 oraz innych patogenów w procesie została potwierdzona przez RISE (The Research Institute of Sweden - Szwedzki Instytut Badawczy) na podstawie danych laboratoryjnych Electrolux Professional.

## Opcje podstawowe

- Oszczędności środków piorących dzięki systemowi Efficient dosing, obu pompom perystaltycznym ED i systemowi ED Venturi
- Możliwość podłączenia do systemu rezerwacji/obsługi płatności lub mechanizmu wrzutowego

| Podstawowe dane techniczne                           |                  | WH6-20            |                                 |                   |                                 |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:9   | kg/lb            | 20/45             |                                 |                   |                                 |
| Pojemność bębna                                      | litry            | 180               |                                 |                   |                                 |
| Średnica bębna                                       | ø mm             | 725               |                                 |                   |                                 |
| Wirowanie                                            | obr./min         | 1054              |                                 |                   |                                 |
| Współczynnik „G”                                     |                  | 450               |                                 |                   |                                 |
| Standardowe rodzaje grzania                          | elektryczne, kW  | 18.0              |                                 |                   |                                 |
|                                                      | para             | x                 |                                 |                   |                                 |
| Dane zużycia mediów w trybie „ECO 60°C” <sup>1</sup> | bez podgrzewania | x                 |                                 |                   |                                 |
|                                                      |                  | El.               |                                 | Para <sup>2</sup> |                                 |
|                                                      |                  | Pełny wsad, 20 kg | Połowa wsadu, 9 kg <sup>3</sup> | Pełny wsad, 20 kg | Połowa wsadu, 9 kg <sup>3</sup> |
| Czas całkowity                                       | Min.             | 60                | 54                              | 60                | 54                              |
| Zużycie wody (zimna + ciepła)                        | litry            | 113+10            | 56+5                            | 123+0             | 61+0                            |
| Zużycie energii (silnik/grzanie/ciepła woda)         | kWh              | 0,50/2,20/0,55    | 0,45/1,15/0,25                  | 0,50              | 0,45                            |
| Zużycie pary                                         | kg               | -                 | -                               | 4,1               | 2,10                            |
| Wilgotność resztkowa                                 | %                | 45                | 46                              | 45                | 46                              |

1. Temperatura wody: zimna 15°C, gorąca 65°C.

2. W zależności od ciśnienia pary.

3. Programy z AS.

Wyprodukowano w sposób zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001.

Poświadczono certyfikatem CB zgodności z wymogami dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz znakiem S zgodności z wymaganiami dyrektywy maszynowej (MD). Stopień ochrony IP X4D.

| Przyłącza elektryczne                  |                            |       |                 |                  |                        |
|----------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|
| Możliwe rodzaje podgrzewania           | Napięcie zasilania         | Hz    | Moc grzewcza kW | Moc całkowita kW | Zalecany bezpiecznik A |
| Podgrzewanie elektryczne               | 220-240 V 3 ~              | 50/60 | 18,0            | 18,5             | 50                     |
|                                        | 380-415 V 3 N/3 ~          | 50/60 | 18,0            | 18,5             | 32                     |
|                                        | 440 V 3 ~                  | 50/60 | 18,0            | 18,5             | 25                     |
|                                        | 480 V 3 ~                  | 60    | 18,0            | 18,5             | 25                     |
| Bez podgrzewania/<br>Podgrzewanie parą | 208-240 V 1/1N~            | 50/60 | 1               | 2,5              | 10                     |
|                                        | 380-480 V 1 ~ <sup>2</sup> | 50/60 | 1               | 2,5              | 10                     |

1. W takich przypadkach moc całkowita i zalecany bezpiecznik nie są zależne od mocy grzewczej.

2. Przygotowanie do 3 ~

| Przyłącze wody i pary <sup>1</sup>   |       | WH6-20  |
|--------------------------------------|-------|---------|
| Zawory wodne                         | DN    | 20      |
| Ciśnienie wody                       | kPa   | 200-600 |
| Przepustowość przy ciśnieniu 300 kPa | l/min | 30      |
| Zawór odpływowy                      | ø mm  | 75      |
| Przepustowość odpływu                | l/min | 170     |
| Zawór parowy                         | DN    | 15      |
| Ciśnienie pary                       | kPa   | 300-600 |
| Dozowanie detergentów w płynie       |       | 5       |

#### Wymagania dotyczące podłoża

|                                               |    |           |
|-----------------------------------------------|----|-----------|
| Częstotliwość sił dynamicznych                | Hz | 17.6      |
| Obciążenie podłoża przy maksymalnym wirowaniu | kN | 4.2 ± 1.0 |

#### Poziomy hałas

|                                                                            |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy wirowaniu <sup>2</sup> | dB(A) | 84/68 |
| Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy praniu <sup>2</sup>    | dB(A) | 66/50 |

#### Ciepło wypromieniowywane

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Wartość maksymalna [% mocy zainstalowanej] | 5 |
|--------------------------------------------|---|

#### Dane transportowe<sup>3</sup>

|                       |                |      |
|-----------------------|----------------|------|
| Waga                  | netto, kg      | 354  |
| Objętość transportowa | m <sup>3</sup> | 1.66 |

#### Akcesoria

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Stalowa podstawa                 | x |
| Zestawy węży do wody lub pary    | x |
| Układ zbierania strzępów tkaniny | x |

- |                                               |                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Panel obsługi                              | 7. Zimna/gorąca woda lub Ponownie użyta woda o ciśnieniu sieciowym (opcja)  |
| 2. Otwór drzwiczek ø 435 mm                   | 8. Ponownie użyta woda ze zbiornika/pompy lub Dozowanie płynnego detergentu |
| 3. Szuflada na detergenty                     | 9. Spust                                                                    |
| 4. Zimna/ciepła woda (Szuflada na detergenty) | 10. Dozowanie detergentów w płynie                                          |
| 5. Zimna woda                                 | 11. Przyłącze elektryczne                                                   |
| 6. Ciepła woda                                | 12. Podłączenie pary                                                        |

1. Wirówka jest wyposażona w zintegrowaną szczelinę powietrzną typu AB zgodnie z normą EN 61770.

2. Poziomy mocy akustycznej zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.

3. Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji. W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

Dla numeru katalogowego 472998313 można zamówić próbki koloru srebrnoszarego i ciemnoniebieskiego.

