

Wirówka

WH6-27CV



Wyjątkowe oszczędności i łatwość eksploatacji



Ludzie na pierwszym miejscu

Potwierdzona certyfikatami, ergonomiczna budowa zapewniająca wyjątkowy komfort obsługi

- Mikroprocesor ClarusVibe oraz kolorowy, dotykowy ekran sterujący o przekątnej 7": intuicyjne, w pełni edytowalne programy, możliwość wyboru języka, statystyki wyświetlane na ekranie, pełna kontrola nad pracą pomp detergentów
- Bardzo łatwe podłączenie do pomp Jetsave i Dosave za pomocą jednego przewodu zasilającego i jednego przewodu do przesyłania sygnałów dozowania
- Proste podłączenie do wszystkich typów pomp dozujących
- Możliwość podłączenia nawet 15 pomp



Oszczędności w dłuższej perspektywie

Innowacyjne cechy zapewniają wyjątkowo niskie zużycie wody, energii oraz detergentów, co pozwala oszczędzać czas i pieniądze a także przyczynia się do ochrony środowiska

- Funkcja Automatic Savings (Automatyczne oszczędności) waży pranie oraz dostosowuje ilość wody odpowiednio do wielkości wsadu, zapewniając oszczędność wody i energii w przypadku wykrycia mniej niż połowy ładunku
- System Intelligent Dosing (Inteligentnego dozowania) zapewnia automatyczne i precyzyjne dodawanie środków piorących w sposób dostosowany do wagi wsadu, co pozwala zminimalizować ilość stosowanych detergentów
- Funkcja Power Balance (Równoważenie) mierzy i koryguje niewyważenie oraz na bieżąco dostosowuje siłę grawitacji, maksymalizując tym samym skuteczność usuwania wody, co pozwala oszczędzać czas i pieniądze w czasie procesu suszenia



Pełna kontrola

Monitorowanie urządzenia z dowolnego miejsca umożliwia sterowanie jego pracą oraz optymalizację wyników finansowych

- Możliwość podłączania pralek do platformy OnE Laundry, osobistego asystenta zatwierdzania higieny oraz zarządzania procesem i przychodami.



Global Advanced Hygiene

Pakiet z programem Globalnej Higieny Zaawansowanej^I ze sprawdzonym wskaźnikiem redukcji log 6^{II} dla dezynfekcji tekstyliów w procesie prania oraz z wypełnieniem kryteriów wszystkich lokalnie zatwierdzonych standardów

I. Programy dostępne w standardowej bibliotece wszystkich produktów, z wyłączeniem produktów dla specjalnych segmentów, gdzie nie można sterować temperaturą wody.

II. Wskaźnik redukcji log 6 oznacza redukcję zakaźności wirusami o 99,9999%. Skuteczność redukcji SARS-CoV-2 oraz innych patogenów w procesie została potwierdzona przez RISE (The Research Institute of Sweden - Szwedzki Instytut Badawczy) na podstawie danych laboratoryjnych Electrolux Professional.



Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.

Główne opcje i akcesoria

- Ładowana od przodu szuflada na deterenty umieszczona na ergonomicznej wysokości, która zapewnia łatwość dostępu oraz dobrą widoczność; 6 oznaczonych kolorami komór ułatwiających dozowanie oraz elastyczność dzięki dedykowanym komórkom na deterenty w płynie i w proszku, wybielacz i płyn zmiękczający; możliwość wyjęcia komór ułatwia konserwację
- Funkcja Integrated Savings (Zintegrowanego oszczędzania) pozwala ważyć ładunek w czasie rzeczywistym, zapewniając optymalizację ładunku i maksymalną wydajność. IS zapewnia również wydłużoną żywotność maszyny dzięki unikalnej funkcji zabezpieczającej przed przeciążeniem, sprawiając, że maszyna nie uruchomi się w przypadku przeciążenia.
- Możliwość podłączenia do systemu rezerwacji/obsługi płatności lub mechanizmu wrzutowego

Podstawowe dane techniczne		WH6-27CV			
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:9	kg/lb	27 / 60			
Pojemność bębna	litry	240			
Średnica bębna	ø mm	795			
Wirowanie	obr./min	1007			
Współczynnik „G”		450			
Standardowe rodzaje grzania	elektryczne, kW	19,1 / 19,8 / 23,0			
	para	x			
Dane zużycia mediów w trybie „ECO 60°C” ¹	bez podgrzewania	x			
		El.		Para ²	
		Pełny wsad, 27 kg	Połowa wsadu, 12 kg ³	Pełny wsad, 27 kg	Połowa wsadu, 12 kg ³
Czas całkowity	Min.	60	57	60	57
Zużycie wody (zimna + ciepła)	litry	161+10	76+5	171+0	81+0
Zużycie energii (silnik/grzanie/ciepła woda)	kWh	0.55/3.2/0.55	0.55/1.7/0.25	0.55	0.55
Zużycie pary	kg	-	-	5.6	2.90
Wilgotność resztkowa	%	45	46	45	46

1. Temperatura wody: zimna 15°C, gorąca 65°C.

2. W zależności od ciśnienia pary.

3. Programy z AS.

Wyprodukowano w sposób zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001.

Poświadczono certyfikatem CB zgodności z wymogami dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz znakiem S zgodności z wymaganiami dyrektywy maszynowej (MD). Stopień ochrony IP X4D.

Przyłącza elektryczne					
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie zasilania	Hz	Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Podgrzewanie elektryczne	220-230 V 3 ~	50/60	19,1	19,8	63
	220-240 V 3 ~	50/60	19,8/23,0	20,5/23,7	63/63
	380-400 V 3 N/3 ~	50/60	19,1	19,8	32
	380-415 V 3 N/3 ~	50/60	19,8/23,0	20,5/23,7	32/35
	440 V 3 ~	50/60	21,0/23,0	21,7/23,7	32/32
	480 V 3 ~	60	22,8/23,0	23,5/23,7	32/32
Bez podgrzewania/ Podgrzewanie parą	208-240 V 1/1N~	50/60	1	2,6	16
	380-480 V 1 ~ ²	50/60	1	2,6	10

1. W takich przypadkach moc całkowita i zalecany bezpiecznik nie są zależne od mocy grzewczej.

2. Przygotowanie do 3 ~

Przyłącze wody i pary ¹		WH6-27CV
Zawory wodne	DN	20
Ciśnienie wody	kPa	200-600
Przepustowość przy ciśnieniu 300 kPa	l/min	60
Zawór odpływowy	ø mm	75
Przepustowość odpływu	l/min	170
Zawór parowy	DN	15
Ciśnienie pary	kPa	300-600
Dozowanie detergentów w płynie		5

Wymagania dotyczące podłoża		
Częstotliwość sił dynamicznych	Hz	16,8
Obciążenie podłoża przy maksymalnym wirowaniu	kN	5,2 ± 1,0

Poziomy hałas		
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy wirowaniu ²	dB(A)	83/68
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy praniu ²	dB(A)	64/48

Ciepło wypromieniowywane	
Wartość maksymalna [% mocy zainstalowanej]	5

Dane transportowe ³		
Waga	netto, kg	425
Objętość transportowa	m ³	1,82

Akcesoria	
Stalowa podstawa	x
Zestawy węży do wody lub pary	x
Układ zbierania strzępów tkaniny	x

1. Wyświetlacz	7. Zimna/gorąca woda lub Ponownie użyta woda o ciśnieniu sieciowym (opcja)
2. Otwór drzwiczek ø 435 mm	8. Ponownie użyta woda ze zbiornika/pompy lub Dozowanie płynnego detergentu
3. Szuflada na deterenty	9. Odpływ
4. Zimna/ciepła woda (Szuflada na deterenty)	10. Dozowanie płynnego detergentu
5. Zimna woda	11. Przyłącze elektryczne
6. Gorąca woda	12. Przyłącze pary

1. Wórkwa jest wyposażona w zintegrowaną szczelinę powietrzną typu AB zgodnie z normą EN 61770.

2. Poziomy mocy akustycznej zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.

3. Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji. W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

Dla numeru katalogowego 472998313 można zamówić próbki koloru srebrnoszarego i ciemnoniebieskiego.

