

Pesukone

WH6-27



Taloudellisuus ja helppokäyttöisyys



Etusijalla ihminen

Sertifioitu ergonominen muotoilu ja ihmiskeskeinen suunnittelu saavat aikaan ainutlaatuisen käyttökokemuksen.

Compass Pro® -mikroprosessorin edut:

- Helppo ohjelmien valinta
- Kielen valinta
- Pikavalinta- ja lisätoimintopainikkeet useimmiten käytettäville pesuohjelmille ja lisätoiminnoille
- Pesuohjelmapaketti optimoitu taloudellisuuden, suorituskyvyn ja ajan käytön osalta
- By using the Laundry Program Manager tool you can edit and create new programs to adapt to the requirements of your business



Pitkän aikavälin säästöt

Innovatiiviset ominaisuudet säästävät aikaa ja kustannuksia edistämällä kestävä kehitystä. Veden, energian ja pesuaineen kulutus on mahdollisimman alhainen.

- Automatic Savings -toiminto punnitsee pyykin ja annostelee veden määrän pestävän pyykin painon mukaisesti veden ja energian säästämiseksi.
- Power Balance mittaa, korjaa epätasapainon ja säättää G-voiman reaaliaikaisesti maksimoiden vedenpoiston ja säästämällä rahaa ja aikaa.



Reaaliaikaiset ratkaisut

Tarkkaile koneidesi tilaa ja suorituskykyä mistä ja milloin tahansa liiketoimintasi tehostamiseksi.

- Pesukoneet liitettävissä OnE Connected -järjestelmään, joka toimii henkilökohtaisena avustajanasi hygienian validoinnissa, prosessinhallinnassa sekä tuottojohtamisessa



Yleinen edistysellinen hygienia

Global Advanced Hygiene -ohjelmapaketti¹ testattu 6-logaritminen vähenemä^{II} desinfioi tekstiilit pesuprosessissa täyttämällä kaikkien paikallisten hyväksytyjen standardien vaatimukset.



Esitteen kuvat ovat tuotteen esittelyä varten, ja varsinaisen laite voi olla erilainen.

I. ohjelmat sisältyvät kaikkien tuotteiden vakio-ohjelmavalikoimaan, lukuun ottamatta erikoisaloille tarkoitettuja tuotteita, joissa vedenlämpötila ei ole säädettävissä.

II. 6-logaritminen vähenemä vastaa 99,9999-prosentista infektiivien virusten vähenemää. Tähän prosessiin perustuvan, SARS-CoV-2-viruksen ja muiden taudinaiheuttajien poistamisen tehokkuuden on vahvistanut RISE (The Research Institute of Sweden) Electrolux Professional -laboratorion tietojen pohjalta.

Päätoiminnot

- Efficient Dosing annostelee pesuaineet tehokkaasti saaden aikaan säästöjä sekä peristalttisille ED-annostelupumpuille että ED-venturipumpuille.
- Liitettävissä varaus- ja maksujärjestelmään tai kolikkorahastimeen

Tärkeimmät tekniset tiedot		WH6-27			
Nimelliskapasiteetti, täyttökerroin 1:9	kg/lb	27 / 60			
Rummun tilavuus	litraa	240			
Rummun halkaisija	ø mm	795			
Linkous	rpm	1007			
G-kerroin		450			
Normaalit lämmitysvaihtoehdot	sähkö, kW	19,1 / 19,8 / 23,0			
	höyry	x			
ECO 60 °C -ohjelman kulutustiedot ¹	lämmittämätön	x			
		Sähkö		Höyry ²	
		Täysi koneellinen, 27 kg	Puolitäyttö, 12 kg ³	Täysi koneellinen, 27 kg	Puolitäyttö, 12 kg ³
Kokonaisaika	Min	60	57	60	57
Veden kulutus (kylmä+kuuma)	litraa	161+10	76+5	171+0	81+0
Energian kulutus (moottori / lämmitys / kuuma vesi)	kWh	0.55/3.2/0.55	0.55/1.7/0.25	0.55	0.55
Höyryn kulutus	kg	-	-	5.6	2.90
Jäännöskosteus	%	45	46	45	46

1. Veden lämpötila: kylmä vesi 15 °C, kuuma vesi 65 °C

2. Höyrynpaineen mukaan

3. Ohjelmat, joissa on AS.

Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.

CB-hyväksyntä pienjännittdirektiivin ja S-hyväksyntä konedirektiivin mukaisesti. Suojaluokka IP X4D.

Sähköliitännät					
Lämmitysvaihtoehto	Verkojännite	Hz	Lämmityste- ho kW	Kokonaiste- ho kW	Suosittelava sulake A
Sähkölämmitteinen	220-230 V 3-	50/60	19,1	19,8	63
	220-240 V 3-	50/60	19,8/23,0	20,5/23,7	63/63
	380-400 V 3N/3-	50/60	19,1	19,8	32
	380-415 V 3N/3-	50/60	19,8/23,0	20,5/23,7	32/35
	440 V 3-	50/60	21,0/23,0	21,7/23,7	32/32
480 V 3-	60	22,8/23,0	23,5/23,7	32/32	
Ei lämmitetty/ höyrylämmitteinen	208-240 V 1/1N-	50/60	1	2,6	16
	380-480 V 1-2	50/60	1	2,6	10

1. Kokonaisteho ja suositeltu sulake eivät riipu lämmitystehosta näissä tapauksissa.
2. Valmius 3-

Vesi- ja höyryliitäntä ¹		WH6-27
Vesiventtiilit	DN	20
Veden paine	kPa	200-600
Kapasiteetti, 300 kPa	l/min	60
Tyhjennysventtiili	ø mm	75
Tyhjennyskapasiteetti	l/min	170
Höyryventtiili	DN	15
Höyrynpaine	kPa	300-600
Pesunesteen syöttö		5

Lattian vaatimukset		
Dynaamisen voiman taajuus	Hz	16,8
Lattian kuormitus suurimman linkousnopeuden aikana	kN	5,2 ± 1,0

Äänitasot		
Ääniteho/äänepainetaso linkouksen aikana ²	dB(A)	83/68
Ääniteho/äänepainetaso pesun aikana ²	dB(A)	64/48

Lämmön luovutus	
% asennetusta tehosta, maks.	5

Kuljetustiedot ³		
Paino	nettopaino, kg	425
Kuljetustilavuus	m ³	1,82

Lisävarusteet	
Teräsjalusta	x
Letkuserjat vedelle tai höyrylle	x
Nukka-allas	x

- | | |
|---|---|
| 1. Käyttöpaneeli | 8. Käytetty vesi säiliöstä/pumpusta tai pesunesteen annostelu |
| 2. Luukku ø 435 mm | 9. Tyhjennys |
| 3. Pesuainelokero | 10. Pesunesteen syöttö |
| 4. Kylmä/kuuma vesi (pesuainelokero) | 11. Sähköliitäntä |
| 5. Kylmä vesi | 12. Höyryliitäntä |
| 6. Kuuma vesi | |
| 7. Kylmä/kuuma vesi tai käytetty vesi vesijohtoverkon paineella (lisävaruste) | |

1. Pesukoneessa on standardin EN 61770 mukainen tyyppi AB takaisinvirtauksen estojärjestelmä.
2. Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.
3. Tiedot ovat keskimääräisiä. Pakattu paino / rahditustilavuus riippuu kokoonpanosta. Tarkat mitat saa logistiikkaosastolta.
Hopeanharmaat ja tummansiniset värinäytteet ovat tilattavissa osanumerolla 472998313.

