

# Tvättmaskin

## WH6-27



### Stora besparingar och enkel hantering



#### Människorna först

Certifierat ergonomisk design med ett användarcentrerat synsätt för extraordinär användarvänlighet

Mikroprocessorn Compass Pro® erbjuder:

- Enkelt programval
- Val av språk
- Knappar för genvägar och tillval för de vanligaste tvättprogrammen och alternativen
- Tvättprogram som är optimerade för ekonomi, funktion och tid
- Genom att använda Laundry Program Manager-verktyget kan du redigera och skapa nya program för att anpassa dem efter ditt företags krav



#### Långsiktigt sparande

Innovativa funktioner ger minsta möjliga vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning, för att spara tid och pengar, och för att anamma en hållbar livsstil.

- Automatic Savings (Automatisk besparing) Maskinen väger tvättgodset och justerar vattennivån enligt lasten, för att spara vatten och energi, vid mindre än en full last
- Power Balance (effektbalans) mäter och korrigerar obalanser och justerar G-kraften i realtid, vilket maximerar avvattningen och sparar tid och pengar i torkprocessen



#### Fullständig kontroll

Övervakning av din utrustnings tillstånd och prestanda från valfri plats, vilket ger dig möjlighet att förbättra dina affärer

- Tvättmaskiner inkopplingsbara till OnE Connected - den personliga assistenten för valideringshantering för hygien, processhantering och inkomsthäntering



#### Global Advanced Hygiene

Programpaket Global Advanced Hygiene<sup>1</sup> med beprövad log 6-reduktion<sup>1</sup> desinfektion av textilier genom tvättprocessen som uppfyller kriterierna för alla lokala godkända standarder



De bilder som visas avser endast beskriva produkten. Olika varianter förekommer.

I. Program finns för alla produkter, exklusive de typer av program där det inte går att kontrollera vattentemperaturen.

II. Log 6-reduktion motsvarar en minskning av viruseffektiviteten med 99,9999 %. Effektiviteten i minskningen av SARS-CoV-2 och andra patogener vid processen bekräftar av RISE The Research Institutes of Sweden på grundval av data från Electrolux Professional laboratoriet.

## Huvudsakliga valmöjligheter

- Sparar kemikalier tack vare Efficient Dosing, ED Rullpumpar och ED Venturi
- Anslutning till boknings-/betalningssystem eller myntmätare.

Specifikationer		WH6-27			
Kapacitet, fyllfaktor 1:9	kg/lb	27 / 60			
Trumvolym	Liter	240			
Trumdiameter	ø mm	795			
Centrifugering	rpm	1007			
G-faktor		450			
Standardalternativ för uppvärmning	elektrisk kW	19,1/19,8/23,0			
	ånga	x			
	utan uppvärmning	x			
<b>Förbrukningsdata "ECO 60 °C"<sup>1</sup></b>		EI		Ånga <sup>2</sup>	
		Full last, 27 kg	Halv last, 12 kg <sup>3</sup>	Full last, 27 kg	Halv last, 12 kg <sup>3</sup>
Total tid	Min	60	57	60	57
Vattenförbrukning (kallt+varmt)	Liter	161+10	76+5	171+0	81+0
Energiförbrukning (motor/uppvärmning/ varmvatten)	kWh	0.55/3.2/0.55	0.55/1.7/0.25	0.55	0.55
Ångförbrukning	kg	-	-	5.6	2.90
Restmängd fukt	%	45	46	45	46

1. Vattentemperatur 15 °C kallvatten och 65 °C varmvatten.

2. Beroende på ångtryck.

3. Program med AS.

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Skyddsklass IP X4D.

Elektrisk anslutning					
Uppvärmingsalternativ	Nätspänning	Hz	Värmeeffekt kW	Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
Elektriskt uppvärmd	400V 3N-	50	19,1/23,0	19,7/23,7	32/35
Ej uppvärmd/ Ånguppvärmd	230/400 V 1N/3N-	50	1	2,6	16

1. Total effekt och rekommenderad säkring beror inte på uppvärmningseffekten i dessa fall.

Vatten- och ånganslutning <sup>1</sup>		WH6-27
Vattenventiler	DN	20
Vattentryck	kPa	200-600
Kapacitet vid 300 kPa	l/min	60
Tömningsventil	ø mm	75
Tömningskapacitet	l/min	170
Magnetventil	DN	15
Ångtryck	kPa	300-600
Dosering av flytande tvättmedel		5

Golvkrav		
Dynamisk kraftfrekvens	Hz	16,8
Golvbelastning vid max. centrifugering	kN	5,2± 1,0

Ljudnivåer		
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid centrifugering <sup>2</sup>	dB(A)	83/68
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid tvätt <sup>2</sup>	dB(A)	64/48

Värmeavgivning	
% av installerad effekt, max	5

Transportdata <sup>3</sup>		
Vikt	netto, kg	425
Transportvolym	m <sup>3</sup>	1,82

Tillbehör	
Stålfundament	x
Slanganslutningssatser för vatten och ånga	x
Luddlåda	x

- |   |   |
|---|---|
| 1. Manöverpanel   | 8. Återanvänt vatten från tank/pump eller Dosering av flytande tvättmedel |
| 2. Lucköppning ø 435 mm   | 9. Avlopp   |
| 3. Tvättmedelslåda  | 10. Dosering av flytande tvättmedel                                       |
| 4. Kallt/Varmt vatten (Tvättmedelsbehållare)  | 11. Elektriska anslutningar   |
| 5. Kallvatten   | 12. Ånganslutning   |
| 6. Varmvatten   |   |
| 7. Kallt/Varmt vatten eller återanvänt vatten med det tryck som normalt finns i rörsystem (tillval) |   |

1. Tvättmaskinen är utrustad med ett inbyggt airgap av typen AB i enlighet med EN 61770.

2. Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.

3. Genomsnittliga data. Pallvikt/fraktvolum beror på konfigurering. Kontakta logistik för exakta mått.

Silvergrått och mörkblått färgprov kan beställas med nr. 472998313.

