

# Vaskemaskin

## WH6-33CV



### Eksepsjonelle besparelser og enkel bruk



#### Menneskene først

Sertifisert ergonomisk design med en menneskesentrert tilnærming som gir en enestående brukeropplevelse

- Clarus Vibe mikroprosessor og 7" fargeskjerm med TS-kontroll: intuitive, fullstendig redigerbare programmer, flerspråklig, statistikkvisning på skjerm, full kontroll på vaskemiddelpumpene
- Svært enkel tilkobling til Jetsave og Dosave med én ledning for strømforsyning og én for doseringssignaler
- Lett tilkobling til alle generiske pumper
- Tilkobling til inntil 15 pumper



#### Langsiktige besparelser

Innovative funksjoner designet for lavest mulig forbruk av vann, energi og vaskemiddel, for å spare penger og tid samt fremme en bærekraftig livsstil

- Automatic Savings (automatiske besparelser) Maskinen veier tøyet og justerer vannivået i henhold til vekten for å spare vann og energi når maskinen ikke er full
- Intelligent dosering sørger for at riktig mengde kjemikalier tilsettes automatisk i henhold til tøyets vekt, som sparer kjemikalier
- Power Balance (effektbalanse) måler ubalansen og korrigerer den, justerer G-kraften i sanntid, maksimerer vannfjerningen og sparer tid og penger under tørkeprosessen



#### Full kontroll

- Du kan overvåke utstyret og ytelsen hvor du enn befinner deg, og forbedre virksomheten din
- Vaskemaskiner som kan kobles til OnE Laundry, den personlige assistenten for vurdering av hygiene, prosessstyring og inntektsstyring



#### Total, avansert hygiene

Global avansert hygieneprogrampakke<sup>I</sup> Med påvist log 6 reduksjon<sup>II</sup> Desinfisering av tekstiler gjennom vaskeprosessen, i samsvar med kriteriene i alle lokale godkjente standarder



Bildene som vises, er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

- I. Programmer tilgjengelig i standardbiblioteket til alle produkter, unntatt produkter for spesifikke segmenter der vanntemperaturen ikke kan kontrolleres.
- II. Log 6 reduksjon tilsvarer 99,9999% reduksjon i spredning av smittsomme virus. Effektiviteten for reduksjon av SARS-CoV-2 og andre patogener i prosessen er bekreftet av Svenska Forskningsinstitutet (RISE) på grunnlag av laboratoriedata fra Electrolux Professional.

## Hovedalternativer og tilbehør

- Frontmatet vaskemiddelbeholder i ergonomisk høyde for lett tilgang. Logisk oversikt: 6 fargekodete seksjoner gjør doseringen enkel og fleksibel, med egne seksjoner for pulver eller flytende kjemikalier samt blekemiddel og tøyemykner. Seksjonene kan tas ut for enkelt vedlikehold
- Integrated Savings (integreerte besparelser) måler tøymengden i sanntid, og sørger for optimalisering av tøymengde og maksimal produktivitet. I tillegg gjør IS-funksjonen at maskinen får lengre levetid siden den unike overlasterbeskyttelsen gjør at maskinen ikke starter hvis den er overfylt. Dessuten reduserer den vann- og energiforbruket til under det som er normalt for en full maskin
- Tilkobling til bestillings-/betalingssystem eller myntteller

| Hovedspesifikasjoner                        |                  | WH6-33CV           |                               |                   |                               |
|---------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Kapasitet tørrvekt, fyllfaktor 1:9          | kg / lb          | 33 / 75            |                               |                   |                               |
| Trommel, volum                              | liter            | 300                |                               |                   |                               |
| Trommel, diameter                           | ø mm             | 795                |                               |                   |                               |
| Sentrifugering                              | o/m              | 1007               |                               |                   |                               |
| G-faktor                                    |                  | 450                |                               |                   |                               |
| Standard oppvarmingsalternativer            | elektrisitet, kW | 19,1 / 19,8 / 23,0 |                               |                   |                               |
|                                             | damp             | x                  |                               |                   |                               |
|                                             | Ikke oppvarmet   | x                  |                               |                   |                               |
| Forbruksdata "ECO 60°C" <sup>1</sup>        |                  | El.                |                               | Damp <sup>2</sup> |                               |
|                                             |                  | Full last, 33 kg   | Halv last, 15 kg <sup>3</sup> | Full last, 33 kg  | Halv last, 15 kg <sup>3</sup> |
| Total tid                                   | Min.             | 60                 | 57                            | 60                | 57                            |
| Vannforbruk (kaldt+varmt)                   | liter            | 196+14             | 94+5                          | 210+0             | 99+0                          |
| Energiforbruk (motor/oppvarming/varmt vann) | kWt              | 0.6/3.95/0.75      | 0.55/2.0/0.25                 | 0.6               | 0.55                          |
| Dampfornbruk                                | kg               | -                  | -                             | 7,1               | 3,40                          |
| Restfuktighet                               | %                | 45                 | 46                            | 45                | 46                            |

1. Vanntemperatur 15°C kaldt vann og 65°C varmt vann.

2. Avhengig av damptrykk.

3. Programmer med AS.

Produsert i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001.

Sertifisert med CB-sertifikat for lavspenningsdirektiv og S-merke i samsvar med maskindirektivet. Kapslingsgrad IP X4D.

| Elektrisk tilkobling             |                |       |                      |                |                    |
|----------------------------------|----------------|-------|----------------------|----------------|--------------------|
| Oppvarmingsalternativ            | Nettspenning   | Hz    | Oppvarmingseffekt kW | Totaleffekt kW | Anbefalt sikring A |
| Elektrisk oppvarmet              | 220-230V 3~    | 50/60 | 19,1                 | 19,4           | 50                 |
|                                  | 220-240V 3~    | 50/60 | 19,8/23,0            | 20,2/23,3      | 50/63              |
|                                  | 380-400V 3N/3~ | 50/60 | 19,1                 | 19,6           | 32                 |
|                                  | 380-415V 3N/3~ | 50/60 | 19,8/23,0            | 20,1/23,3      | 32/35              |
|                                  | 380V 3N ~      | 50    | 9,5                  | 9,9            | 16                 |
|                                  | 440V 3~        | 50/60 | 21,0/23,0            | 21,4/23,3      | 32/32              |
|                                  | 480V 3~        | 60    | 22,8/23,0            | 23,2/23,4      | 32/32              |
| Ikke oppvarmet/<br>dampoppvarmet | 208-240V 1/1N~ | 50/60 | 1                    | 3,5            | 16                 |
|                                  | 380-480V 1-2   | 50/60 | 1                    | 3,5            | 10                 |

1. Total effekt og anbefalt sikring er ikke avhengig av oppvarmingseffekten i disse tilfellene.  
2. Forberedt for 3 ~

| Vann- og damptilkobling <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | WH6-33CV |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Vannventiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DN             | 20       |
| Vanntrykk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kPa            | 200-600  |
| Kapasitet ved 300 kPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l/min          | 60       |
| Avløpsventil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ø mm           | 75       |
| Avløpskapasitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l/min          | 170      |
| Dampventil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DN             | 15       |
| Damptrykk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kPa            | 300-600  |
| Tilførsel av flytende vaskemiddel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 5        |
| Krav til underlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |          |
| Frekvensen til den dynamiske kraften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hz             | 15,8     |
| Gulvbelastning ved maks. sentrifugering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kN             | 6,2± 1,3 |
| Lydnivåer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |          |
| Lydeffekt/lydtrykknivå ved sentrifugering <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dB(A)          | 82/66    |
| Lydeffekt/lydtrykknivå ved vask <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dB(A)          | 66/50    |
| Varmeavgivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |
| % av installert effekt, maks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 5        |
| Forsendelsesdata <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |
| Vekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | netto, kg      | 560      |
| Forsendelsesvolum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 2,04     |
| Tilbehør                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |          |
| Bunn i stål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | x        |
| Slangesett for vann eller damp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | x        |
| Lobeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | x        |
| 1. Display<br>2. Lukeåpning ø 435 mm<br>3. Vaskemiddelboks<br>4. Kaldt/varmt vann (såpebeholder)<br>5. Kaldt vann<br>6. Varmt vann<br>7. Kaldt/varmt vann eller resirkulert vann med nettverkstrykk (valg)<br>8. Resirkulert vann fra tank/pumpe eller tilførsel av flytende vaskemiddel<br>9. Avløp<br>10. Tilførsel av flytende vaskemiddel<br>11. Elektrisk tilkobling<br>12. Damptilkobling |                |          |

1. Vaskemaskinen er utstyrt med en innebygd type AB luftåpning i henhold til EN 61770.  
2. Lydnivåer målt i samsvar med ISO 60704.  
3. Gjennomsnittsdata. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.  
Sølvgrå og mørkeblå fargeprøver kan bestilles på delenummer 472998313.

