

# Vaskemaskine

## WH6-6 Marine



### Ekstraordinære sparefunktioner og let anvendelse



#### Mennesket kommer først

Certificeret ergonomisk design med løsninger tilpasset mennesket giver enestående brugeroplevelser

Compass Pro® mikroprocessoren har:

- Let programvalg
- Sprogvalg
- Knapper til hurtigvalg og tilvalg af de mest anvendte vaskeprogrammer og tilvalgsfunktioner
- Vaskeprogrampakker optimeret til Economy, Performance og Time
- Vaskemiddelboks med fire rum til fleksibilitet i den manuelle dosering af sæbe i pulverform eller flydende sæbe
- Professionel låge med pakning og stærke hængsler designet til kraftig og hygiejnisk brug



#### Langsigtede besparelser

Innovative funktioner designet til at give det lavest mulige forbrug af vand, energi og vaskemiddel, de sparer tid og penge og er i god tråd med en bæredygtig livsstil

- Programmer optimeret til det lavest mulige forbrug af vand, energi og vaskemiddel
- Stor centrifugeringskraft sikrer effektiv affugtning
- Automatic Savings (Automatiske besparelser) Maskinen vejer tøjet og justerer vandniveauet efter fyldningen for at spare vand og energi ved mindre end hele fyldninger



#### Fuld kontrol

Monitorering af udstyrets status og ydelse fra alle mulige steder giver mulighed for at handle og forbedre forretningen

- Vaskemaskiner som kan sluttes til OnE Laundry, den personlige assistent til hygiejnevalidering, processtyring og indtægtskontrol



De viste billeder er udelukkende eksempler på produktet, og der kan forekomme variationer.

### Primære tilvalgsfunktioner

- Automatisk tilsætning af flydende vaskemiddel (valgfri I/O-tavle)
- Besparelser på kemikalier ved hjælp af Efficient Dosing, både ED peristaltiske pumper og ED Venturi
- Tilslutning til booking-/betalingssystem eller møntautomat
- Afløbspumpe
- Stablingssæt til montering af tørretumbleren TD6-6 og TD6-7 oven på for at spare plads
- Frontpanel i rustfrit stål

Hovedspecifikationer		WH6-6	
Nominel kapacitet, fyldningsfaktor 1:9	kg/lb	6 / 13	
Tromlevolumen	liter	53	
Tromlediameter	Ø mm	452	
Centrifugering	rpm	1300	
G-faktor		425	
Opvarmningsalternativer, 230/400V	elektricitet, kW ikke-opvarmet	2.2 / 2.8 / 3.3 / 4.4	
		x	
		Fuld last, 6 kg	Halv last, 3 kg <sup>2</sup>
<b>Forbrugsdata "ECO 60°C"<sup>1</sup></b>			
Samlet tid	Min.	50	48
Vandforbrug (koldt+varmt)	liter	29+10	17+5
Energiforbrug (motor/opvarmning/varmt vand)	kWh	0.2/0.15/0.6	0.2/0.1/0.3
Restfugtighed	%	50	53

1. Vandtemperatur 15°C koldt vand og 65°C varmt vand.

2. Programmer med AS.

Elektriske tilslutninger					
Opvarmingsalternativ	Netspænding	Hz	Effekt til opvarmning kW	Effekt i alt kW	Anbefalet sikring A
Eloppvarmet	220-240V 1N-	50/60	2,2/2,8	2,4/3,0	16
	220-240V 1N-	50/60	4,4	4,6	20
	220-230V 1N-	50/60	3,3/4,4	3,5/4,6	16/25
	220-240V 3-	50/60	4,4	4,6	16
	220-230V 3-	50/60	4,4	4,6	20
	380-415V 3N-	50/60	4,4	4,6	10
	380-400V 3-	50/60	3,3/4,4	3,5/4,6	10/10
	380-415V 3-	50/60	3,6	3,8	10
Ikke-opvarmet	100-240V 1/1N-	50/60	1	0,5	10

1. Total effekt og den anbefalede sikring afhænger ikke af opvarmningseffekten i de tilfælde.

Vandtilslutning <sup>1</sup>		WH6-6
Vandventiler	DN	20
Vandtryk	kPa	200-500
Kapacitet ved 300 kPa	l/min	17
Afløbsventil	ø mm	50
Afløbskapacitet	l/min	160
Tilførsel af flydende sæbe		5
Krav til gulv		
Dynamisk kraftfrekvens	Hz	24.2
Gulvbelastning ved maks. centrifugering	kN	1.02 ± 0.3
Lydniveauer		
Lydstyrke/lydtrykniveau ved centrifugering <sup>2</sup>	dB(A)	70/56
Lydstyrke/lydtrykniveau ved vask <sup>2</sup>	dB(A)	56/42
Varmeudledning		
% af installeret effekt, maks.		5
Forsendelsesdata <sup>3</sup>		
Vægt	netto, kg	100
Forsendelsesvolumen	m <sup>3</sup>	0.46
Tilbehør		
Rustfri frugopsamler		x
Stableramme til tørretumbler		x
Stålsokkel		x
1. Betjeningspanel	6. Afløbsventil	
2. Sæbeskuffe	7. Afløbspumpe	
3. Lågeåbning ø 255 mm	8. Elektrisk tilslutning	
4. Koldt vand	9. Betalingssystem	
5. Varmt vand		

1. Vaskemaskinen er forsynet med en indbygget type AB airgap i medfør af EN 61770.

2. Lydstyrkeniveauer målt i overensstemmelse med ISO 60704.

3. Gennemsnitsdata. Emballeret vægt/forsendelsesvægt afhænger af konfigurationen. Kontakt logistikafdelingen for at få de nøjagtige mål.

Farveprøver i sølvgrå og mørkeblå kan bestilles på reservedelsnummer 472998313.

