

Wasautomaat

WH6-6 Marine



Uitzonderlijke besparingen en zeer gebruiksvriendelijk



Mensen staan voorop

Gecertificeerd ergonomisch ontwerp waarbij de mens centraal staat voor een buitengewone gebruikerservaring

Compass Pro®-microprocessor biedt:

- Eenvoudige programmakeuze
- Keuze uit meerdere talen
- Snelle selectie- en optietoetsen voor de meestgebruikte wasprogramma's en opties
- Wasprogrammapakketten geoptimaliseerd voor energieverbruik, prestaties en tijd
- Wasmiddelvak met vier compartimenten voor flexibiliteit in handmatige dosering van waspoeder of vloeibaar wasmiddel
- Professionele deur met vergrendeling en sterke scharnieren ontworpen voor intensief gebruik en met het oog op hygiëne



Besparingen op lange termijn

Innovatieve functies ontworpen voor het laagst mogelijke verbruik van water, energie en wasmiddel, om geld en tijd te besparen en voor een duurzame leefstijl

- Programma's die geoptimaliseerd zijn voor het laagste verbruik van water, energie en wasmiddel
- Hoge centrifugeersnelheid voor efficiënt ontwateren
- Automatische Besparing (Automatic Savings) weegt het wasgoed en past het waterniveau aan de hoeveelheid wasgoed aan, om water en energie te besparen bij een minder dan volledige belading



Volledige controle

Het bewaken van de status en prestaties van apparatuur, waar u ook bent, waardoor u kunt ingrijpen en uw bedrijfsresultaten kunt verbeteren

- Wasmachines kunnen worden aangesloten op OnE Laundry, de persoonlijke assistent voor hygiënevalidatie, procesbeheer en inkomstenbeheer



De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

Hoofdopties

- Automatische toevoeging van vloeibaar wasmiddel (optionele I/O printkaart)
- Besparen op chemicaliën met behulp van Efficient Dosing, zowel met ED peristaltische pompen als met ED Venturi
- Aansluiting op boekings-/betaalsysteem of muntmeter
- Afvoerpomp
- Stapelkit voor het bovenop installeren van de trommeldroger TD6-6 en TD6-7 om ruimte te besparen
- Roestvrijstalen frontpaneel

Belangrijkste specificaties		WH6-6	
Nominale capaciteit, vulfactor 1:9	kg/lb	6 / 13	
Trommel, volume	liter	53	
Trommel, diameter	ø mm	452	
Centrifugeren	rpm	1300	
G-factor		425	
Verwarmingsalternatieven, 230/400V	elektrisch vermogen, kW	2.2 / 2.8 / 3.3 / 4.4	
	onverwarmd	x	
		Volle belading, 6 kg	Halve belading, 3 kg ²
Verbruiksgegevens "ECO 60°C"¹			
Totale tijd	Min	50	48
Waterverbruik (koud+warm)	liter	29+10	17+5
Energieverbruik (motor/verwarming/heet water)	kWh	0.2/0.15/0.6	0.2/0.1/0.3
Resterend vocht	%	50	53

1. Watertemperatuur 15°C koud water en 65°C heet water.
2. Programma's met AS.

Elektrische aansluitingen					
Verwarmingsalternatief	Hoofdspanning	Hz	Verwarmingsvermogen kW	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Elektrisch verwarmd	220-240V 1N-	50/60	2,2/2,8	2,4/3,0	16
	220-240V 1N-	50/60	4,4	4,6	20
	220-230V 1N-	50/60	3,3/4,4	3,5/4,6	16/25
	220-240 V 3-	50/60	4,4	4,6	16
	220-230 V 3-	50/60	4,4	4,6	20
	380-415V 3N-	50/60	4,4	4,6	10
	380-400V 3-	50/60	3,3/4,4	3,5/4,6	10/10
	380-415V 3-	50/60	3,6	3,8	10
Onverwarmd	100-240V 1/1N-	50/60	1	0,5	10

1. Totaal vermogen en aanbevolen zekering zijn in deze gevallen niet afhankelijk van het verwarmingsvermogen.

Wateraansluiting ¹		WH6-6
Waterkleppen	DN	20
Waterdruk	kPa	200-500
Capaciteit bij 300 kPa	l/min	17
Afvoerklep	ø mm	50
Afvoercapaciteit	l/min	160
Toevoer vloeibaar wasmiddel		5
Vloercondities		
Frequentie van de dynamische kracht	Hz	24.2
Belasting vloer bij max. centrifugeren	kN	1.02 ± 0.3
Geluidsniveaus		
Geluidsvermogen-/druk niveau bij centrifugeren ²	dB(A)	70/56
Geluidsvermogen-/druk niveau bij wassen ²	dB(A)	56/42
Warmteafgifte		
% van geïnstalleerd vermogen, max.		5
Verzendgegevens ³		
Gewicht	netto, kg	100
Verzendvolume	m ³	0.46
Accessoires		
Roestvaststalen pluizenfilter		x
Stapelkit met droogtrommel		x
Stalen basisframe		x
1. Bedieningspaneel	6. Afvoerklep	
2. Zeepbakje	7. Afvoerpomp	
3. Deuropening ø 255 mm	8. Elektrische aansluitingen	
4. Koud water	9. Betaalsysteem	
5. Heet water		

1. De wasautomaat is uitgerust met een ingebouwd type AB-airgap conform EN 61770.

2. Geluidsvermogensniveaus gemeten volgens ISO 60704.

3. Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

Zilvergrijze en donkerblauwe kleurmonsters kunnen worden besteld met onderdeelnummer 472998313.

