

Wirówka

WH6-6 Marine



Wyjątkowe oszczędności i łatwość eksploatacji



Ludzie na pierwszym miejscu

Potwierdzona certyfikatami, ergonomiczna budowa zapewniająca wyjątkowy komfort obsługi

Mikroprocesor Compass Pro® oferuje:

- Łatwy wybór programów
- Możliwość wyboru języka
- Szybki wybór i przyciski opcji dla łatwej obsługi najczęściej używanych programów i opcji prania.
- Zestawy programów prania zoptymalizowane pod względem ekonomii, skuteczności i czasu.
- Szuflada na detergenty z czterema przegrodami w celu zapewnienia elastyczności podczas ręcznego dozowania detergentów w proszku lub w płynie
- Profesjonalne drzwiczki z uszczelką i wytrzymałymi zawiasami stworzone z myślą o zapewnieniu higieny i niezawodności podczas intensywnej eksploatacji



Oszczędności w dłuższej perspektywie

Innowacyjne cechy zapewniają wyjątkowo niskie zużycie wody, energii oraz detergentów, co pozwala oszczędzać czas i pieniądze a także przyczynia się do ochrony środowiska

- Programy zoptymalizowane pod kątem możliwie najniższego zużycia wody, energii i detergentów
- Wysoka siła wirowania zapewniająca skuteczne usuwanie wody z pranej odzieży
- Funkcja Automatic Savings (Automatyczne oszczędności) waży pranie oraz dostosowuje ilość wody odpowiednio do wielkości wsadu, zapewniając oszczędność wody i energii w przypadku wykrycia mniej niż połowy załadunku



Pełna kontrola

Monitorowanie urządzenia z dowolnego miejsca umożliwia sterowanie jego pracą oraz optymalizację wyników finansowych

- Możliwość podłączania pralek do platformy OnE Laundry, osobistego asystenta zatwierdzania higieny oraz zarządzania procesem i przychodami.



Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.

Opcje podstawowe

- Automatyczne dozowanie detergentów w płynie (opcjonalna płytka We/Wy)
- Oszczędności środków piorących dzięki systemowi Efficient dosing, obu pompom perystaltycznym ED i systemowi ED Venturi
- Możliwość podłączenia do systemu rezerwacji/obsługi płatności lub mechanizmu wrzutowego
- Pompa spustowa
- Zestaw łączący umożliwiający zamontowanie na urządzeniu suszarki bębnowej TD6-6 lub TD6-7 w celu oszczędności miejsca
- Płyta czołowa ze stali nierdzewnej

Podstawowe dane techniczne		WH6-6	
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:9	kg/lb	6/13	
Pojemność bębna	litry	53	
Średnica bębna	ø mm	452	
Wirowanie	obr./min	1300	
Współczynnik „G”		425	
Możliwe rodzaje grzania, 230/400V	elektryczne, kW	2.2 / 2.8 / 3.3 / 4.4	
	bez podgrzewania	x	
Dane zużycia mediów w trybie „ECO 60°C”¹		Pełny wsad, 6 kg	Półowa wsadu, 3 kg ²
Czas całkowity	Min.	50	48
Zużycie wody (zimna + gorąca)	litry	29+10	17+5
Zużycie energii (silnik/grzanie/gorąca woda)	kWh	0.2/0.15/0.6	0.2/0.1/0.3
Wilgotność resztkowa	%	50	53

1. Temperatura wody: zimna 15°C, gorąca 65°C.

2. Programy z AS.

Wyprodukowano w sposób zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001.

Poświadczono certyfikatem CB zgodności z wymogami dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz znakiem S zgodności z wymaganiami dyrektywy maszynowej (MD). Stopień ochrony IP X4D.

Przyłącza elektryczne					
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie zasilania	Hz	Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Podgrzewanie elektryczne	220-240V 1N~	50/60	2,2/2,8	2,4/3,0	16
	220-240V 1N~	50/60	4,4	4,6	20
	220-230V 1N~	50/60	3.3/4.4	3.5/4.6	16/25
	220-240 V 3 ~	50/60	4,4	4,6	16
	220-230V 3~	50/60	4,4	4,6	20
	380-415V 3N~	50/60	4,4	4,6	10
	380-400V 3~	50/60	3.3/4.4	3.5/4.6	10/10
	380-415V 3~	50/60	3,6	3,8	10
	440V/480 3~	50/60	4,0/4,4	4,3/4,7	10
Bez podgrzewania	100-240V 1/1N~	50/60	1	0,5	10

1. W takich przypadkach moc całkowita i zalecany bezpiecznik nie są zależne od mocy grzewczej.

Podłączenie wody ¹		WH6-6
Zawory wodne	DN	20
Ciśnienie wody	kPa	200-500
Przepustowość przy ciśnieniu 300 kPa	l/min	17
Zawór odpływowy	ø mm	50
Przepustowość odpływu	l/min	160
Dozowanie detergentów w płynie		5
Wymagania dotyczące podłoża		
Częstotliwość sił dynamicznych	Hz	24.2
Obciążenie podłoża przy maksymalnym wirowaniu	kN	1.02 ± 0.3
Poziomy hałasu		
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy wirowaniu ²	dB(A)	70/56
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy praniu ²	dB(A)	56/42
Ciepło wypromieniowywane		
Wartość maksymalna [% mocy zainstalowanej]		5
Dane transportowe ³		
Waga	netto, kg	100
Objętość transportowa	m ³	0.46
Akcesoria		
Układ zbierania strzępów ze stali nierdzewnej		x
Zestaw do montażu urządzeń jedno nad drugim z suszarką bębnową		x
Stalowa podstawa		x
1. Panel obsługi	6. Zawór odpływowy	
2. Pojemnik na środki piorące	7. Odpływ z użyciem pompy	
3. Otwór drzwiowy ø 255 mm	8. Przyłącze elektryczne	
4. Przyłącze zimnej wody	9. System płatności	
5. Przyłącze gorącej wody		

1. Wirówka jest wyposażona w zintegrowaną szczelinę powietrzną typu AB zgodnie z normą EN 61770.
2. Poziomy mocy akustycznej zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.
3. Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji. W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.
Dla numeru katalogowego 472998313 można zamówić próbki koloru srebrnoszarego i ciemnoniebieskiego.

