

Tvättmaskin

WH6-6 Marine



Stora besparingar och enkel hantering



Människorna först

Certifierat ergonomisk design med ett användarcentrerat synsätt för extraordinär användarvänlighet

Mikroprocessorn Compass Pro® erbjuder:

- Enkelt programval
- Val av språk
- Knappar för genvägar och tillval för de vanligaste tvättprogrammen och alternativen
- Tvättprogram som är optimerade för ekonomi, funktion och tid
- Tvättmedelslåda med fyra avdelningar för flexibilitet i den manuella doseringen av pulver eller flytande tvättmedel
- Professionel lucka med tätning och starka gångjärn, som är designade för hård användning och för hygien



Långsiktigt sparande

Innovativa funktioner ger minsta möjliga vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning, för att spara tid och pengar, och för att anamma en hållbar livsstil.

- Programmen är optimerade för minsta möjliga vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning
- Högt centrifugeringsvarvtal för effektiv avvattning
- Automatic Savings (Automatisk besparing) Maskinen väger tvättgodset och justerar vattennivån enligt lasten, för att spara vatten och energi, vid mindre än en full last



Fullständig kontroll

Övervakning av din utrustnings tillstånd och prestanda från valfri plats, vilket ger dig möjlighet att förbättra dina affärer

- Tvättmaskiner kan anslutas till OnE Laundry, den personliga assistenten för hygienvalidering, processhantering och intäktshantering



De bilder som visas avser endast beskriva produkten. Olika varianter förekommer.

Huvudsakliga valmöjligheter

- Automatisk dosering av flytande tvättmedel (tillval på I/O-kort)
- Sparar kemikalier tack vare Efficient Dosing, ED Rullpumpar och ED Venturi
- Anslutning till boknings-/betalningssystem eller myntmätare.
- Tömningspump
- Staplingsställ för montering av torktumlare TD6-6 och TD6-7 ovanpå tvättmaskinen för att spara utrymme
- Frontpanel av rostfritt stål

Specifikationer		WH6-6	
Kapacitet, fyllfaktor 1:9	kg/lb	6 / 13	
Trumvolym	Liter	53	
Trumdiameter	∅ mm	452	
Centrifugering	rpm	1300	
G-faktor		425	
Uppvärmning, 230/400V	elektrisk kW	2.2 / 2.8 / 3.3 / 4.4	
	utan uppvärmning	x	
		Full last, 6 kg	Halv last, 3 kg ²
Förbrukningsdata "ECO 60 °C"¹			
Total tid	Min	50	48
Vattenförbrukning (kallt+varmt)	Liter	29+10	17+5
Energiförbrukning (motor/uppvärmning/vatten)	kWh	0.2/0.15/0.6	0.2/0.1/0.3
Restmängd fukt	%	50	53

1. Vattentemperatur 15 °C kallvatten och 65 °C varmvatten.

2. Program med AS.

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Skyddsklass IP X4D.

Elektrisk anslutning					
Uppvärmingsalternativ	Nätspänning	Hz	Värmeeffekt kW	Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
Elektriskt uppvärmd	220-240V 1N-	50/60	2,2/2,8	2,4/3,0	16
	220-240V 1N-	50/60	4,4	4,6	20
	220-230V 1N-	50/60	3,3/4,4	3,5/4,6	16/25
	220-240V 3-	50/60	4,4	4,6	16
	220-230V 3-	50/60	4,4	4,6	20
	380-415V 3N-	50/60	4,4	4,6	10
	380-400V 3-	50/60	3,3/4,4	3,5/4,6	10/10
	380-415V 3-	50/60	3,6	3,8	10
440V/480 3-	50/60	4,0/4,4	4,3/4,7	10	
Utan uppvärmning	100-240V 1/1N-	50/60	1	0,5	10

1. Total effekt och rekommenderad säkring beror inte på uppvärmningseffekten i dessa fall.

Elektrisk anslutning					
Uppvärmingsalternativ	Nätspänning	Hz	Värmeeffekt kW	Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
Eluppvärmd	400V 3N-	50	3,3/4,4	3,5/4,6	10/10
	230V 1N-	50	3,3/4,4	3,5/4,6	16/25
Utan uppvärmning	230/400V 1/3N-	50	1	0,5	10

1. Total effekt och rekommenderad säkring beror inte på uppvärmningseffekten i dessa fall.

Vattenanslutning ¹		WH6-6	
Vattenventiler	DN	20	
Vattentryck	kPa	200-500	
Kapacitet vid 300 kPa	l/min	17	
Tömningsventil	ø mm	50	
Tömningskapacitet	l/min	160	
Dosering av flytande tvättmedel		5	

Golvkrav		
Dynamisk kraftfrekvens	Hz	24.2
Golvbelastning vid max. centrifugering	kN	1.02 ± 0.3

Ljudnivåer		
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid centrifugering ²	dB(A)	70/56
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid tvätt ²	dB(A)	56/42

Värmeavgivning	
% av installerad effekt, max	5

Transportdata ³		
Vikt	netto, kg	100
Transportvolym	m ³	0.46

Tillbehör	
Rostfri låda för luddupsamling	x
Pelamonteringsatts för torktumlare	x
Förhöjningssockel	x

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Manöverpanel | 6. Avloppsventil |
| 2. Tvättmedelsfack | 7. Avloppsslang, pump |
| 3. Lucköppningø 255 mm | 8. Elanslutning |
| 4. Kallt vatten | 9. Betalsystem |
| 5. Varmt vatten | |

1. Tvättmaskinen är utrustad med ett inbyggt airgap av typen AB i enlighet med EN 61770.

2. Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.

3. Genomsnittliga data. Pallvikt/iraktvolym beror på konfiguration. Kontakta logistik för exakta mått.

Silvergrått och mörkblått färgprov kan beställas med nr. 472998313.

