

Laveuse-essoreuse

WH6-6



Économies exceptionnelles et grande facilité d'utilisation



Une conception centrée sur l'humain

Un design ergonomique certifié avec une approche axée sur le facteur humain pour une expérience utilisateur hors du commun

Le microprocesseur Compass Pro® propose :

- Sélection aisée des programmes
- Choix de la langue
- Boutons de sélection rapide et d'option pour les programmes et les options de lavage utilisés le plus souvent
- Ensemble de programmes de lavage optimisés pour les économies, les performances et la durée
- Bac à produits à quatre compartiments : plus de flexibilité pour le dosage manuel des produits liquides ou en poudre
- Porte avec joint intégré pour limiter l'usure prématurée et charnières de porte robustes, conçues pour une utilisation intensive



Economies à long terme

Caractéristiques innovantes garantissant une consommation la plus faible possible d'eau, d'énergie et de lessive, pour gagner de l'argent et du temps et adopter un mode de vie durable

- Programmes optimisés pour la consommation la plus faible possible d'eau, d'énergie et de lessive
- Force d'extraction élevée pour un égouttage efficace
- Automatic Savings (économies automatiques) : Adapte la consommation d'eau exactement au poids du linge pesé en début de cycle pour économiser eau et énergie - moins d'eau c'est aussi moins d'énergie pour la chauffer
- Automatic Savings (économies automatiques) : Adapte la consommation d'eau exactement au poids du linge pesé en début de cycle pour économiser eau et énergie - moins d'eau c'est aussi moins d'énergie pour la chauffer
- La fonction Power Balance mesure, corrige le balourd et régule en temps réel la force G, pour optimiser l'essorage et gagner du temps et de l'argent pendant le processus de séchage



Maîtrise totale

Accès des données à distance pour maîtriser les performances de vos équipements où que vous soyez

- Raccordement possible à OnE Laundry, l'assistant personnel pour la gestion des processus, des revenus et de la validation de l'hygiène



Global Advanced Hygiene

Pack programme Global Advanced Hygiene¹ avec la réduction log 6¹¹ pour la désinfection des textiles pendant tout le processus de lavage, remplissant ainsi les critères de toutes les normes locales approuvées



Les images fournies ont uniquement pour but de représenter le produit ; des différences peuvent donc exister.

I. Programmes disponibles dans la bibliothèque standard de tous les produits, à l'exception des produits destinés aux segments spécifiques ne permettant pas le contrôle de la température de l'eau.
 II. La réduction log 6 équivaut à une baisse de 99,9999 % de l'infectiosité. L'efficacité de la réduction du SARS-CoV-2 et d'autres pathogènes pendant le processus a été confirmée par l'institut RISE (The Research Institute of Sweden) sur la base des données laboratoires d'Electrolux Professional.

Spécifications principales		WH6-6	
Capacité nominale, facteur de remplissage 1:9	kg/lb	6 / 13	
Tambour, volume	litre	53	
Tambour, diamètre	ø mm	452	
Essorage	tr/min	1450	
Facteur G		530	
Possibilités de chauffage, 230/400V	Électricité, kW sans chauffage	2.2 / 2.8 / 3.3 / 4.4	
Données de consommation « ECO 60°C »¹		x	
		Charge maximale, 6 kg	Demie charge, 3 kg ²
Temps total	Min.	50	48
Consommation d'eau (froide+chaude)	litre	29+10	17+5
Consommation d'énergie (moteur/chauffage/eau chaude)	kWh	0.2/0.15/0.6	0.2/0.1/0.3
Humidité résiduelle	%	45	46

1. Température de l'eau : 15°C pour l'eau froide et 65°C pour l'eau chaude.

2. Programmes avec fonction AS.

Options principales

- Arrivée automatique de lessive liquide (panneau E/S en option)
- Économies sur les produits chimiques avec le système de dosage efficace Efficient Dosing System (EDS), les deux pompes péristaltiques ED et le Venturi ED
- Raccordement au système de réservation/paiement ou au compteur de jetons
- Pompe de vidange
- Kit de superposition pour l'installation d'un sèche-linge à tambour TD6-6 et TD6-7 par dessus pour gagner de la place

Connexions électriques					
Solution de chauffage	Tension du secteur	Hz	Puissance de chauffage kW	Puissance totale kW	Fusible recommandé A
Chauffage électrique	220-240V 1N~	50/60	2,2/2,8	2,4/3,0	16
	220-240V 1N~	50/60	4,4	4,6	20
	220-230V 1N~	50/60	3,3/4,4	3,5/4,6	16/25
	220-240V 3~	50/60	4,4	4,6	16
	220-230V 3~	50/60	4,4	4,6	20
	380-415V 3N~	50/60	4,4	4,6	10
	380-400V 3~	50/60	3,3/4,4	3,5/4,6	10/10
	380-415V 3~	50/60	3,6	3,8	10
Sans chauffage	100-240V 1/1N~	50/60	1	0,5	10

1. Dans ce cas, la puissance totale et le fusible recommandé ne dépendent pas de la puissance de chauffage.

Raccordement d'eau ¹		WH6-6
Vannes d'eau	DN	20
Pression d'eau	kPa	200-500
Capacité à 300 kPa	l/min	17
Vanne de vidange	ø mm	50
Capacité de vidange	l/min	160
Distribution de détergent liquide		5

Exigences relatives au sol		
Fréquence de la force dynamique	Hz	24.2
Charge au sol pour la puissance d'essorage max.	kN	1.02 ± 0.3

Niveaux sonores		
Niveau de pression/puissance acoustique à l'essorage ²	dB(A)	70/56
Niveau de pression/puissance acoustique au lavage ²	dB(A)	56/42

Émission de chaleur	
% de puissance installée, max.	5

Données d'expédition ³		
Poids	net, kg	100
Volume d'expédition	m ³	0.46

Accessoires		
Collecteur de fibres en acier inoxydable		x
Kit d'empilage avec sèche-linge à tambour		x
Semelle en acier		x
1. Panneau de commande	6. Vanne de vidange	
2. Compartiment à lessive	7. Pompe de vidange	
3. Ouverture de la porte ø 255 mm	8. Branchement électrique	
4. Eau froide	9. Machine à monnayeur	
5. Eau chaude		

1. La laveuse-essoreuse est équipée d'un airgap de type AB intégré, conforme à EN 61770.

2. Niveaux de puissance acoustique mesurés selon ISO 60704.

3. Données moyennes. Le poids en caisse/le volume emballé dépendent de la configuration. Contacter la logistique pour des mesures exactes.

Des échantillons de couleurs gris argenté et bleu foncé sont disponibles à la commande - Référence 472998313.

